

EF 400mm f/4 DO IS II USM

Petit par sa taille, mais grand par ses performances.

Super téléobjectif hautes performances dont la conception plus compacte et légère est rendue possible par la technologie des lentilles diffractives.



- Super téléobjectif léger et portable idéal pour les photographes toujours en déplacement
- Les optiques diffractives de troisième génération offrent une superbe qualité d'image et une meilleure résistance aux reflets internes et à l'effet de moiré
- Prenez des photos avec des vitesses d'obturation jusqu'à 4 fois plus faibles que la normale et un stabilisateur d'image à trois modes
- Obtenez une netteté exceptionnelle lorsque vous photographiez des sujets se déplaçant rapidement. La mise au point motorisée offre des effets de bascule de point lors de l'enregistrement de séquences vidéo
- Travaillez de façon instinctive pour une créativité optimale. Les boutons de pré-réglage et d'arrêt de la mise au point sont intuitifs et se trouvent là où vous en avez besoin. La mise au point manuelle permanente permet quant à elle d'effectuer des réglages précis

Gamme de produits



EF 400mm f/2.8L IS II USM



EF 400mm f/4 DO IS II USM



EF 400mm f/5.6L USM

EF 400mm f/2.8L IS II USM
EF 400mm f/2.8L IS II USM
EF 400mm f/5.6L USM

EF 400mm f/4 DO IS II USM

Petit par sa taille, mais grand par ses performances.

Super téléobjectif hautes performances dont la conception plus compacte et légère est rendue possible par la technologie des lentilles diffractives.

Date de commercialisation : novembre 2014

Caractéristiques techniques

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	5° 10', 3° 30', 6° 10'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	18/12
Nb de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Mise au point rapprochée distance (m)	3.3
Agrandissement maximum (x)	0.13
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image ¹⁵	4 vitesses
Moteur AF	USM annulaire ³

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ⁴	Oui
Diamètre du filtre (mm)	Filtre 52 à insérer
Diamètre x longueur (mm) max.	128 x 232,7
Poids (g)	2100

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-145C
Pare-soleil	ET-120 (WII)
Malette/étui	Malette objectif 400D
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Agrandissement avec tube-allonge EF12 II	0,17 - 0,03
Agrandissement avec tube-allonge EF25 II	0,22 - 0,07

Compatibilité multiplicateurs

Autres accessoires Compatibles
Filtre insérable 52 mm Canon

CARACTÉRISTIQUES AVEC L'EF 1,4x II

Distance focale	560
Ouverture maximale	5,6 - 45
Grandissement maximum	0.18
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

CARACTÉRISTIQUES AVEC L'EF 2x II

Distance focale	800
Ouverture maximale	8 - 64
Grandissement maximum	0.26
Autofocus possible	Oui ¹¹
IS	Oui ¹²

Notes de bas de page

⁴ Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

¹³ Mise au point manuelle permanente

¹¹ Mise au point automatique possible uniquement avec les modèles de la gamme EOS-1 et 5D Mark III avec mise à jour du firmware 1.2.1

¹² Le stabilisateur d'image ne fonctionne pas sur les appareils photo EOS-1, EOS 5, EOS 100, EF-M, EOS 1000/F/n/Fn, EOS 700, EOS 10, EOS RT, EOS 600/630, EOS 850, EOS 750, EOS 620, EOS 650

¹⁵ Testé conformément à la norme CIPA

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 400mm f/4 DO IS II USM	8404B005AA	4960999977270

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
MALETTE OBJECTIF 400D	8405B001AA	4960999977294

Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	
EF 400mm f/4 DO IS II USM	8404B005AA	EA	Unité	1	488	367	400	5,033	6,408	
		CT	Carton	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
		EP	PaLETTE Europe	8	120	80	95		61,3	
			Couches par palette	2						
			Cartons par couche	4						
MALETTE OBJECTIF 400D	8405B001AA	EA	Unité	1	488	367	400	2,530	3,7783	
		CT	Carton	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
		EP	PaLETTE Europe	8	120	80	95		40,2	
			Couches par palette	2						
			Cartons par couche	4						

Contenu de la boîte

- EF 400 mm f/4 DO IS II USM
- PARE-SOLEIL ET-120 (WII)
- MALETTE OBJECTIF 400D
- BOUCHON D'OBJECTIF E-145C
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE E
- COURROIE LARGE POUR OBJECTIF B
- PORTE-FILTRE GÉLATINE INSÉRABLE 52 (WII)
- SANGLE POUR BOÎTIER
- Manuels d'instructions (livret)
- Carte de garantie (EUR)