

EF 400mm f/4 DO IS II USM

Formato compatto, prestazioni eccezionali.

Superteleobiettivo a prestazioni elevate che sfrutta la tecnologia a ottiche diffrattive (DO), per un design più compatto e leggero.



- Superteleobiettivo leggero e portatile ideale per i fotografi sempre in movimento
- Le ottiche diffrattive (DO) di terza generazione garantiscono una qualità dell'immagine eccezionale, con una migliore resistenza a bagliori e aberrazioni cromatiche
- Scatta con tempi fino a 4 stop più lenti del normale grazie allo stabilizzatore d'immagine a tre modalità
- Mantieni sempre a fuoco i soggetti in movimento rapido durante le riprese fotografiche. La tecnologia di messa a fuoco a due velocità consente di realizzare effetti lenti durante le riprese video
- Lavora in modo istintivo per ottenere il massimo da un punto di vista creativo. I pulsanti intuitivi di preimpostazione e arresto della messa a fuoco sono posizionati in modo strategico, mentre il passaggio alla messa a fuoco manuale continua consente regolazioni precise

Gamma di prodotti



EF 400mm f/2.8L IS II USM



EF 400mm f/4 DO IS II USM



EF 400mm f/5.6L USM

EF 400mm f/2.8L IS II USM
EF 400mm f/4 DO IS II USM
EF 400mm f/5.6L USM

EF 400mm f/4 DO IS II USM

Formato compatto, prestazioni eccezionali.

Superteleobiettivo a prestazioni elevate che sfrutta la tecnologia a ottiche diffrattive (DO), per un design più compatto e leggero.

Data inizio vendita: novembre 2014

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	5° 10', 3° 30', 6° 10'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	18/12
Numero di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	32
Distanza minima di messa a fuoco (m)	3,3
Ingrandimento massimo (x)	0,13
Informazioni sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine ¹⁵	4 stop
Attuatore AF	USM ad anello ³

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità e polvere ⁴	Sì
Diametro del filtro (mm)	Drop-in da 52
Max diametro x lunghezza (mm)	128 x 232,7
Peso (g)	2100

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-145C
Paraluce obiettivo	ET-120 (WII)
Custodia per obiettivo	Custodia per obiettivo 400D
Copriobiettivo posteriore	Copriobiettivo antipolvere E
Ingrandimento - Prolunga EF12 II	0,17-0,03
Ingrandimento - Prolunga EF25 II	0,22-0,07

Compatibilità moltiplicatore

Altri accessori

Compatibile

Filtri drop-in da 52 mm Canon

SPECIFICHE PER EF 1,4x II

Lunghezza focale	560
Apertura massima	5,6-45
Ingrandimento massimo	0,18
Compatibilità con AF IS	Sì

SPECIFICHE PER EF 2x II

Lunghezza focale	800
Apertura massima	8-64
Ingrandimento massimo	0,26
Compatibilità con AF IS	Sì ¹¹
	Sì ¹²

Note a piè pagina

^[4] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può subire una leggera abrasione. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

^[3] Messa a fuoco manuale continua AF

^[11] AF possibile solo con le fotocamere serie EOS-1 e con 5D Mark III dotate di firmware 1.2.1

^[12] IS non funziona con le seguenti fotocamere: EOS-1, EOS 5, EOS 100, EF-M, EOS

1000/F/n/Fn, EOS 700, EOS 10, EOS RT, EOS 600/630, EOS 850, EOS 750, EOS 620, EOS 650

^[15] Test secondo gli standard CIPA

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
EF 400mm f/4 DO IS II USM	8404B005AA	4960999977270

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
CUSTODIA PER OBIETTIVO 400D	8405B001AA	4960999977294

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
EF 400mm f/4 DO IS II USM	8404B005AA	EA	Unità	1	488	367	400	5,033	6,408
		CT	Confezione	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		EP	Euro pallet	8	120	80	95		61,3
			Strati per pallet	2					
			Confezioni per strato	4					
CUSTODIA PER OBIETTIVO 400D	8405B001AA	EA	Unità	1	488	367	400	2,530	3,7783
		CT	Confezione	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		EP	Euro pallet	8	120	80	95		40,2
			Strati per pallet	2					
			Confezioni per strato	4					

Contenuto della confezione

- EF 400mm f/4 DO IS II USM
- PARALUCE OBIETTIVO ET-120 (WII)
- CUSTODIA PER OBIETTIVO 400D
- COPRIOBIETTIVO E-145C
- COPRIOBIETTIVO ANTIPOLVERE E
- CINGHIA LARGA PER OBIETTIVO B
- PORTAFILTRO DROP-IN IN GELATINA 52 (WII)
- CINGHIA PER CUSTODIA RIGIDA
- MANUALE DI ISTRUZIONI (opuscolo)
- Garanzia (EUR)

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.it
Edizione italiana
Canon Europa NV 2014