

EF 100mm 1:2,8L Makro IS USM

Embargo: 1. September 2009, 05:00 GMT
Verkaufsbeginn: 28. September 2009 (unbestätigt)
Zielmarkt: Erfahrene Hobbyfotografen / Profis



Hauptleistungsmerkmale:

- Exzellentes, leistungsstarkes Tele-Makro
- Objektiv der professionellen Canon L-Serie
- Optischer Hybrid-Bildstabilisator für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeiten
- Maßstab 1:1 bei einer Naheinstellgrenze von ca. 30 cm
- UD-Linsen und Super-Spectra-Vergütung für konstant exzellente Abbildungsqualität
- Wasser- und staubabweisend
- Schalter zur Begrenzung des Einstellbereichs mit drei Positionen
- Kreisrunde Blende mit neun Lamellen für attraktive Wiedergabe im Unschärfenbereich
- Ring-USM für schnelle, nahezu geräuschlose automatische Scharfstellung
- Stativhalterung optional erhältlich

Makro-Objektiv mit Bildstabilisator setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Vielseitigkeit

Das EF 100mm 1:2,8L Makro IS USM gehört zur professionellen L-Serie von Canon und ist eines der ersten Makro-Objektive mit einem Bildstabilisator, der horizontale und vertikale Kamerabewegungen erkennt – ideal für Aufnahmen aus kurzer Entfernung.

Das Canon EF-Objektivsortiment für EOS-Kameras umfasst mehr als 60 Modelle.

Produktbezeichnung	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
EF 100mm 1:2,8L Makro IS USM	3554B005	4960999635170	CHF 1'678.-

Lieferumfang: EF 100mm 1:2,8L Makro IS USM, Objektivdeckel E-67U, Objektivstaubdeckel E, Objektivbeutel LP1219, Gegenlichtblende ET-73, Handbuch (10ML), Garantiekarte (EUR/Blank), Box mit JAN/UPC-Code.

Zubehör	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Objektivdeckel E-67U	2727A001	4960999581514	CHF 12.-
Gegenlichtblende ET-73	3565B001	4960999635316	CHF 90.-
Objektivbeutel LP1219	27914A001	4960999470863	-
MACROLITE-Adapter 67	3563B001	4960999635323	CHF 70.-
Stativadapter D (Blk)	3562B001	4960999635330	CHF 315.-

Technische Daten

Technische Daten	
Bildgröße	-
Brennweitenbereich (entsprechend KB-Format)	-
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	19,8° , 13,5° , 23,4°
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	15/12
Anzahl der Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	32
Naheinstellgrenze	ca. 0,3 m
Größter Abbildungsmaßstab	1:1
Datenweitergabe zur Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	für eine bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit für eine bis zu 3 Stufen längere Verschlusszeit (Abbildungsmaßstab 1:2) für eine bis zu 2 Stufen längere Verschlusszeit (Abbildungsmaßstab 1:1)
AF-Motor	Ring USM ¹
Allgemeine Angaben	
Staub-/Spritzwasserschutz ²	ja
Filterdurchmesser	67 mm
Maximaler Durchmesser x Länge	ca. 77,7 x 123 mm
Gewicht	ca. 625 g
Zubehör (optional)	
Objektivdeckel	E-67U
Gegenlichtblende	ET-73
Beutel	LP1219
Folienfilterhalter III (Gegenlichtblende III)	4
Folienfilterhalter IV (Gegenlichtblende IV)	4
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	1,17-0,12
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	1,37-0,27
Extender	werden nicht unterstützt
Sonstiges Zubehör	Stativschelle D (Blk)

Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
[™]und [®]: Sämtliche Firmen-und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. (Stand: September 2009)

© Canon Europa N.V., 2009 (092009)

www.canon-europe.com

¹ Jederzeitige manuelle Scharfstellung.

² Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.