

Embargo: 1. September 2009, 05:00 GMT
Verkaufsbeginn: Mitte Oktober 2009 (unbestätigt)
Zielmarkt: (Erfahrene) Hobbyfotografen

Hauptleistungsmerkmale:



- Leistungsstarkes Zoomobjektiv für alle EOS-Kameras mit EF-S-Bajonett
- Vielseitig einsetzbar mit 5,6fach Zoom – Brennweitenbereich ca. 24-136 mm (entsprechend KB-Format)
- Optischer Bildstabilisator für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeiten
- Automatisches Erkennen von Kameraschwenks und Stativbetrieb
- UD- und asphärische Linsen für konstant hohe Abbildungsqualität
- Optimierte Vergütung minimiert Streulicht und Reflexe
- Naheinstellgrenze: ca. 35 cm
- Kreisrunde Blende für ansprechende Wiedergabe im Unschärfbereich (Bokeh-Effekt)
- Optional erhältliche Gegenlichtblende

Hochwertiges Standard-Zoomobjektiv für alle EOS-Kameras mit EF-S-Bajonett

Großer Brennweitenbereich von Weitwinkel bis Tele und optischer Bildstabilisator für eine bis zu vier Stufen längere Verschlusszeit: Das EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM kombiniert hervorragende Leistung und Flexibilität und empfiehlt sich für alle Kameras mit EF-S-Bajonett.

Das Canon EF-Objektivsortiment für EOS-Kameras umfasst mehr als 60 Modelle.

Produktbezeichnung	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM	3560B005	4960999635262	CHF 1'408.-
Lieferumfang: EF-S 15-85mm 1:3,5-5,6 IS USM, Objektivdeckel E-72U, Objektivstaubdeckel E, Handbuch (10ML), Garantiekarte (EUR/Blank), Box mit JAN/UPC-Code.			

Zubehör	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Objektivdeckel E-72U	2729A001	4960999581323	CHF 15.-
Gegenlichtblende EW-78E	3963B001	4960999644967	CHF 80.-
Objektivbeutel LP1116	2780A001	4960999470757	CHF 50.-

Technische Daten

Technische Daten	
Bildgröße	APS-C
Brennweitenbereich (entsprechend KB-Format)	24-136
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	74° 10' - 15° 25', 53° 30' - 10° 25', 84° 30' - 18° 25'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	17/12
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22-38 (36) ¹
Naheinstellgrenze	ca. 0,35 m
Größter Abbildungsmaßstab	0,21 (bei 85 mm)
Datenweitergabe zur Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	für eine bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit
AF-Motor	Ring USM ²
Allgemeine Angaben	
Staub-/Spritzwasserschutz ³	-
Filterdurchmesser	72 mm
Maximaler Durchmesser x Länge	ca. 81,6 x 87,5 mm
Gewicht	ca. 575 g
Zubehör (optional)	
Objektivdeckel	E-72U
Gegenlichtblende	EW-78E
Beutel	LP1116
Folienfilterhalter III (Gegenlichtblende III)	nicht kompatibel
Folienfilterhalter IV (Gegenlichtblende IV)	0
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,44 - 0,15 ⁴
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	nicht empfohlen
Extender	werden nicht unterstützt

Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 ™ und ®: Sämtliche Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. (Stand: September 2009)

© Canon Europa N.V., 2009 (092009)

www.canon-europe.com

¹ Bei Kameras mit Belichtungsanzeige in Drittelstufen.

² Jederzeitige manuelle Scharfstellung.

³ Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

⁴ Nicht kompatibel in Weitwinkeleinstellung