



**Date d'embargo :** 5 janvier 2010 14:00 HNEC  
**Date de début des ventes :** Mars 2010  
**Marché ciblé :** Professionnels / amateurs experts

## Principales caractéristiques par

### ordre d'importance :

- Grande ouverture de f/2,8 assurant d'excellentes performances en conditions de faible lumière et une profondeur de champ réduite
- Nouveau modèle de la célèbre Série L Canon
- Stabilisateur d'image 4 vitesses
- Lentilles en fluorite et en verre UD pour minimiser l'aberration chromatique
- Construction robuste pour une grande endurance
- Distance de mise au point minimale de 1,20 m sur toute la plage de zooming
- Étanchéité à l'humidité et à la poussière
- Moteur AF USM annulaire et nouveaux algorithmes AF pour une mise au point rapide et silencieuse
- Parasoleil, collier de trépied et étui fournis

## Un objectif essentiel pour la photo de sport, de faune sauvage ou de portrait

L'EF 70-200mm f/2.8L IS II USM est un télézoom de nouvelle génération développé par Canon pour les photographes professionnels. Il intègre une lentille fluorite et bénéficie d'une conception robuste et d'un stabilisateur d'image 4 vitesses.

La gamme des objectifs EOS EF se compose de 60 modèles.

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
<b>EF 70-200mm f/2.8L IS II USM</b>	2751B005	4960999575070	CHF 4'488.00
<b>Inclus dans la boîte :</b> EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, bouchon d'objectif E-77U, bouchon arrière antipoussière E, parasoleil ET-87, collier pour trépied B (W), étui souple LZ1326, courroie, mode d'emploi (10ML), carte de garantie(EUR/Blank), boîte avec code JAN/UPC.			

Accessoires	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
Multiplicateur EF 1,4x II	6845A010	4960999004341	CHF 658.00
Multiplicateur EF 2x II	6846A009	4960999003368	CHF 658.00
Filtre polarisant 77 mm PL-C B	2191B001	4960999455792	CHF 440.00
Parasoleil ET-87	3531B001	4960999644967	CHF 110.00
Étui souple LP1326	3532B001	4960999634746	CHF 100.00

**Caractéristiques techniques**

<b>Caractéristiques optiques</b>	
Taille d'image	24 x 36 mm
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	29°- 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
Construction optique (éléments/groupes)	23/19
Nombre de lamelles du diaphragme	8
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	1.2
Grandissement maxi (x)	0,21 (à 200 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	4 vitesses
Moteur AF	Annulaire USM <sup>1</sup>
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Étanchéité à l'humidité/à la poussière <sup>2</sup>	Oui
Diamètre filtre (mm)	77
Diamètre maxi x longueur (mm)	88,8 x 199
Poids (g)	1490
<b>Accessoires</b>	
Bouchon d'objectif	E-77U
Parasoleil	ET-87
Étui souple	LP1326
Porte-filtre gélatine III (parasoleil III)	NC
Porte-filtre gélatine IV (parasoleil IV)	1
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	0,28 - 0,06
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	0,36 - 0,14
Compatibilité multiplicateurs	Oui

<sup>1</sup> Retouche manuelle permanente du point

<sup>2</sup> Les objectifs étanches à l'humidité/à la poussière sont équipés d'un joint de caoutchouc sur la monture d'objectif qui peut entraîner une légère abrasion de la monture du boîtier. Ceci n'affecte en aucun cas les performances de l'objectif ou du boîtier.