



Das leistungsstarke und vielseitige Blitzgerät für überall

Blitzen auf kreative Art: Das Canon Speedlite 270EX II ist ein kompaktes, leicht zu bedienendes Blitzgerät – auch für entfesseltes Blitzen.

Folgende Speedlite Geräte sind erhältlich:
Speedlite 270EX II, Speedlite 320EX,
Speedlite 430EX II, Speedlite 580EX II,
Speedlite MR-14EX, Speedlite MT-24EX,
Speedlite Transmitter ST-E2

Embargo-Datum: 7. Februar 2011
Verkaufsbeginn: März 2011
Zielmarkt: Privatanutzer

Hauptleistungsmerkmale:

- Leichte und kompakte Bauform
- Leistungsstarkes Blitzgerät mit maximaler Leitzahl 27 (ISO 100/21°)
- Neigbarer Blitzreflektor für eine weiche, schattenfreie Ausleuchtung
- Kabelloser Slave-Betrieb für kreatives entfesseltes Blitzen
- Kompatible EOS-Kameras über den Fernauslöser des Speedlite 270EX II aktivierbar
- Anpassung des Leuchtwinkels an die eingestellte Brennweite des Objektivs (28 mm und 50 mm)
- Schneller, leiser Ladevorgang

Produktname	Mercury-Code	EAN-Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Speedlite 270EX II	5247B003	4960999783246	CHF 268.-
Lieferumfang: Speedlite 270EX II, Weichtasche 270EX II, Mini-Steckfuß 270EX II, Bedienungsanleitung, Garantiekarte			

STROMVERSORGUNG Leitzahl (ISO100), Meter	27 (bei Brennweite 50 mm)
ZOOM Zoomreflektor Brennweitenanpassung Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe Automatischer Zoom für Sensorgröße	ja 28, 50 mm - -
BLITZSTEUERUNG Belichtungsautomatik FP-Kurzzeitsynchronisation Manuelle Einstellung / Blitzleistung Manuell Stroboskopblitz / Blitzleistung Frequenz Videoleuchte Leistung Videoleuchte Farbtemperatur Videoleuchte	E-TTLII/E-TTL ja Ja - 1/1 - 1/64 1/3-Stufen - - - -
BLITZFUNKTIONEN Blitzmesswertspeicherung Blitzbelichtungskorrektur Blitzbelichtungsreihen Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Einstellblitz Weiterleitung von Informationen zur Farbtemperatur	ja ja (Kameraeinstellung) nein ja (Kameraeinstellung) ja ja
KABELLOSER EINSATZ Transmitter Übertragungsart Ungefähre Transmitter-Reichweite Slave Anz. Gruppen Anz. Kanäle Fernauslöser	nein - - ja feste Gruppe A Auslösung durch alle Kanäle ja

SCHWENKREFLEKTOR Nach oben Nach unten Nach links Nach rechts	0, 60, 75 und 90° - - -
AF-HILFSFUNKTIONEN AF-Hilfslicht Anzahl unterstützter AF-Messfelder AF-Hilfslichttyp	ja - Blitzlicht
STROMVERSORGUNG Batterien / Akkus Blitzfolgezeit*1 Externe Stromversorgung	2 Mignonzellen ca. 3,9 Sek. nein
KONSTRUKTION Staub- und Spritzwasserschutz Steckfuß	nein Metall
SONSTIGES Custom-Funktionen Blitzeinstellungen über das Kameramenü *2 Externe Blitzbelichtungskorrektur Blitzkabelanschluss Kompatibles Zubehör Halteschiene	4 Custom-Funktionen mit 8 Einstellungen ja nein nein Externes Blitzkabel OC-E3 nein
ALLGEMEINE ANGABEN Größe (B x H x T), Gewicht	ca. 65,8 x 65,2 x 77 mm ca. 155 g

Wenn nicht anders angegeben basieren alle Angaben auf Canon Prüf- und Messnormen
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

- 1 Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.
- 2 Nur mit kompatiblen Kameras.