



**Un flash aussi puissant que polyvalent qui vous suit partout**

Explorez l'éclairage créatif avec le Canon Speedlite 270EX II, un flash compact, aussi facile à utiliser monté sur la griffe porte-accessoires du boîtier que placé à distance.

La gamme Speedlite comprend les modèles suivants : Speedlite 270EX II, Speedlite 320EX, Speedlite 430EX II, Speedlite 580EX II, Speedlite MR-14EX, Speedlite MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2.

**Date d'embargo :** 7 février 2011  
**Date de commercialisation :** Mars 2011  
**Cible :** Grand public

**Caractéristiques principales :**

- Design compact et léger, transportable partout où vous allez
- Haute puissance, avec un nombre guide de 27 (m, 100 ISO)
- Tête orientable pour éclairage indirect doux, sans ombre portée
- Fonction flash esclave sans fil pour une plus grande créativité photographique en flash distant
- Déclenchement du boîtier EOS depuis le Speedlite 270EX II grâce au déclencheur à distance
- Couverture variable de 28 à 50 mm pour une adaptation à la focale de l'objectif
- Recyclage rapide et silencieux

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
Speedlite 270EX II	5247B003	4960999783246	CHF 268.-
<b>Contenu de la boîte :</b> Speedlite 270EX II, étui souple 270EX II, mini socle 270EX II, mode d'emploi, carte de garantie			

# Caractéristiques techniques

**SPEDOLITE**  
**270EX II**

<b>ALIMENTATION</b> Nb guide (100 ISO).mètres	27 (50 mm)
<b>ZOOM</b> Tête zoom Couverture Couverture avec le diffuseur grand-angle Zoom automatique de taille de capteur	Oui 28, 50 mm - -
<b>MODES FLASH</b> Contrôle automatique d'exposition Synchronisation haute vitesse (FP) Réglages de sortie manuels Réglages manuels Réglages de sortie stroboscopique Fréquence Éclairage vidéo Puissance d'éclairage vidéo Température de couleur d'éclairage vidéo	E-TTLII/E-TTL Oui Oui - 1/1-1/64 Palier d'1/3 - - - - -
<b>FONCTION LIÉE AU FLASH</b> Mémorisation de l'exposition au flash Correction d'exposition au flash Bracketing d'exposition au flash Synchronisation sur le deuxième rideau Flash studio Communications d'infos de température de couleur	Oui Oui (définie sur l'appareil photo) Non Oui (définie sur l'appareil photo) Oui Oui
<b>FLASH SANS FIL</b> Transmetteur Type de transmission Plage maximum approx. du transmetteur Esclave Nombre de groupes Groupe A fixe Nombre de canaux Déclenchement de l'obturateur à distance	Non - - - Oui Groupe A fixe Déclenchement par tous les canaux Oui

<b>MOUVEMENT DE TÊTE DE FLASH</b> Vers le haut Vers le bas Vers la gauche Vers la droite	0, 60, 75 et 90° - - -
<b>AIDE À LA MISE AU POINT</b> Faisceau d'aide à la mise au point Nombre de collimateurs AF compatibles Type de faisceau d'aide à la mise au point	Oui - Tube à éclairs
<b>ALIMENTATION</b> Batterie Temps minimum de recyclage *1 Alimentation externe	2 piles AA Environ 3,9 s Non
<b>CONSTRUCTION</b> Étanchéité et résistance à la poussière Matériau du pied de fixation	Non Métal
<b>DIVERS</b> Fonction personnalisée Réglages du flash à partir des menus du boîtier *2 Capteur d'exposition externe du flash Prise PC Accessoires compatibles Crochet flash spécialisé	4 (8 options) Oui Non Non Non Cordon de griffe hors appareil photo OC-E3 Non
<b>Dimensions et poids</b> Dimensions (L x H x P), mm Poids (hors piles), grammes	65,8 x 65,2 x 77 155 g

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.  
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

- 1 Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé.
- 2 Avec les boîtiers compatibles uniquement.