



Verkaufsstart:
Zielmarkt:
 Fotografen, die mit
 Setups arbeiten

März 2012
 Professionelle
 kreativen Blitz-

Hauptleistungsmerkmale:

- Drahtloser Blitz-Auslöser auf Funkfrequenz für EOS Kameras.
- Steuert kompatible Speedlite Blitzgeräte, wie beispielsweise das Speedlite 600EX-RT, aus einer Entfernung von bis zu 30 Metern.
- Löst bis zu 15 Blitze in drei Gruppen aus.
- Bedient den Auslöser einer EOS Kamera aus der Entfernung.
- Staub- und Spritzwasserschutz.

Leistungsstarke Blitzsteuerung.

Löst kompatible Blitzgeräte aus einer Entfernung von bis zu 30 m aus. Steuerung über Funkfrequenz ermöglicht das sichere Bedienen auch wenn kein direkter Sichtkontakt besteht.

*Verbesserte und neue Funktionen in **Blau** im Vergleich zum Speedlite Transmitter ST-E2*

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Speedlite Transmitter ST-E3-RT	5743B003	4960999810232	CHF 428.-
Lieferumfang: Speedlite Transmitter ST-E3-RT, Tasche, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Falblatt mit besonderen Bestimmungen			

BLITZSTEUERUNG Belichtungsautomatik FP-Kurzzeitsynchronisation Manuelle Einstellung / Blitzleistung Manuell Stroboskopblitz / Blitzleistung Frequenz	E-TTLII/E-TTL ja ja - 1/1-1/128 1/3-Stufen ja - 1/4-1/128 1-500 Hz (199 Hz bei Nutzung der optischen Slave-Funktion)	AF-HILFSFUNKTIONEN AF-Hilfslicht Anzahl unterstützter AF-Messfelder AF-Hilfslichttyp	nein - -
BLITZFUNKTIONEN Blitzmesswertspeicherung Blitzbelichtungskorrektur Blitzbelichtungsreihen Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Einstellblitz Weiterleitung von Informationen zur Farbtemperatur	ja ja ja nein ja nein	STROMVERSORGUNG Batterie Externe Stromversorgung	2 x AA nein
KABELLOSER EINSATZ Transmitter Übertragungsart Maximale Auslöseentfernung (ca.) Slave Anzahl Gruppen Anzahl Kanäle Fernauslöser	ja Funk Innenbereich: 30 m Außenbereich: 30 m nein 5 15 ja	KONSTRUKTION Staub- und Spritzwasserschutz Steckfuß	ja Metall
		SONSTIGES Custom-Funktionen Blitzeinstellungen über das Kameramenu ^[3] Externe Blitzbelichtungskorrektur Blitzkabelanschluss Kompatibles Zubehör Halteschiene	8 (3 Individuelle Funktionen) Nein - nein SPEEDLITE 600EX-RT nein
		ALLGEMEINE ANGABEN Größe (B x H x T) Gewicht	ca. 67,4 x 61,5 x 77,4 mm ^[4] ca. 110 g

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien). Änderung der technischen Daten vorbehalten.

[1] Standardmäßig werden nur die Blitzgeräte der Gruppe C kabellos ausgelöst; wird dies auch für die Blitzgeräte der Gruppen A und B gewünscht, ist eine entsprechende Einstellung unter C.Fn 5-1 erforderlich.

[2] Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

[3] Nur mit kompatiblen Kameras.

[4] Ohne Adapter für Staub- und Spritzwasserschutz.

Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm/ca.)	Gewicht (Netto/Brutto in kg/ca.)
Einzelverpackung	1	160 x 118 x 112	0.13 / 0.65
Sammelverpackung	24	470 x 375 x 369	15.7 / 16.7
Palette	192	1.200 x 800 x 888	