



## Macro Ring Lite MR-14EX II

Die Makro-Welt  
erhellen

Ein Makro-Ringblitz, der sowohl vor Ort als auch im Studio hervorragend für die kreative Ausleuchtung von Nahaufnahmen geeignet ist.



Macro Ring Lite  
MR-14EX II

**you can**

- Makro-Ringblitz für die gleichmäßige Ausleuchtung kleinster Motive in der Makrofotografie
- Zwei Blitzröhren können unabhängig voneinander gesteuert werden – für gleichmäßig und schattenfrei ausgeleuchtete Motive oder einen gezielten Schattenwurf zur Betonung von Oberflächenstrukturen
- Starke Leistung – Leitzahl 14 (ISO 100, m) – für den Einsatz kleiner Blendenöffnungen für große Schärfentiefe bei Nahaufnahmen
- Für einen präzisen Weißabgleich werden die Farbtemperaturdaten direkt an die EOS Kamera übermittelt
- Mehrere Speedlite Blitzgeräte auslösen: Das Makro Ring Lite MR-14EX II lässt sich zur drahtlosen, optischen Auslösung als Master-Blitzgerät einsetzen
- Helles LED-Hilfslicht zur Vereinfachung von Bildkomposition und Scharfstellung besonders bei wenig Licht
- Schneller, leiser Ladevorgang für eine schnelle Aufnahmebereitschaft.

### Produktsortiment



**Makro Ringblitz  
MR-14EX II**



Makro Twinblitz  
MT-24EX

**Canon**

# Macro Ring Lite MR-14EX II

## Technische Daten

<b>LEISTUNGSDATEN</b> Leitzahl (ISO100), Meter	14
<b>ZOOM</b> Zoomreflektor Brennweitenanpassung Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe Automatischer Zoom entsprechend Sensor	nein - - -
<b>BLITZSTEUERUNG</b> Belichtungsautomatik FP- Kurzeitsynchronisatio n Manuelle Einstellung / Blitzleistung Manuell einstellbare Stufen Stroboskopblitz / Blitzleistung Frequenz Videoleuchte Leistung Videoleuchte Farbtemperatur Videoleuchte	E-TTL II/E-TTL/TTL ja  ja -1/1-1/128  Drittelstufen - - - - -
<b>BLITZFUNKTIONEN</b> Blitzmesswertspeicheru ng Blitzbelichtungskorrekt ur Blitzbelichtungsreihen Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Einstellblitz Weiterleitung von Farbtemperatur- Informationen	ja ja ja ja ja ja
<b>KABELLOSER EINSATZ</b> Transmitter Transmitter-Typ Ungefähre max. Transmitter-Reichweite Slave Anzahl der Gruppen Anzahl der Kanäle Fernauslöser	ja Infrarotlicht Innenbereich: ca. 5 m Außenbereich: ca. 3 m nein 3 <sup>*1</sup> 4 -

<b>SCHWENKREFLEKTOR</b> Nach oben Nach unten Nach links Nach rechts	- - - -
<b>AF- HILFSFUNKTIONEN</b> AF-Hilfslicht Anzahl unterstützter AF-Messfelder AF-Hilfslichttyp	nein (Hilfslicht) - -
<b>STROMVERSORGUNG</b> Batterie Blitzfolgezeit <sup>*2</sup> Externe Stromversorgung	4 AA-Mignonzellen ca. 5,5 Sek. ja - CP-E4
<b>KONSTRUKTION</b> Staub- und spritzwassergeschützt Steckfuß	nein Metall
<b>SONSTIGES</b> Custom-Funktionen Blitzeinstellungen über das Kameramenu <sup>*3</sup> Externe Blitzbelichtungskorrekt ur Blitzkabelanschluss Kompatibles Zubehör Halteschiene	12 (27 Optionen) + 3 individuelle Funktionen ja nein nein Macro Lite Adapter 72c, 67 Kompakt-Batteriemagazin CP-E4 EX Speedlites mit Slave-Funktion nein
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b> Größe (B x H x T), mm Gewicht	Steuergerät: ca. 69,6 x 118,8 x 71,4 Blitzleuchte: ca. 129,6 x 112,1 x 25,3 455

Wenn nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüf- und Messnormen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

\*1 Standardmäßig werden nur die Blitzgeräte der Gruppe C kabellos ausgelöst; wird dies auch für die Blitzgeräte der Gruppen A und B gewünscht, ist eine entsprechende Einstellung unter C.Fn 5-1 erforderlich.

\*2 Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

\*3 Nur mit kompatiblen Kameras.

# Macro Ring Lite MR-14EX II

## Die Makro-Welt erhellen

Ein Makro-Blitzgerät, das sowohl vor Ort als auch im Studio hervorragend für die kreative Ausleuchtung von Nahaufnahmen geeignet ist.



**Positionierung:** Die ideale Ausleuchtung für Nahaufnahmen in der Natur- und Stilllebenfotografie sowie für wissenschaftliche Anwendungen.

**Verkaufsstart:** Voraussichtlich Mai 2014

### Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Makro Ring Lite MR-14EX II	9389B003	4549292007749	778.-

### Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm, ca.)	Gewicht (Netto / Brutto in kg, ca.)
Einzel	1	222 x 166 x 163	0.563 / 1.04
Karton	6	513 x 354 x 261	6.240 / 6.86
Europalette	96	120 x 80 x 119,4	- / 120

### Lieferumfang

- Makro Ring Lite MR-14EX II
- Objektivdeckel E-67 II
- Tasche

### Europalette

Lagen	
Lagen pro Palette	4
Kartons pro Lage	4
Produkte pro Lage	-

