

EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM

●
Anpassbar, flexibel, vielseitig.
Erstklassige Vollformat-Leistung mit
einem einzigen Objektiv.

Das vielseitige Standard-Zoomobjektiv für den idealen Einstieg in die Welt der Vollformat-Fotografie. Von der Porträt- bis zur Landschaftsaufnahme: einfach ideal für alle, die mit nur einem Objektiv unterwegs sein wollen. Die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh* verleiht den Aufnahmen einen professionellen Look.

* Beim Einsatz mit kompatiblen EOS Kameras.



- Hochwertiges Standard-Zoomobjektiv für Vollformatkameras. Von der Porträt- bis zur Landschaftsaufnahme – ideal für alle, die mit nur einem Objektiv unterwegs sein wollen.
- Die STM Autofokus-Technologie sorgt für die kontinuierliche und leise Scharfstellung beim Videodreh* und für die schnelle und präzise Fokussierung beim Fotografieren.
- Erstklassige Abbildungsqualität mit Vollformat- oder APS-C-Sensor.
- Selbst bei wenig Licht gestochen scharfe Aufnahmen dank optischem 4-Stufen-Bildstabilisator.
- Das intuitive Design bietet volle kreative Kontrolle.

* Beim Einsatz mit kompatiblen EOS Kameras.

Produktsortiment



EF 24-70mm 1:2,8L II USM



EF 24-70mm 1:4L IS USM



EF 24-105mm 1:4L IS USM



EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM

EF 24-70mm 1:2,8L II USM

EF 24-70mm 1:4L IS USM

EF 24-105mm 1:4L IS USM

EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM

EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM

Anpassbar, flexibel, vielseitig. Erstklassige Vollformat-Leitung mit einem einzigen Objektiv.

Das vielseitige Standard-Zoomobjektiv für den idealen Einstieg in die Welt der Vollformat-Fotografie. Von der Porträt- bis zur Landschaftsaufnahme: einfach ideal für alle, die mit nur einem Objektiv unterwegs sein wollen. Die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh* verleiht den Aufnahmen einen professionellen Look.

* Beim Einsatz mit kompatiblen EOS Kameras.

Verkaufsstart: Dezember 2014

Technische Daten

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildwinkel (hor., vert., diag.)	74° - 19° 20', 53° - 13°, 84° - 23° 20'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17/13
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22-32 (36) ²
Naheinstellgrenze (m)	0,4
Größter Abbildungsmaßstab (ca.)	0,3 (bei 105mm)
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	4 Stufen
AF-Motor	STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Feuchtigkeitsschutz ⁴	-
Filterdurchmesser (mm)	77
Maximaler Durchmesser x Länge (mm)	ca. 83,4 x 104
Gewicht (ca. g)	525

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-77U / E-77II
Streichlichtblende	EW-83M
Objektivtasche	LP1219
Objektivrückdeckel	Objektivdeckel E
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,61-0,46
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,67-0,27 ⁵
Kompatibilität mit Extender	nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	Nahlinse 500D (nur für Tele) Vergrößerung: 0,41 – 0,21fach bei 105 mm

Fußnoten

² Kleinste Blende bei Drittelfstufen.

⁵ Nicht kompatibel mit Weitwinkel.

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM	9521B005	4549292010176	<Bitte einsetzen>

Optional erhältlich es Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
Streichlichtblende EW-83E	9530B001	4549292010503	<Bitte einsetzen>

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto-Gewicht (kg)	Brutto-Gewicht (kg)
EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM	9521B005	Jeweils	Je	1	128	128	190	0,556	0,7662
		Karton	Karton	6	404	275	247	4,6	5,33
		EP	Europalette	144	120	80	113,80		131
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					
Streichlichtblende EW-83E	9530B001	Jeweils	Je	1	108	108	44	0,038	0,063
		Karton	Karton	24	445	296	243	1,51	2,73
		EP	Europalette	576	120	80	112,2		49,9
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					

Lieferumfang

- EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS USM
- Objektivdeckel E
- Karton (außer für CCN)
- Objektivdeckel E-77 II
- Garantiekarte (EUR)
- Bedienungs- anleitungen (10 Sprachen)

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa NV 2014