

# EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Adaptable, flexible, polyvalent.  
Des superbes performances plein format avec un seul objectif.

Objectif standard polyvalent idéal pour s'initier à la photographie plein format. Parfait pour les portraits et les paysages et lorsque vous ne voulez emporter qu'un seul objectif avec vous. La mise au point fluide et quasi silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos\* permet d'obtenir des séquences de qualité professionnelle.

\* Appareils EOS compatibles requis



- Zoom standard polyvalent pour la photographie plein format. Idéal pour les portraits et les paysages et lorsque vous ne voulez emporter qu'un seul objectif avec vous.
- L'autofocus STM offre une mise au point fluide et quasi silencieuse aussi bien en mode photo que vidéo\*. Il est en outre rapide lorsque vous prenez des photos.
- Qualité d'image superbe, que les prises de vues soient réalisées avec un reflex plein format ou APS-C.
- Bénéficiez de performances exceptionnelles même en basse lumière grâce au stabilisateur d'image optique 4 vitesses
- La conception intuitive vous offre un contrôle créatif total.

\* Appareils EOS compatibles requis.

## Gamme de produits



EF 24-70mm f/2.8 II USM



EF 24-70mm f/4L IS USM



EF 24-105mm f/4L IS USM



EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF 24-70mm f/2.8 II USM  
EF 24-70mm f/4L IS USM  
EF 24-105mm f/4L IS USM  
**EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM**

**Canon**

# EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Adaptable, flexible, polyvalent. De superbes performances plein format avec un seul objectif.

Objectif standard polyvalent idéal pour s'initier à la photographie plein format. Parfait pour les portraits et les paysages et lorsque vous ne voulez emporter qu'un seul objectif avec vous. La mise au point fluide et quasi silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos\* permet d'obtenir des séquences de qualité professionnelle.

\*Appareils EOS compatibles requis

Date de commercialisation : décembre 2014

## Caractéristiques techniques

### FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

|   |   |
|---|---|
| Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)     | 74° - 19° 20', 53° - 13°, 84° - 23° 20' |
| Construction de l'objectif (éléments/groupes)       | 17/13                                   |
| Nb de lamelles du diaphragme                        | 7                                       |
| Ouverture minimale                                  | 22-32(36) <sup>2</sup>                  |
| Mise au point rapprochée distance (m)               | 0,4                                     |
| Agrandissement maximum (x)                          | 0,3 (à 105 mm)                          |
| Information de distance                             | Oui                                     |
| Stabilisateur d'image                               | 4 vitesses                              |
| Moteur AF   | STM                                     |
| <b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>                   |   |
| Étanchéité à la poussière/à l'humidité <sup>4</sup> | -                                       |
| Diamètre du filtre (mm)                             | 77                                      |
| Diamètre x longueur (mm) max.                       | 83,4 x 104                              |
| Poids (g)   | 525                                     |

### ACCESSOIRES

|  |  |
|--|--|
| Bouchon d'objectif                       | E-77U / E-77II                                   |
| Pare-soleil                              | EW-83M   |
| Malette/étui                             | LP1219   |
| Bouchon arrière                          | Bouchon anti-poussière de l'objectif E           |
| Agrandissement avec tube-allonge EF12 II | 0,61 - 0,46                                      |
| Agrandissement avec tube-allonge EF25 II | 0,67-0,27 <sup>5</sup>                           |
| Compatibilité multiplicateurs            | Non compatible                                   |
| Autres accessoires                       | Objectif macro 500D pour téléobjectif uniquement |
|  | Agrandissement : 0,41 - 0,21x à 105 mm           |

### Notes de bas de page

<sup>2</sup> Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3

<sup>5</sup> Non compatible en grand-angle

### Informations sur les produits :

| Nom du produit               | Code Mercury | Code EAN      | Prix de vente conseillé |
|------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 9521B005AA   | 4549292010176 |                         |

### Accessoires en option :

| Nom du produit     | Code Mercury | Code EAN      | Prix de vente conseillé |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| PARE-SOLEIL EW-83M | 9530B001AA   | 4549292010503 |                         |

### Mesures/informations logistiques

| Nom du produit                | Code Mercury | Type de pack | Description de l'emballage | Quantité | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| EF 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM | 9521B005AA   | EA           | Unité                      | 1        | 128           | 128          | 190          | 0,556          | 0,7662          |
|                               |              | CT           | Carton                     | 6        | 404           | 275          | 247          | 4,6            | 5,33            |
|                               |              | EP           | PaLETTE Europe             | 144      | 120           | 80           | 113,80       |                | 131             |
|                               |              |              | Couches par palette        | 4        |               |              |              |                |                 |
|                               |              |              | Cartons par couche         | 6        |               |              |              |                |                 |
| PARE-SOLEIL EW-83M            | 9530B001AA   | EA           | Unité                      | 1        | 108           | 108          | 44           | 0,038          | 0,063           |
|                               |              | CT           | Carton                     | 24       | 445           | 296          | 243          | 1,51           | 2,73            |
|                               |              | EP           | PaLETTE Europe             | 576      | 120           | 80           | 112,2        |                | 49,9            |
|                               |              |              | Couches par palette        | 4        |               |              |              |                |                 |
|                               |              |              | Cartons par couche         | 6        |               |              |              |                |                 |

### Contenu de la boîte

- EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-77II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE E
- Carte de garantie (EUR)
- Boîtier (sauf CCN)
- Manuels d'instructions (10ML)

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Édition française  
Canon Europa NV 2014