

EF-S 24mm f/2.8 STM

Il vous suit partout où vous allez.

Un objectif pancake ultra-compact idéal pour les voyages et la photographie urbaine. Sa conception optique avancée garantit une qualité d'image optimale tandis que sa grande ouverture maximale de f/2,8 permet des prises de vue à main levée en basse lumière. La mise au point STM offre une mise au point fluide et quasi silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos.



EF-S 24 mm f/2.8 STM

- Design « pancake » ultrafin et ultra-portable pour photographier en toute discrétion
- Perspective naturelle similaire à celle de l'œil humain
- Mise au point STM fluide et silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos*
- Photographiez en basse lumière et contrôlez la profondeur de champ grâce à sa large ouverture maximale de f/2,8.
- Rapprochez-vous des plus petits sujets avec une distance de mise au point minimale de 16 cm seulement

* Appareils EOS compatibles requis.

Gamme de produits



EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S 24mm f/2.8 STM

EF 40mm f/2.8 STM

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM



EF-S 24mm f/2.8 STM



EF 40mm f/2.8 STM

Canon

EF-S 24mm f/2.8 STM

Il vous suit partout où vous allez.

Un objectif pancake ultra-compact idéal pour les voyages et la photographie urbaine. Sa conception optique avancée garantit une qualité d'image optimale tandis que sa grande ouverture maximale de f/2,8 permet des prises de vue à main levée en basse lumière. La mise au point STM offre une mise au point fluide et quasi silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos.

Date de commercialisation : novembre 2014

Caractéristiques techniques

Fonctions/Caractéristiques optiques

Taille de l'image	APS-C
Focale équivalente en 24 × 36 (mm)	38 mm
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	59° 10', 50° 35', 34° 55'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	6/5
Nb de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22 ²
Mise au point rapprochée distance (m)	0,16
Agrandissement maximum (x)	0,27
Information de distance	Oui
Moteur AF	STM
Caractéristiques physiques	
Diamètre du filtre (mm)	52
Diamètre x longueur (mm) max.	68,2 × 22,8
Poids (g)	125

Accessoires

Bouchon d'objectif	E52II
Pare-soleil	ES-52
Malette/étui	LP811
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Agrandissement avec tube-allonge EF12 II	0,77 - 0,50
Agrandissement avec tube-allonge EF25 II	1,38 - 1,11
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	

Notes de bas de page

^[2] Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
EF-S 24mm f/2.8 STM	9522B005AA	4549292010220	

Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
EF-S 24mm f/2.8 STM	9522B005AA	EA	Unité	1	110	110	118	0,147	0,2627
		CT	Carton	30	458	351	275	7,88	8,75
		EP	Palette Europe	480	120	80	125		148
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	4					

Contenu de la boîte

- EF-S 24mm f/2.8 STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-52II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE E
- Carte de garantie (EUR)
- Boîtier (sauf CCN)
- Livret EAC
- Manuels d'instructions (livret 10ML)