

EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM

Hohe Teleleistung, wo immer man gerade ist.

Das kompakte, leistungsstarke 100-400 mm Zoomobjektiv ist ideal für die Sport-, Action- und Naturfotografie. 4-Stufen-Bildstabilisator und hochwertige Optik für gestochen scharfe Aufnahmen.




- Vielseitiges Supertelezoomobjektiv – ideal für die Sport- und Naturfotografie
- Das kompakte Design ist ideal für Fotografen, die mit ihrer Ausrüstung auf Reisen sind
- Das neu entwickelte optische System ermöglicht Bildqualität auf neuem Niveau. ASC Beschichtung gegen Linsenreflexionen und Streulicht
- Der Bildstabilisator mit drei Modi ermöglicht eine um 4 Stufen längere Belichtungszeit
- Ein spezieller Ring ermöglicht die individuelle Anpassung des Verstellwiderstandes des Zoomrings an den jeweiligen Aufnahmestil
- Schnelle, präzise und leise Scharfstellung. Jederzeitige manuelle Fokus-Anpassung für ein perfektes Finetuning
- Wetterfest dank Staub- und Spritzwasserschutz für den Einsatz unter widrigen Umweltbedingungen

Produktsortiment



EF 200-400mm 1:4L IS USM Extender 1,4x



EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM



EF 70-300mm 1:4-5,6L IS USM

EF 200-400mm 1:4L IS USM Extender 1,4x

EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM

EF 75-300mm 1:4-5,6 III

EF 75-300mm 1:4-5,6 III USM

EF 70-300mm 1:4,5-5,6 DO IS USM

EF 70-300mm 1:4-5,6L IS USM

EF 70-300mm 1:4-5,6 IS USM

EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM

Hohe Teleleistung, wo immer man gerade ist.

Das kompakte, leistungsstarke 100-400 mm Zoomobjektiv ist ideal für die Sport-, Action- und Naturfotografie. 4-Stufen-Bildstabilisator und hochwertige Optik für gestochen scharfe Aufnahmen.

Verkaufsstart: Dezember 2014

Technische Daten

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildwinkel (hor., vert., diag.)	20° - 5° 10', 14° - 3° 30', 24° - 6° 10'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	21/16
Anzahl der Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	32 - 38 (40) ¹
Naheinstellgrenze (m)	0,98
Größter Abbildungsmaßstab (ca.)	0,31 (bei 400 mm)
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	4 Stufen ⁶
AF-Motor	Ring-USM ²

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Feuchtigkeitsschutz ³	ja
Filterdurchmesser (mm)	77
Maximaler Durchmesser x Länge (ca. mm)	94 x 193
Gewicht (ca. g)	1.640 (ohne Stativadapter)

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-77II
Streulichtblende	ET-83D
Objektivtasche	LZ1326
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel E
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,38 - 0,03
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,46 - 0,07
Kompatibilität mit Extender	kompatibel

TECHNISCHE DATEN MIT EF 1,4x II

Brennweite	140 - 560
Maximale Blende	6,3 - 45 (8 - 57 bei 400 mm)
Maximale Vergrößerung	0,44 (bei 400 mm)
AF möglich	ja ⁴
IS	ja ⁵

TECHNISCHE DATEN MIT EF 2x II

Brennweite	200 - 800
Maximale Blende	9 - 64 (11 - 81 bei 400 mm)
Maximale Vergrößerung	0,64
AF möglich	nicht möglich
IS	ja ⁵

Fußnoten

- ¹ Kleinste Blende bei Drittelstufen.
² Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.
³ Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameralistung.
⁴ AF ist nur mit Kameras der EOS-1 Serie und mit EOS 7D Mark II und der EOS 5D Mark III nach Firmware-Aktualisierung 1.2.1 möglich.
⁵ IS ist mit den folgenden Kameras nicht möglich: EOS-1, EOS 5, EOS 100, EOS M, EOS 1000/F/n/Fn, EOS 700, EOS 10, EOS RT, EOS 600/630, EOS 850, EOS 750, EOS 620, EOS 650
⁶ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP
EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM	9524B005	4549292010350	

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP
Streulichtblende ET-83D	9533B001	4549292010541	
77-mm-Zirkular-Polfilter (PL-C B)	2191B001	4960999455792	

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto-Gewicht (kg)	Brutto-Gewicht (kg)
EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM	9524B005	Jeweils	Je	1	184	184	312	1,9495	2,4243
		Karton	Karton	6	573	388	351	14,55	15,65
		EP	Europalette	72	120	80	120,3		202
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	4					
Streulichtblende EW-83D	9533B001	Jeweils	Je	1	115	115	100	0,0875	0,1418
		Karton	Karton	12	445	296	243	1,70	2,89
		EP	Europalette	288	120	80	112,2		54,7
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					

Lieferumfang

- EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM
- Streulichtblende ET-83D
- Objektivbeutel LZ1326
- Objektivdeckel E-77 II
- Objektivrückdeckel E
- Bedienungsanleitung (Büchlein)
- Garantiekarte (EUR)

Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 German Edition
 Canon Europa NV 2014

Canon Deutschland GmbH
 Europark Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Canon Helpdesk
 Tel. 069 29 99 36 80
 canon.de

Canon Austria GmbH
 Oberlaaer Straße 233
 A-1100 Wien
 Canon Helpdesk
 Tel. (01) 360 277 4567
 canon.at

Canon (Schweiz) AG
 Richtflurstrasse 9
 CH-8304 Wallisellen
 Canon Helpdesk
 Tel. +41 (0)22 567 58 58
 canon.ch