

PowerShot SX710 HS



La compagna di viaggio perfetta

Metti in tasca questa compagna di viaggio potente e compatta, dotata di super zoom, e preparati a realizzare foto e filmati che non vedrai l'ora di condividere. L'obiettivo zoom 30x e le funzionalità avanzate ti consentono di catturare i momenti da ricordare senza perdere nemmeno un dettaglio.



- PowerShot SX710 HS, compatta e dotata di zoom 30x, è perfetta per viaggiare leggeri e realizzare splendide immagini in qualsiasi situazione
- Condividi le tue avventure online oppure trasferisci le immagini su smartphone o Canon Connect Station CS100 tramite Dynamic NFC e Wi-Fi
- Realizza splendide immagini in qualsiasi condizione grazie a HS System da 20,3 megapixel
- Registra filmati Full HD a 60p incredibilmente fluidi con una stabilizzazione dell'immagine cinematografica e dettagli massimi, anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Sviluppa la tua fotografia creativa con le modalità manuali e un'ampia gamma di effetti

Gamma di prodotti



PowerShot SX60 HS



PowerShot SX710 HS



PowerShot SX700 HS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX710 HS
PowerShot SX700 HS
PowerShot SX610 HS
PowerShot SX600 HS
PowerShot SX530 HS

Specifiche tecniche

PowerShot SX710 HS

SENSORE IMMAGINE

Tipo	CMOS da 1/2,3" retroilluminato
Pixel effettivi	Circa 20,3 M ⁽¹⁾
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 6 con tecnologia iSAPS
-------------	------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	4,5 – 135,0 mm (equivalente a 35 mm: 25 – 750 mm)
Zoom	Ottico 30x ZoomPlus 60x Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x ⁽¹⁾) Combinato circa 120x
Apertura massima	f/3,2 – f/6,9
Struttura	13 elementi in 10 gruppi (3 obiettivi UD, 2 obiettivi asferici fronte/retro)
Stabilizzazione dell'immagine	Si (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop ⁽¹⁾ , Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo, Servo AF/AE ⁽⁶⁾ , AF Tracking, Formato (normale, piccolo)
Selezione del punto AF	Si
Blocco AF	Si
Raggio ausiliario AF	Si, con MF Peaking
Messa a fuoco manuale	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro
Distanza minima di messa a fuoco	

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), Media ponderata al centro e spot (centrale)
Blocco AE	Si
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop
Sensibilità ISO	i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

OTTURATORE

Velocità	1 – 1/3200 sec. (impostazione di fabbrica) 15 – 1/3200 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato, Correzione del bilanciamento del bianco multiarea disponibile in Smart Auto

MATRICE COLORE

Tipo	sRGB
-------------	------

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD PureColor II G sRGB (TFT) da 7,5 cm (3"). Circa 922.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Si. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Si
Compensazione esposizione flash	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop, Face Detection FE, Safety FE, Esposizione intelligente del flash
Blocco dell'esposizione del flash	Si
Regolazione manuale della potenza	3 livelli con flash interno
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm – 3,5 m (grandangolo) / 1,4 m – 2,0 m (teleobiettivo)

SCATTO

Modalità	Smart Auto (58 scene rilevate), Hybrid Auto, Creative Shot, Program AE, Priorità tempo AE, Priorità diaframma AE, Manuale, Controllo Live View, Sport, SCN (Ritratto, Otturatore intelligente (Autoscatto con sorriso o sbattere di palpebre, Autoscatto viso), Notturno senza treppiede, Scarsa illuminazione (5 megapixel), Neve, Fuochi d'artificio), Filtri creativi (Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Messa a fuoco morbida, Extra vivace, Effetto Poster), Filmato
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), Standard, Program AE, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Filmato breve, Filmato iFrame
Effetti fotografici	My Colors (My Colors disattivato, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace)
Modalità drive	Singolo, Automatico, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 6 scatti/sec. fino a esaurimento spazio su scheda di memoria ⁽¹²⁾ con AF: circa 4,5 scatti/sec ⁽³⁾⁽⁴⁾ con Live View: circa 4,5 scatti/sec ⁽³⁾⁽⁴⁾

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
Compressione	Ridimensionamento durante la riproduzione (M2) Superfine, Fine
Filmati	(Full HD) 1920 x 1080, 60/30 fps, (HD) 1280 x 720, 30 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Filmato Hybrid Auto (HD), 30 fps Filmato iFrame (Full HD), 30 fps Filmato breve (HD) 30 fps (Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. ⁽⁷⁾ (L) fino a 4 GB o 1 ora ⁽⁴⁾

TIPI DI FILE

Foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MP4 [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]

DIRECT PRINT

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet PictBridge compatibili
PictBridge	Si (mediante USB o LAN wireless)

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con smartphone compatibile) Si, durante lo scatto e la riproduzione Si, con rotazione automatica
Correzione occhi rossi	Si
Sensore con orientamento intelligente	Circa 2x – 10x Circa 2 o 10 sec. o personalizzato
Istogramma	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico
Zoom di riproduzione	
Autoscatto	
Lingue menu	
INTERFACCIA	
Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (MTP, PTP) (compatibile con Mini-B)
Altro	Connettore micro HDMI, uscita A/V (PAL/NTSC)
Computer/Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic Supporto NFC ⁽¹¹⁾

Specifiche tecniche

PowerShot SX710 HS

SCHEMA DI MEMORIA

Tipo SD, SDHC, SDXC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 8 / 8.1 / 7 SP1
Mac OS X 10.8, 10.9

Per connessione Wi-Fi a un PC:
Windows 8 / 8.1 / 7 solo SP1
Mac OS X 10.8.2 o versione successiva / 10.9

SOFTWARE

Altro

CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-6LH (batteria e caricabatterie in dotazione)

Durata batteria

Circa 230 scatti
Modalità Eco: 315 scatti
Circa 240 min. di riproduzione

Alimentazione C/A

Kit adattatore CA ACK-DC40 opzionale

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-1570
Custodia da viaggio DCC-2500
Organizer per accessori PowerShot

Alimentatore e caricabatterie

Kit adattatore CA ACK-DC40
Caricabatteria CB-2LYE

Altro

Cavo AV AVC-DC400ST Canon
Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

112,7 x 65,8 x 34,8 mm

Peso

Circa 269 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

- [1] In base al formato immagine selezionato.
[2] Nel caso in cui il flash non si attivi.
[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.
[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.
[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720, Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.
[1-1] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e al Paese. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.canon-europe.com/wirelesscompacts
[12] La funzione di scatto continuo costante richiede schede di memoria SDHC/SDXC UHS Speed Class 1 compatibili; il numero totale di fotogrammi varia a seconda del soggetto ripreso.
[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.
[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

PowerShot SX710 HS

La compagna di viaggio perfetta

Metti in tasca questa compagna di viaggio potente e compatta, dotata di super zoom, e preparati a realizzare foto e filmati che non vedrai l'ora di condividere. L'obiettivo zoom 30x e le funzionalità avanzate ti consentono di catturare i momenti da ricordare senza perdere nemmeno un dettaglio.



Data inizio vendita: febbraio 2015

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale PowerShot SX710 HS BK EU23	0109C002AA	4549292028980
Fotocamera digitale PowerShot SX710 HS RE EU23	0110C002AA	4549292029741

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-6LH	8724B001AA	4960999989952
Caricabatteria CB-2LYE	2609B001AA	4960999571676
Kit adattatore CA ACK-DC40	2610B003AA	4960999571706
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400ST	4076B001AA	4960999659275
Custodia morbida DCC-1570	0039X577	8714574617244
DCC-2500 (custodia da viaggio, in tessuto)	0038X887	8714574610320
Organizer per accessori	0036X433	8714574583167

PowerShot SX710 HS

La compagna di viaggio perfetta

Metti in tasca questa compagna di viaggio potente e compatta, dotata di super zoom, e preparati a realizzare foto e filmati che non vedrai l'ora di condividere. L'obiettivo zoom 30x e le funzionalità avanzate ti consentono di catturare i momenti da ricordare senza perdere nemmeno un dettaglio.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale PowerShot SX710 HS BK EU23	0109C002AA	EA	Unità	1	159	144	62		0,628
Fotocamera digitale PowerShot SX710 HS RE EU23	0110C002AA	CT	Confezione	15	465	336	208		10,20
		EP	Euro pallet	300	1200	800	1190		218,0
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	4					
			Prodotti per strato	60					

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot SX710 HS
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-6LH
- Caricabatteria CB-2LYE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente