

PowerShot SX530 HS

Cattura e condividi l'azione con lo zoom 50x

Cattura tutti i momenti più importanti con dettagli incredibili grazie alla tua fotocamera dotata di zoom 50x, che renderà semplice creare e condividere le immagini. Acquisisci ogni scatto con la massima semplicità o migliora le tue abilità fotografiche. Esprimi sempre il tuo talento con le opzioni di controllo creativo.



- Acquisisci il massimo dei dettagli anche a grandi distanze con lo zoom 50x o realizza scatti di paesaggi mozzafiato
- Foto nitide e filmati stabilizzati con Intelligent IS
- Collegati tramite opzioni Wi-Fi e NFC ed effettua riprese in remoto tramite smartphone
- Mantieni il soggetto inquadrato in modo semplice con Zoom Framing Assist
- Scatta immagini sorprendenti in qualunque condizione di illuminazione con il sensore CMOS da 16 megapixel e HS System
- Realizza splendide foto in tutta semplicità e crea un divertente filmato dei momenti prima dello scatto con Hybrid Auto
- Gira splendidi filmati Full HD con audio stereo premendo un solo pulsante
- Usa la tua creatività e scopri il controllo manuale completo
- Riprendi tutta l'azione grazie a tempi di risposta rapidi e alla modalità Raffica ad alta velocità
- Crea immagini di alta qualità con il massimo comfort grazie al design ergonomico

Gamma di prodotti



PowerShot SX60 HS



PowerShot SX530 HS



PowerShot SX520 HS

PowerShot SX60 HS
PowerShot SX530 HS
PowerShot SX520 HS
PowerShot SX400 IS

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE

Tipo CMOS da 1/2,3" retroilluminato
Pixel effettivi Circa 16 M^[4]
Pixel totali Circa 16,8 M
Tipo filtro colore Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo DIGIC 4+ con tecnologia iAPS

OBIETTIVO

Lunghezza focale 4,3 - 215,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 1.200 mm)
Zoom Ottico 50x
 ZoomPlus 100x
 Digitale circa 4x (con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x e Safety Zoom^[1]).

Apertura massima f/3,4 - f/6,5

Struttura 13 elementi in 10 gruppi (3 obiettivi UD e 1 obiettivo asferico fronte/retro)

Stabilizzazione dell'immagine Sì (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop^[3], Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi

MESSA A FUOCO

Tipo TTL
Sistema AF/punti AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF Singolo, Continuo, Servo AF/AE^[6], AF Tracking
Selezione del punto AF Formato (normale, piccolo)
Raggio ausiliario AF Sì
Messa a fuoco manuale Sì
Distanza minima di messa a fuoco 0 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro e spot (centrale)
Blocco AE Sì
Compensazione esposizione +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop
 i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
 AUTO ISO: 100 - 1600

OTTURATORE

Velocità 1 - 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica)
 15 - 1/2000 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo TTL
Impostazioni Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato

MATRICE COLORE

Tipo sRGB

MONITOR LCD

Monitor Display TFT da 7,5 cm (3"), circa 461.000 punti
Copertura Circa 100 %
Luminosità Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità Auto, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi Sì
Compensazione esposizione flash +/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop, Face Detection FE, Safety FE, Esposizione intelligente del flash
Blocco dell'esposizione del flash Sì
Regolazione manuale della potenza 3 livelli con flash interno
Raggio d'azione flash incorporato 50 cm - 5,5 m (grandangolo) / 1,3 m - 3,0 m (teleobiettivo)
Flash esterno High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità Smart Auto (32 scene rilevate), Program AE, Priorità tempo AE, Priorità diaframma AE, Manuale, Hybrid Auto, Controllo Live View, Creative Shot, SCN (Ritratto, Otturatore intelligente (Autoscatto con sorriso o sbattere di palpebre, Autoscatto viso), Raffica alta velocità (4 megapixel), Scarsa illuminazione (4 megapixel), Neve, Fuochi d'artificio), Filtri creativi (Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto Poster), Filmato

In modalità filmato

Effetti fotografici

Modalità drive
Scatto continuo

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

Dimensioni immagine

4:3 - (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480
 16:9 - (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360
 3:2 - (L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424
 1:1 - (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480

Compressione Filmati

Ridimensionamento durante la riproduzione (M2)
 Superfine, Fine
 (Full HD) 1920 x 1080, 30 fps
 (HD) 1280 x 720, 30 fps
 (L) 640 x 480, 30 fps
 Effetto Miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps
 Filmato Hybrid Auto (HD), 30 fps
 (Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec.^[7]
 (L) fino a 4 GB o 1 ora^[4]

TIPI DI FILE

Foto Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG4 AAC-LC (stereo)]

DIRECT PRINT

Stampanti Canon Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet PictBridge compatibili
PictBridge Sì (mediante USB o LAN wireless)

ALTRE FUNZIONI

GPS GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con smartphone compatibile)
 Sì, durante lo scatto e la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente Sì
Istogramma Sì
Zoom di riproduzione Circa 2x - 10x
Autoscatto Circa 2 o 10 sec., personalizzato
Lingue menu Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer Connettore DIGITALE USB Hi-Speed (MTP, PTP)
Altro Connettore mini HDMI
 Uscita A/V (PAL/NTSC)
Computer/Altro Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC^[11]

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo SD, SDHC, SDXC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh Windows 8 / 8.1 / 7 SP1
 Mac OS X 10.8, 10.9
 Per connessione Wi-Fi a un PC:
 Windows 8 / 8.1 / 7 solo SP1
 Mac OS X 10.8.2 o versione successiva / 10.9

SOFTWARE

Altro CameraWindow DC
 Map Utility
 Image Transfer Utility

Specifiche tecniche

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-6LH (batteria e caricabatterie in dotazione)

Circa 210 scatti

Durata batteria

Modalità Eco: circa 290 scatti

Circa 300 min. di riproduzione

Alimentazione C/A

Kit adattatore CA ACK-DC40 opzionale

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-850

Organizer per accessori PowerShot

Flash

High Power Flash HF-DC2 Canon

Alimentatore e caricabatterie

Kit adattatore CA ACK-DC40, Caricabatteria CB-2LYE

Altro

Cavo HDMI Canon HTC-100

Cavo AV AVC-DC400ST Canon

Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

120 x 81,7 x 91,9 mm

Peso

Circa 442 g (includere batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

^[1] In base al formato immagine selezionato.

^[3] Nel caso in cui il flash non si attivi.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[6] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

PowerShot SX530 HS

Cattura e condividi
l'azione con lo zoom 50x

Cattura tutti i momenti più importanti con dettagli incredibili grazie alla tua fotocamera dotata di zoom 50x, che renderà semplice creare e condividere le immagini. Acquisisci ogni scatto con la massima semplicità o migliora le tue abilità fotografiche. Esprimi sempre il tuo talento con le opzioni di controllo creativo.

Data inizio vendita: gennaio 2015



Dettagli del prodotto:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|--|----------------|---------------|
| Fotocamera digitale PowerShot SX530 HS BK EU23 | 9779B002AA | 4549292017137 |

Accessori opzionali:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Batteria NB-6LH | 8724B001AA | 4960999989952 |
| Caricabatteria CB-2LYE | 2609B001AA | 4960999571676 |
| Kit adattatore CA ACK-DC40 | 2610B003AA | 4960999571706 |
| Cavo di interfaccia IFC-400PCU | 9370A001AA | 4960999209906 |
| Cavo HDMI HTC-100 | 2384B001AA | 4960999530383 |
| Cavo AV AVC-DC400 ST | 4076B001AA | 4960999659275 |
| High Power Flash HF-DC2 | 5189B001AA | 4960999782232 |
| Custodia morbida DCC-850 | 1872V639 | 8714574560380 |
| Organizer per accessori | 0036X433 | 8714574583167 |

PowerShot SX530 HS

Cattura e condividi
l'azione con lo zoom 50x

Cattura tutti i momenti più importanti con dettagli incredibili grazie alla tua fotocamera dotata di zoom 50x, che renderà semplice creare e condividere le immagini. Acquisisci ogni scatto con la massima semplicità o migliora le tue abilità fotografiche. Esprimi sempre il tuo talento con le opzioni di controllo creativo.



Informazioni misure / logistica:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione della confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
|--|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Fotocamera digitale PowerShot SX530 HS BK EU23 | 9779B002AA | EA | Unità | 1 | 177,5 | 158,5 | 129,5 | | 0,963 |
| | | CT | Confezione | 6 | 413 | 336 | 215 | | 6,41 |
| | | EP | Euro pallet | 150 | 1200 | 800 | 1225 | | 169,0 |
| | | | Strati per pallet | 5 | | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 5 | | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 30 | | | | | |

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale PowerShot SX530 HS
- Tracolla NS-DC11
- Copriobiettivo (con cinghia)
- Batteria NB-6LH
- Caricabatteria CB-2LYE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente