

IXUS 160



Semplice ed elegante

Flessibile, divertente e dalle piccole dimensioni per stare sempre al tuo fianco, questa elegante IXUS, da 20 megapixel e con funzione Smart Auto, consente di scattare con estrema semplicità immagini stupende e filmati HD con la classica qualità Canon.



- Risultati di qualità Canon con questa IXUS elegante e tascabile
- Riprendi oggetti distanti o avvicinati fino a 16x senza perdite in termini di qualità
- Cattura dettagli sorprendenti con la risoluzione fino a 20 megapixel
- Ottieni risultati incredibili inquadrando e scattando con la funzione Smart Auto
- Divertiti ad esplorare la tua creatività
- Registrazione di filmati HD (720p) con un solo pulsante
- Aggiungi il tuo tocco personale alle foto con Controllo Live View
- Ritratti splendidi con Face Detection
- Acquisisci più scatti con una sola ricarica grazie alla modalità Eco

Gamma di prodotti



IXUS 170



IXUS 165



IXUS 160

IXUS 265 HS
IXUS 170
IXUS 165
IXUS 160

Specifiche tecniche

SENSORE IMMAGINE

Tipo	CCD da 1/2,3"
Pixel effettivi	Circa 20 M ^[1]
Pixel effettivi/totali	Circa 20,5 M
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia ISAPS
-------------	-------------------------------

OBIETTIVO

Lunghezza focale	5,0 - 40,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 - 224 mm)
Zoom	Optico 8x ZoomPlus 16x Digitale circa 4x Combinato circa 32x ^[1]
Apertura massima	f/3,2 - f/6,9
Struttura	8 elementi in 7 gruppi (1 obiettivo asferico fronte/retro)
Stabilizzazione dell'immagine	Digitale (modalità IS digitale)

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, continuo (disponibile solo in modalità Auto), Servo AF/AE, AF Tracking ^[2]
Blocco AF	Sì
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media ponderata al centro e spot (centrale)
Blocco AE	Sì
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600
Sensibilità ISO	

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica) 15 - 1/2000 sec. (gamma complessiva - varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato.

MATRICE COLORE

Tipo	sRGB
-------------	------

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD (TFT) da 6,8 cm (2,7"), circa 230.000 punti
Copertura	Circa 100 %
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione flash	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
Blocco dell'esposizione del flash	Sì
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 3,0 m (grandangolo) / 1,3 - 1,5 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, Controllo Live View, Autoscatto viso, Scarsa illuminazione (5 megapixel), IS digitale, Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d'artificio
Modalità drive	Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 0,8 scatti/sec. (fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^{[3][4]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480, (W) 5152 x 2896 Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S)
----------------------------	--

Compressione

Filmati	Fine (HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 30 fps Effetto Miniatura (HD, L) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Effetto miniature (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps (HD) Fino a 4 GB o 29 min. e 59 sec. ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]
Lunghezza filmato	

TIPI DI FILE

Foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MOV [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: PCM lineare (monocanale)]

DIRECT PRINT

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet PicBridge compatibili
PicBridge	Sì

ALTRE FUNZIONI

Correzione occhi rossi	Sì, durante lo scatto e la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente	Sì, con rotazione automatica
Zoom di riproduzione	Circa 2x - 10x
Autoscatto	Circa 2 o 10 sec. o personalizzato
Lingue menu	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo, portoghese, coreano, greco, polacco, ceco, ungherese, turco, thailandese, arabo, ucraino, rumeno, farsi, malese, hindi, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore dedicato USB Hi-Speed (MTP, PTP) (compatibile con Mini-B)
Altro	Uscita A/V con connettore dedicato (PAL/NTSC)

SCHEDA DI MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh	Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.8, 10.9
-----------------------	--

ALIMENTAZIONE

Batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11L/NB-11LH (batteria NB-11L e caricatori in dotazione)
Alimentazione C/A	Kit adattatore CA ACK-DC90 opzionale

ACCESSORI

Custodie/Cinturini	Custodia morbida DCC-1370 Custodia morbida DCC-1350 Custodia morbida DCC-1320
Flash	High Power Flash HF-DC2 Canon
Alimentatore e caricatori	Kit adattatore CA ACK-DC90, caricatori CB-2LFE / CB-2LDE
Altro	Cavo AV AVC-DC400 Canon Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo	0 - 40 °C, umidità 10 - 90%
Dimensioni (L x A x P)	95,2 x 54,3 x 22,1 mm
Peso	Circa 127 g (incluse batteria e scheda di memoria)

Note a piè pagina

- ^[1] In base al formato immagine selezionato.
^[2] Nel caso in cui il flash non si attivi.
^[3] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.
^[4] Alcune impostazioni non sono disponibili.
^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito:
 (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.
^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Semplice ed elegante

IXUS 160

Flessibile, divertente e dalle piccole dimensioni per stare sempre al tuo fianco, questa elegante IXUS, da 20 megapixel e con funzione Smart Auto, consente di scattare con estrema semplicità immagini stupende e filmati HD con la classica qualità Canon.



Data inizio vendita: gennaio 2015

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Fotocamera digitale IXUS 160 BK EU23	0135C001AA	4549292028904
Fotocamera digitale IXUS 160 SL EU23	0138C001AA	4549292029987
Fotocamera digitale IXUS 160 RE EU23	0144C001AA	4549292030174
Fotocamera digitale IXUS 160 WH EU23	0141C001AA	4549292030105

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472
Caricabatteria CB-2LFE	8420B001AA	496099977324
Kit adattatore CA ACK-DC90	6216B003AA	4960999844169
Cavo di interfaccia IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754
High Power Flash HF-DC2	5189B001AA	4960999782232
Custodia morbida in pelle PU DCC-1320	0038X180	8714574605012
Custodia morbida in pelle PU DCC-1350	0038X112	8714574600130
Custodia morbida in pelle PU DCC-1370	0039X576	8714574617237

Semplice ed elegante

Flessibile, divertente e dalle piccole dimensioni per stare sempre al tuo fianco, questa elegante IXUS, da 20 megapixel e con funzione Smart Auto, consente di scattare con estrema semplicità immagini stupende e filmati HD con la classica qualità Canon.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 160 BK EU23	0135C001AA	EA	Unità	1	159	126	63		0,475
Fotocamera digitale IXUS 160 SL EU23	0138C001AA	CT	Confezione	15	447	326	208		8,25
Fotocamera digitale IXUS 160 RE EU23	0144C001AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1190		206,0
Fotocamera digitale IXUS 160 WH EU23	0141C001AA		Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	5					
			Prodotti per strato	75					

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 160
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-11L
- Caricabatteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente