



HD PENTAX-D FA 150-450 MM F/4,5~5,6 ED DC AW

	Art. Nr.	EAN
HD PENTAX-D FA 150 - 450 MM F/4,5 - 5,6 ED DC AW	21340	0027075286931

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Streulichtblende PH-RBA86 - Art. Nr. 37666
 Objektivdeckel O-LC86 - Art. Nr. 31507
 Objektivrückdeckel - Art. Nr. 31006
 Weichtasche HS120 - 270 - Art. Nr. 37783
 Stativadapter O-TM80 - Art. Nr. 38101

SONDERZUBEHÖR



Objektivreinigungsstift - Art. Nr. 50166



VORTEILE

- Drehzoom mit einem Brennweitenbereich von 150 - 450 mm (230 - 690 mm an APS-C)
- DC Motor für leise, schnelle und zuverlässige Fokussierung
- Konstruiert für den 35 mm Bildkreis
- Drei Extra Low Dispersion und ein Super Low Dispersion Glaselemente für die Minimierung von Abbildungsfehlern
- 21 Spezialdichtungen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub
- HD Vergütung mit Superprotect Frontlinsenversiegelung
- Mehrstufige Quick Shift Fokussierung
- 4 Programmierbare AF-Tasten
- Fokussierbereichsbegrenzer
- Kompatibel zum bisherigen PENTAX SLR-System

Brennweite	150 - 450 mm
Äquivalent zum APS-System	230 - 690 mm
Maximale Blende	F/4,5 ~ 5,6
Kleinste Blende	F/22 ~ 27
Konstruktion	18 Elemente / 14 Gruppen
Bildwinkel	10,7 - 3,6° (mit PENTAX Digital SLR Kamera) 16,5 - 5,5 (mit PENTAX 35 mm SLR Kameras (APS-System))
Objektivanschluss	KAF3
Kürzeste Entfernungseinstellbereich	2 m
Maximaler Abbildungsmaßstab	0,22x
Filtergröße	86 mm
Blendensteuerung	Vollautomatisch
Anzahl der Blendenlamellen	9 abgerundete Blende (150 mm: F/4,5 ~ F/8, 150 mm: F/5,6 ~ F/8)
Maximaler Durchmesser und minimale Länge	Ca. 95 mm x 241,5 mm
Gewicht	Ca. 2.000 g (mit Blende ca. 2.130 g) (mit Blende und Stativgewinde ca. 2.325 g)
Lieferumfang	Stativadapter, Weichtasche, Streulichtblende, Objektivdeckel, Rückdeckel