

IXUS 180

Qualità, facilità e connettività in tasca

Elegante e sufficientemente piccola da poter essere portata ovunque, questa IXUS versatile da 20 megapixel dotata di Wi-Fi, zoom ottico 10x e stabilizzatore d'immagine intelligente, assicura risultati sempre brillanti e tutta la semplicità di una fotocamera inquadra e scatta.



- Non perdere nemmeno un istante, vicino o lontano, grazie all'eccellente qualità di questa IXUS tascabile con obiettivo grandangolare da 24 mm e zoom ottico 10x
- Registra facilmente splendidi filmati HD (720p) premendo un solo pulsante, mentre lo stabilizzatore d'immagine dinamico mantiene stabili le riprese
- Con Wi-Fi*, NFC e il pulsante di connessione diretto è semplice collegarsi a un dispositivo smart, realizzare immagini a distanza e condividere o eseguire il backup delle tue creazioni
- Ottieni immagini eccezionali e ricche di dettagli grazie a 20 megapixel, DIGIC 4+, stabilizzatore d'immagine intelligente e zoom automatico
- Devi semplicemente inquadrare e scattare per ottenere risultati incredibili grazie a Smart Auto con pulsante Auto e ai divertenti filtri creativi

* La connettività Wi-Fi e le funzioni variano in base al modello e all'area geografica.

Gamma di prodotti



IXUS 285 HS



IXUS 180



IXUS 175

IXUS 285 HS

IXUS 180

IXUS 175

Specifiche tecniche

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CCD da 1/2,3"
Pixel effettivi	Circa 20 M ^[14]
Pixel effettivi/totali	Circa 20,5 M
Tipo filtro colore	Colori primari

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC 4+ con tecnologia iAPS
-------------	------------------------------

OBBIETTIVO

Lunghezza focale	4,3 - 43,0 mm (equivalente a 35 mm: 24 - 240 mm)
Zoom	Ottico 10x ZoomPlus 20x Digitale circa 4x Combinato circa 40x ^[1]
Apertura massima	f/3,0 - f/6,9
Struttura	9 elementi in 7 gruppi (1 lente asferica fronte/retro)
Stabilizzazione dell'immagine	SI (shift-type nell'obiettivo), circa 2,5 stop. Intelligent IS con Dynamic IS avanzato

MESSA A FUOCO

Tipo	TTL
Sistema AF/punti	AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso)
Modalità AF	Singolo, Continuo (disponibile solo in modalità Auto), Servo AF/AE, AF Tracking ^[6]
Raggio ausiliario AF	Sì
Distanza minima di messa a fuoco	1 cm (grandangolo) dalla parte anteriore dell'obiettivo in macro

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modi di misurazione	Valutativa (collegata al riquadro AF Face Detection), media pesata al centro e spot (centrale)
Compensazione esposizione	+/- 2 EV in incrementi di 1/3 di stop. i-Contrast avanzato per la correzione automatica della gamma dinamica
Sensibilità ISO	AUTOMATICO, 100, 200, 400, 800, 1600

OTTURATORE

Velocità	1 - 1/2000 sec. (impostazione di fabbrica) 15 - 1/2000 sec. (gamma totale, varia a seconda della modalità di scatto)
-----------------	---

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	TTL
Impostazioni	Auto (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Personalizzato

MATRICE COLORE

Tipo	sRGB
-------------	------

MONITOR LCD

Monitor	Display LCD TFT da 6,8 cm (2,7") circa 230.000 punti
Copertura	Circa 100%
Luminosità	Da uno a cinque livelli regolabili. LCD a illuminazione rapida

FLASH

Modalità	Auto, Flash manuale On/Off, Sincronizzazione lenta
Sincronizzazione lenta	Sì. Velocità massima 1/2000 sec.
Riduzione occhi rossi	Sì
Compensazione esposizione Flash	Face Detection FE, Esposizione intelligente del flash
Raggio d'azione flash incorporato	50 cm - 4,0 m (grandangolo) / 1,0 - 2,0 m (teleobiettivo)
Flash esterno	High Power Flash HF-DC2 Canon

SCATTO

Modalità	Smart Auto (32 scene rilevate), P, Ritratto, FaceSelf-Timer, Scarsa illuminazione (5 megapixel), Effetto fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Fuochi d'artificio, Tempi lunghi
In modalità filmato	Smart Auto (21 scene rilevate), P, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromatico, Ultra vivace, Effetto Poster, Neve, Fuochi d'artificio
Modalità drive	Singolo, Continuo, Autoscatto
Scatto continuo	Circa 0,8 scatti/sec Scarsa illuminazione (5 MP): Circa 2,2 scatti/sec (velocità fino a esaurimento spazio su scheda di memoria) ^{[3][4]}

PIXEL PER LA REGISTRAZIONE / COMPRESIONE

Dimensioni immagine	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480, (W) 5152 x 2896
----------------------------	---

Compressione	Fine
Filmati	(HD) 1280 x 720, 25 fps, (L) 640 x 480, 29,97 fps Effetto Miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Effetto Miniatura (L) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps

Lunghezza filmato	(HD) fino a 4 GB o 29 min 59 sec ^[7] (L) fino a 4 GB o 1 ora ^[4]
--------------------------	---

TIPI DI FILE

Tipo foto	Compressione JPEG (conforme Exif 2.3 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1
Filmati	MP4 [Video: MPEG4-AVC / H.264, Audio: MPEG4 AAC-LC (monoaurale)]

STAMPA DIRETTA

Stampanti Canon	Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti Canon Inkjet compatibili con PictBridge
PictBridge	Sì (mediante USB o LAN wireless)

ALTRE FUNZIONI

GPS	GPS tramite dispositivi mobile (tramite applicazione Canon Camera Connect con dispositivi smart compatibili) Sì Sì, con rotazione automatica
Correzione occhi rossi	Sì, durante la riproduzione
Sensore con orientamento intelligente	Circa 2x - 10x
Istogramma	Circa 2, 10 sec. o personalizzato
Zoom di riproduzione	Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, thailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico

INTERFACCIA

Computer	Connettore composito USB Hi-Speed (compatibile con Mini-B)
Altro	Uscita A/V con connettore composito (PAL/NTSC)
Computer/Altro	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC ^[11]

SCHEDE DI MEMORIA

Tipo	SD, SDHC, SDXC
-------------	----------------

Specifiche tecniche

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[18]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11

Per la connessione Wi-Fi ad un PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

Per Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11

SOFTWARE

Altro

CameraWindow DC
Map Utility
Image Transfer Utility

App Camera Connect disponibile su dispositivi iOS e Android

ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11LH
(batteria e carica batteria in dotazione)

Circa 190 scatti

Durata batteria

Modalità Eco: circa 245 scatti
Modalità riproduzione: circa 240 min.

ACCESSORI

Custodie/Cinturini

Custodia morbida DCC-1320
Custodia morbida DCC-1370

Flash

High Power Flash HF-DC2 Canon

Alimentatore e caricabatterie

Carica batteria CB-2LFE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-11LH

Altro

Cavo AV AVC-DC400 Canon
Cavo di interfaccia IFC-400PCU

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 10 - 90%

Dimensioni (L x A x P)

95,3 mm x 56,8 mm x 23,6 mm

Peso

Circa 138 g (incluse batteria e scheda di memoria)

^[1] A seconda del formato immagine selezionato.

^[3] Nel caso in cui il flash non funzioni.

^[4] In base all'impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria.

^[4] Alcune impostazioni non sono disponibili.

^[7] Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore, (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore, (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore.

^[11] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.canon-europe.com/wirelesscompact

^[13] Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm.

^[14] L'elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel.

^[18] Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Desktop Windows 10.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Qualità, facilità e connettività in tasca

Elegante e sufficientemente piccola da poter essere portata ovunque, questa IXUS versatile da 20 megapixel dotata di Wi-Fi, zoom ottico 10x e stabilizzatore d'immagine intelligente, assicura risultati sempre brillanti e tutta la semplicità di una fotocamera inquadra e scatta.

Data inizio vendita: gennaio 2016



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
Fotocamera digitale IXUS 180 BK EU23	1085C001AA	4549292056990	
Fotocamera digitale IXUS 180 RE EU23	1088C001AA	4549292057058	
Fotocamera digitale IXUS 180 BL EU23	1091C001AA	4549292057126	

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
Alimentazione			
Batteria NB-11LH	9391B001AA	4549292004472	
Carica batteria CB-2LFE	8420B001AA	4960999977324	
Cavi			
Cavo d'interfaccia IFC-400PCU (Mini-B sull'estremità della fotocamera)	9370A001AA	4960999209906	
Cavo AV AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	
Flash			
High Power Flash HF-DC2	5189B001AA	4960999782232	
Custodie			
Custodia morbida in pelle PU DCC-1320	0038X180	8714574605012	
Custodia morbida PU DCC-1370	0039X576	8714574617237	

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
Fotocamera digitale IXUS 180 BK EU23	1085C001AA	EA	Unità	1	159	138	60	0,456
Fotocamera digitale IXUS 180 RE EU23	1088C001AA	CT	Confezione	15	447	326	202	7,97
Fotocamera digitale IXUS 180 BL EU23	1091C001AA	EP	Euro pallet	375	1200	800	1160	198
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	75				

Contenuto della confezione

- Fotocamera digitale IXUS 180
- Cinturino da polso WS-800
- Batteria NB-11L
- Carica batteria CB-2LFE
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente