

# IXUS 175

## Stil und Qualität im Taschenformat

Ganz einfach das Motiv anvisieren und auslösen: Mit dieser schlanken und schicken IXUS bekommen Sie erstklassige Qualität und Vielseitigkeit im Taschenformat. Sie überzeugt durch einen 8fach optischen Zoom mit 16fach ZoomPlus, Smart Auto und HD-Movieaufnahmen auf Knopfdruck.



- Dank 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit 8fach optischem Zoom halten Sie mit dieser kompakten IXUS die schönsten Momente in erstklassiger Qualität fest
- Kreative und vielseitige HD-Movies (720p) ganz einfach auf Tastendruck aufnehmen
- Genießen Sie außergewöhnlich detailreiche Aufnahmen dank 20,0 Megapixeln, DIGIC 4+ Prozessor, Gesichtserkennung und Auto Zoom
- Smart Auto mit Auto-Taste ermöglicht ganz automatisch großartige Ergebnisse; die Bildkomposition erfolgt ganz komfortabel über das 6,8 cm (2,7 Zoll) LC-Display
- Zahlreiche Kreativfilter laden zum Experimentieren ein und bieten echten Fotospaß. 1 cm Naheinstellgrenze für beeindruckende Details alltäglicher Objekte.

### Produktsortiment



IXUS 285 HS



IXUS 180



IXUS 175

IXUS 285 HS  
IXUS 180  
**IXUS 175**

## Technische Daten

### BILDSENSOR

**Typ**  
**Pixel effektiv**  
**Pixel effektiv / gesamt**  
**Farbfilter**

1/2,3-Zoll-Typ CCD  
 ca. 20,0 MP<sup>(14)</sup>  
 ca. 20,5 MP  
 RGB-Primärfarben

### BILDPROZESSOR

**Typ** DIGIC 4+ mit iSAPS-Technologie

### OBJEKTIV

**Brennweite**  
**Zoom**  
**Lichtstärke**  
**Aufbau**  
**Bildstabilisator**

5,0 – 40,0mm (entsprechend KB-Vollformat: 28 – 224mm)  
 8fach optisch  
 ZoomPlus: 16fach  
 digital ca. 4fach  
 kombiniert ca. 32fach<sup>(1)</sup>  
 1:3,2 – 1:6,9  
 8 Linsen in 7 Gruppen  
 (1 beidseitig asphärische Linse)  
 Digital (Digital IS Modus)

### SCHARFSTELLUNG

**Typ**  
**AF-System/-Messfelder**

TTL  
 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Gesichtserkennung),  
 Spot-AF (Mitte)

### AF-Funktionen

Einzelbild, Serienbilder (nur im Automatik-Modus),  
 Servo AF/AE, Verfolgungs-AF<sup>(6)</sup>

**AF-Hilfslicht**  
**Naheinstellgrenze**

ja  
 ca. 1 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im  
 Makromodus

### BELICHTUNG

**Messverfahren**  
**AE-Speicherung**  
**Belichtungskorrektur**

Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung),  
 mittlenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)  
 ja  
 ±2 Blenden in Drittelfstufen.

### ISO-Empfindlichkeit

AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600

### VERSCHLUSS

**Verschlusszeiten**

1 - 1/2.000 Sek. (Werkseinstellung)  
 15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich; abhängig vom  
 gewählten Aufnahmemodus)

### WEISSABGLEICH

**Typ**  
**Einstellungen**

TTL  
 Automatik (inkl. Gesichtserkennung Weißabgleich),  
 Tageslicht, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H,  
 Custom

### FARBMATRIX

**Typ** sRGB

### LC-DISPLAY

**Typ**  
**Bildfeldabdeckung**  
**Helligkeit**

6,8 cm (2,7 Zoll) LCD (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte  
 100 %  
 einstellbar in 5 Stufen. Quick-Bright LCD

### BLITZ

**Modi**  
**Langzeitsynchronisation**  
**Rote-Augen-Reduzierung**  
**Blitzbelichtungskorrektur**  
**Blitzbereich (interner Blitz)**  
**Externe Blitzgeräte**

Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation  
 ja, kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.  
 ja  
 Gesichtserkennung FE, Smart-Blitzbelichtung  
 50 cm–3,0 m (Weitwinkel) / 1,3–1,5 m (Tele)  
 Canon High Power Flash HF-DC2

### AUFNAHME

**Modi**  
**Aufnahmemodi (Movie)**

Smart Auto (für 32 Aufnahmesituationen),  
 Programmautomatik, Porträt, Gesichtselbstauslöser,  
 Wenig Licht (5,0 MP), Digital IS, Fisheye-Effekt,  
 Spielzeugkamera-Effekt, Monochrome, Farbverstärkung,  
 Poster-Effekt, Feuerwerk, lange Verschlusszeit

**Auslösemodus**  
**Reihenaufnahmen**

Smart Auto (für 21 Aufnahmesituationen),  
 Programmautomatik, Porträt, Miniatur-Effekt, Monochrom,  
 Farbverstärkung, Poster-Effekt, Feuerwerk  
 Einzelbild, Reihenaufnahme, Selbstauslöser  
 ca. 0,8 B/s  
 Modus Wenig Licht (5,0 MP): ca. 2,2 B/s (jeweils bis die  
 Speicherkarte voll ist)<sup>(3)(4)</sup>

### AUFNAHMEPIXEL / KOMPRIERUNG

**Bildgröße**  
 4:3 – (L) 5.152 x 3.864, (M1) 3.648 x 2.736, (M2) 2.048 x 1.536,  
 (S) 640 x 480, (W) 5.152 x 2.896  
 Größenanpassung bei Wiedergabe möglich.

**Kompression**  
**Movies**

Fein  
 (HD) 1.280 x 720, 25 B/s, (L) 640 x 480, 29,97 B/s  
 Miniatur-Effekt (HD) 5 B/s, 2,5 B/s, 1,25 B/s  
 Miniatur-Effekt (L) 6 B/s, 3 B/s, 1,5 B/s  
 (HD) bis zu 4 GB oder 29 Mjfn. 59 Sek.<sup>(7)</sup>  
 (L) bis zu 4 GB oder 1 Std.<sup>(4)</sup>

**Movielänge**

**DATEIFORMAT**  
**Fotos**

JPEG-Komprimierung (kompatibel mit Exif 2.3 (Exif Print)) /  
 kompatibel mit DCF-Format, Digital Print Order Format  
 (DPOF) Version 1.1  
 MOV (Movie: H.264, Audio: Linear PCM (Mono))

**Movies**

### FOTODIREKTDRUCK

**Canon Drucker**

Canon SELPHY Fotodrucker und Canon Tintenstrahldrucker  
 mit PictBridge Unterstützung  
 ja

**PictBridge**

### WEITERE FUNKTIONEN

**Rote-Augen-Korrektur**  
**Intelligenter Orientierungssensor**  
**Histogramm-Anzeige**  
**Lupenfunktion bei Wiedergabe**  
**Selbstauslöser**  
**Menüsprachen**

ja  
 ja, mit automatischem Drehen  
 ja, bei Wiedergabe  
 2 - 10fach  
 2, 10 Sek. oder individuell einstellbar  
 Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch,  
 Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch,  
 Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch, Polnisch,  
 Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht),  
 Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch,  
 Thailändisch, Arabisch, Rumänisch, Farsi, Hindi, Malaysisch,  
 Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch

### SCHNITTSTELLEN

**Computer**  
**Sonstiges**

Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel)  
 Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC)

### SPEICHERKARTE

**Typ**

SD, SDHC, SDXC

### UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

**PC und Mac OS**

Windows 10 / 8,1 / 8 / 7 SP1<sup>(18)</sup>  
 Mac OS X 10,9 / 10,10. / 10,11

### SOFTWARE

**Sonstiges**

CameraWindow DC

### STROMVERSORGUNG

**Akku**

Lithium-Ionen-Akku NB-11L/NB-11LH  
 (Akku NB-11L und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)  
 ca. 220 Aufnahmen  
 Eco-Modus ca. 300 Aufnahmen  
 Wiedergabemodus ca. 240 Min.

**Akkureichweite**

### ZUBEHÖR

**Kamerataschen / Tragegurte**

Kameratasche DCC-1320  
 Kameratasche DCC-1350  
 Kameratasche DCC-1370

**Externe Blitzgeräte**  
**Stromversorgung und Akkuladegeräte**  
**Sonstiges**

Canon High Power Flash HF-DC2  
 Akkuladegerät CB-2LFE  
 Akku NB-11LH  
 Canon AV Kabel AVC-DC400  
 USB-Kabel IFC-400PCU

### ALLGEMEINE ANGABEN

**Betriebsumgebung**  
**Abmessungen (B x H x T)**  
**Gewicht**

ca. 0 – 40 °C, 10 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit  
 ca. 95,2 x 54,3 x 22,1 mm  
 ca. 126 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)

<sup>(1)</sup> Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.

<sup>(3)</sup> Bei Nichtauslösung des Blitzes.

<sup>(4)</sup> Abhängig von Speicherkartengeschwindigkeit, Kapazität und Komprimierungseinstellung.

<sup>(6)</sup> Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.

<sup>(7)</sup> Maximale Aufnahmedauer ist nur mit Speicherkarten der folgenden Geschwindigkeitsklassen möglich: (HD) 1.280 x 720, Klasse 4 oder höher.

(Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher. (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher.

<sup>(14)</sup> Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen.

<sup>(18)</sup> Mit Windows 10 kompatible Software ist nur im Windows 10 Desktop-Modus anwendbar.

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen  
 (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien).

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Stil und Qualität im Taschenformat

Ganz einfach das Motiv anvisieren und auslösen:  
Mit dieser schlanken und schicken IXUS bekommen Sie erstklassige Qualität und Vielseitigkeit im Taschenformat. Sie überzeugt durch einen 8fach optischen Zoom mit 16fach ZoomPlus, Smart Auto und HD-Movieaufnahmen auf Knopfdruck.



Verkaufsstart: Januar 2016

### Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
IXUS 175 silber	1094C001	4549292057188	CHF 109.00
IXUS 175 rot	1097C001	4549292057249	CHF 109.00

### Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
<b>Stromversorgung</b>			
Akku NB-11LH	9391B001	4549292004472	CHF 68.00
Akkuladegerät CB-2LFE	8420B001	4960999977324	CHF 88.00
<b>Kabel</b>			
USB-Kabel IFC-400PCU	9370A001	4960999209906	CHF 38.00
AV-Kabel AVC-DC400	2563B001	4960999570754	CHF 28.00
<b>Externe Blitzgeräte</b>			
High Power Flash HF-DC2	5189B001	4960999782232	CHF 158.00
<b>Taschen</b>			
Kunstledertasche DCC-1320	0038X180	8714574605012	CHF 38.00
Ledertasche DCC-1350	0038X112	8714574600130	CHF 38.00
Kunstledertasche DCC-1370	0039X576	8714574617237	CHF 38.00

### Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
Digitalkamera IXUS 175 Silber	1094C001	Jeweils	Einzel	1	159	138	60	0,446
Digitalkamera IXUS 175 Rot	1097C001	CT	Karton	15	447	326	202	7,82
		EP	Europalette	375	1.200	800	1.160	198
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	5				
			Produkte pro Lage	75				

### Lieferumfang

- Digitalkamera IXUS 175
- Handschlaufe WS-800
- Akku NB-11L
- Akkuladegerät CB-2LFE
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung