

MAXIFY MB5150 series

Pensato per assicurare produttività, prestazioni e affidabilità.

Multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di dispositivi mobili e servizi cloud, velocità di stampa elevata pari a 24 ipm in bianco e nero e semplice integrazione in rete.



- Multifunzione con stampante a colori, scanner, copiatrice e fax
- Tempo di stampa della prima pagina di soli 6 secondi; 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori
- Rendimento dell'inchiostro fino a 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 pagine a colori
- Connettività Wi-Fi o Ethernet
- Funzionalità mobile e cloud
- Grande cassetto con capacità da 250 fogli e D-ADF da 50 fogli con stampa fronte e retro automatica
- Rapida scansione a passaggio singolo: consente di scansionare entrambi i lati di un documento in un unico passaggio
- Grande touch screen TFT a colori da 8,8 cm (3,5")
- Semplice da gestire e integrare nelle reti esistenti (SNMP)
- Volume di stampa consigliato di 250-1.500 pagine al mese
- Filtro dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo
- Configurazione posta SMTP per l'invio sicuro dei documenti scansionati

Gamma di prodotti

MAXIFY serie MB5450
MAXIFY serie MB5150
MAXIFY iB4150
MAXIFY serie MB2750
MAXIFY serie MB2150



MAXIFY serie MB5450



MAXIFY serie MB5150



MAXIFY iB4150

Canon

Specifiche tecniche

PANORAMICA

Sommario

Multifunzione efficace per piccoli uffici con volumi di stampa elevati

Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Velocità di stampa (circa)

24 ipm in bianco e nero A4^[1]
15,5 ipm a colori A4^[1]

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)
Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)

Tecnologia di stampa

Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro

Risoluzione massima di stampa

600 x 1.200 dpi

Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm

Stampa fronte/retro

Automatica (A4, carta comune LTR)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Piano fisso, ADF

Tecnologia scanner

Scanner a colori CIS 2x

Risoluzione scanner (ufficia)

Fino a 1.200 x 1.200 dpi^[2]

Scansione fronte/retro

Disponibile (un solo passaggio)

Velocità di scansione (ADF) approssimativa

Fronte/retro 23 ipm a colori^[3]
Fronte/retro 23 ipm in bianco e nero^[3]

Dimensione massima documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: 48 bit / 24 bit
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

Funzioni di scansione

Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia (circa)

ADF a colori: 11,5 ipm^[4]
ADF bianco e nero: 22 ipm^[4]

Copie multiple

Fino a 99 pagine

Riduzione/ingrandimento

25-400%, Adatta alla pagina

Impostazioni della qualità di copia

Standard, Alta

Funzioni di copia

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax

Super G3 / Colore

Risoluzione fax

Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi
Colore: 200 x 200 dpi

Velocità fax

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)^[5]
Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)^[5]

Memoria FAX

Fino a 250 pagine

Composizione rapida codificata

Max. 100 posizioni

Selezione a gruppi

Max. 99 posizioni

INCHIOSTRO e RESA

Tipo d'inchiostro

Inchiostro Dual Resistant High Density
4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)

Inchiostri XL

PGI-2500XL BK (2.500 pagine)^[6]
PGI-2500XL C (1.755 pagine)^[6]
PGI-2500XL M (1.295 pagine)^[6]
PGI-2500XL Y (1.520 pagine)^[6]

Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY): 1.500 pagine^[6]

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Buste (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Capacità massima carta in ingresso

Cassetto: 250 fogli di carta comune

Formati carta

Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL
Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm
Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon fino a 275 g/m²

Grammatura

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo

USB 2.0 ad alta velocità
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)
Porta memoria flash USB (tipo A)

Collegamenti wireless

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7]
Frequenza banda LAN wireless: 2.4 GHz
Modalità punto di accesso

Supporto per le applicazioni

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart)
Plug-in Canon Print Service (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.5 o successive

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Requisiti di sistema minimi

Windows: Internet Explorer 8, connessione Internet o CD-ROM
Mac: Safari 5 e connessione a Internet
Display: 1.024 x 768 o superiore

Software incluso

Driver di stampa e fax
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo e dimensioni del display	Touch screen a colori da 8,8 cm
Alimentatore automatico di documenti	Fino a 50 fogli
Dimensioni (L x P x A)	463 x 394 x 291 mm 463 x 459 x 291 mm (con carta)
Peso	11,4 kg
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Standby (lampada di scansione spenta) Connessione USB al PC: circa 0,9 W OFF: circa 0,2 W Copia (connessione USB al PC): circa 25 W ^[8] 0,2 kWh ^[9]
Consumo tipico di elettricità (TEC)	Circa 56 dB(A) ^[10]
Livelli di rumorosità	Temperatura: 15-30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
Ambiente operativo consigliato	
Ciclo operativo (mensile)	fino a 30.000 pagine ^[11]
Volume di stampa raccomandato	250-1.500 pagine al mese

Note a piè pagina

- ^[1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
- ^[3] Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di scESAT30secA nei test di "Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione per fare in modo che l'ADF non si surriscaldi.
- ^[4] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (includere le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
- ^[5] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore.
- ^[6] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.
- ^[7] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
- ^[8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- ^[9] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.
- ^[10] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[11] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Pensato per assicurare produttività, prestazioni e affidabilità.

Multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di dispositivi mobili e servizi cloud, velocità di stampa elevata pari a 24 ipm in bianco e nero e semplice integrazione in rete.



Data inizio vendita: luglio 2016

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	4549292052329

Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
INK PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809
INK PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915
INK PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922
INK PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939
INK PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8714574623191

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY MB5150 EUR	0960C009AA	EA	Unità	1	555	478	449,3	14,2	10,4
		CT	Confezione	8	1.116	962	902,6	121,8	120,8
		EP	Euro pallet	8	1.116	962	902,6	121,8	120,8

Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB5150
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono