

# MAXIFY MB5450 series



## La soluzione completa per piccoli uffici.

Multifunzione a colori con stampante, fax, scanner e copiatrice, stampa a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori. Pensata per la produttività, Canon MAXIFY serie MB5450 non accetta compromessi su prestazioni, qualità o affidabilità.



- Il meglio per piccoli uffici in questo multifunzione con stampante a colori, scanner, copiatrice e fax
- Velocità di stampa superiore pari a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori. Tempo di uscita della prima pagina di soli 6 secondi
- Inchiostri ad alto rendimento fino a 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 a colori
- Connettività Wi-Fi o Ethernet
- Stampa e scansione da dispositivo mobile e integrazione cloud
- Scansione di entrambi i lati di un documento in un solo passaggio
- Cassetto ad alta capacità da 500 fogli e alimentatore da 50 fogli con stampa fronte e retro automatica
- Grande touch screen TFT a colori da 8,8 cm (3,5")
- Volume di stampa di 250-1.500 pagine al mese
- Semplice da integrare nelle reti esistenti (SNMP)
- Filtro dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo
- SMTP per invio sicuro tramite e-mail dei documenti scansionati

### Gamma di prodotti



MAXIFY serie MB5450



MAXIFY serie MB5150



MAXIFY iB4150

### MAXIFY serie MB5450

MAXIFY serie MB5150  
MAXIFY iB4150  
MAXIFY serie MB2750  
MAXIFY serie MB2150

## Specifiche tecniche

### PANORAMICA

#### Sommario

Potente multifunzione per piccoli uffici con volumi di stampa elevati  
Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

#### Funzioni

### SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

#### Velocità di stampa (circa)

24 ipm in bianco e nero A4<sup>[1]</sup>  
15,5 ipm a colori A4<sup>[1]</sup>

#### Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)

#### Tecnologia di stampa

Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)

#### Risoluzione massima di stampa

Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro  
600 x 1.200 dpi

#### Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm

#### Stampa fronte/retro

Automatica (A4, carta comune LTR)

### SPECIFICHE DELLO SCANNER

#### Tipo di scanner

ADF fronte/retro a passaggio singolo e piano fisso

#### Tecnologia scanner

Scanner a colori CIS 2x

#### Risoluzione scanner (ottica)

Fino a 1.200 x 1.200 dpi<sup>[2]</sup>

#### Scansione fronte/retro

Disponibile (un solo passaggio)

#### Velocità di scansione (ADF) approssimativa

Fronte/retro 23 ipm a colori<sup>[3]</sup>

#### Dimensione massima documento

Fronte/retro 23 ipm in bianco e nero<sup>[3]</sup>

#### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)

#### Funzioni di scansione

ADF: A4, LTR, LGL  
Colore: 48 bit / 24 bit  
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit  
Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB

### SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

#### Velocità di copia (circa)

ADF a colori: 11,5 ipm<sup>[4]</sup>  
ADF bianco e nero: 22 ipm<sup>[4]</sup>

#### Copie multiple

Fino a 99 pagine

#### Riduzione/ingrandimento

25-400%, Adatta alla pagina

#### Imposizioni della qualità di copia

Standard, Alta

#### Copia fronte/retro

Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)

#### Funzioni di copia

Cancellazione cornice, Fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia fronte/retro

### SPECIFICHE DEL FAX

#### Tipo fax

Super G3 / Colore

#### Risoluzione fax

Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi

#### Velocità fax

Colore: 200 x 200 dpi

#### Memoria FAX

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)<sup>[5]</sup>

#### Composizione rapida codificata

Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)<sup>[5]</sup>

#### Selezione a gruppi

Fino a 250 pagine  
Max. 100 posizioni

Max. 99 posizioni

### INCHIOSTRO e RESA

#### Tipo d'inchiostro

Inchiostro Dual Resistant High Density

#### Inchiestri XL

4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)  
PGI-2500XL BK (2.500 pagine)<sup>[6]</sup>  
PGI-2500XL C (1.755 pagine)<sup>[6]</sup>  
PGI-2500XL M (1.295 pagine)<sup>[6]</sup>  
PGI-2500XL Y (1.520 pagine)<sup>[6]</sup>  
Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY):  
1.500 pagine<sup>[6]</sup>

### SUPPORTO PER LA CARTA

#### Tipi di carta

Carta comune  
Buste (DL, COM10, C5, Monarch)  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Matte (MP-101)  
Canon Pro Luster (LU-101)  
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)  
Cassetto superiore: 250 fogli di carta comune  
Cassetto inferiore: 250 fogli di carta comune  
Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL  
Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm  
Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm;  
lunghezza da 127 a 355,6 mm  
Carta comune: 64-105 g/m<sup>2</sup>  
Carta fotografica Canon fino a 275 g/m<sup>2</sup>

#### Capacità massima carta in ingresso

#### Formati carta

#### Grammatura

### CONNETTIVITÀ

#### Collegamenti via cavo

USB 2.0 ad alta velocità  
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)  
Porta memoria flash USB (tipo A)

#### Collegamenti wireless

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n<sup>[7]</sup>  
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz  
Modalità punto di accesso

#### Supporto per le applicazioni

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart)  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Mopria  
Microsoft Mobile Print  
Apple AirPrint  
Google Cloud Print

### SOFTWARE

#### Sistemi operativi supportati

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2  
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2  
Mac OS X v10.8.5 o successive

#### Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

#### Requisiti di sistema minimi

Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet o CD-ROM  
Mac: Safari 5 e connessione a Internet  
Display: 1.024x768 o superiore  
Driver di stampa e fax  
Quick Utility Toolbox  
IJ Network Device Setup Utility  
Easy-WebPrint EX

#### Software incluso

## Specifiche tecniche

### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Tipo e dimensioni del display</b>	Touch screen a colori da 8,8 cm
<b>Alimentatore automatico di documenti</b>	Fino a 50 fogli
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	463 x 394 x 351 mm 463 x 459 x 351 mm (con carta)
<b>Peso</b>	12,9 kg
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	Standby (lampada di scansione spenta) Connessione USB al PC: circa 0,9 W OFF: circa 0,2 W Copia (connessione USB al PC): circa 27 W <sup>[8]</sup> 0,2 kWh <sup>[9]</sup>
<b>Consumo tipico di elettricità (TEC)</b>	Circa 56 dB(A) <sup>[10]</sup>
<b>Livelli di rumorosità</b>	
<b>Ambiente operativo consigliato</b>	Temperatura: 15-30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Ciclo operativo (mensile)</b>	fino a 30.000 pagine <sup>[11]</sup>
<b>Volume di stampa raccomandato</b>	250-1.500 pagine al mese

### Note a piè pagina

- [1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
- [3] Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di scESAT30secA nei test di "Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione per fare in modo che l'ADF non si surriscaldi.
- [4] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (incluse le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
- [5] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore.
- [6] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.
- [7] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
- [8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- [9] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.
- [10] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [11] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

### Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield). Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

## La soluzione completa per piccoli uffici.

Multifunzione a colori con stampante, fax, scanner e copiatrice, stampa a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori. Pensata per la produttività, Canon MAXIFY serie MB5450 non accetta compromessi su prestazioni, qualità o affidabilità.



Data inizio vendita: luglio 2016

### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY MB5450 EUR	0971C009AA	4549292052602

### Inchiestri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809
PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915
PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922
PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939
INK PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8714574623191

### Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY MB5450 EUR	0971C009AA	EA	Unità	1	555	478	509,3	12,8	17,20
		CT	Confezione	8	1.116	962	1.022,6	137,6	138,6
		EP	Euro pallet	8	1.116	962	1.022,6	137,6	138,6

### Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB5450
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono