

i-SENSYS LBP351x LBP352x

•
Veloci stampanti laser in bianco e nero per team con volumi di lavoro elevati.

Stampa ad alta capacità ideale per gruppi di lavoro che necessitano di efficienti dispositivi laser in bianco e nero.



Stampa veloce e flessibile

- Stampa in bianco e nero a 55 ppm (LBP351x) o 62 ppm (LBP352x).
- Con un'ampia scelta di configurazioni, queste periferiche sono ideali per ambienti con volumi di lavoro elevati che richiedono una stampante affidabile e versatile.

Alta capacità con un ingombro ridotto

- Carta standard elevata pari a 600 pagine, espandibile fino a 3.600 pagine.
- Stampante compatta e perfetta per gli uffici, consente di ottenere maggiore capacità carta con un ingombro minimo.
- È disponibile anche una cartuccia toner ad alto rendimento che ti permette di stampare più pagine prima della sostituzione, aumentando ulteriormente la tua produttività.
- Pensata per la versatilità. Che si tratti di documenti A5 o A4 fronte-retro, questo modello è in grado di stampare in pochi secondi.

Stampa mobile e su cloud

- Grazie al supporto di Apple AirPrint (iOS) e Mopria (Android), puoi stampare da qualsiasi dispositivo mobile.
- Inoltre, potrai disporre di ulteriori funzioni avanzate grazie all'app Canon PRINT Business.
- La predisposizione per Google Cloud semplifica l'integrazione.

Funzionalità di rete e di gestione intelligenti

- Il supporto per i linguaggi di stampa PCL5e/6 e Adobe PostScript consente una semplice integrazione del dispositivo in qualsiasi ambiente di rete.
- Sono ideali anche per gli ambienti di servizi di stampa gestiti e sono compatibili con i servizi di assistenza e gestione remota e-Maintenance di Canon.
- I dispositivi sono compatibili con la soluzione di output management uniFLOW, che offre strumenti di controllo dei costi, stampa sicura e comode funzionalità come My Print Anywhere.



STAMPA



ETHERNET

Canon

Paper Feeder Unit- B1

- Cassetto carta da 500 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 4 unità a un'unità principale.

Paper Deck Unit- G1

- Paper deck aggiuntivo da 1500 fogli.

Plain Pedestal- M1

- Piedistallo di supporto per l'installazione da pavimento del dispositivo, versione bassa.

Plain Pedestal- N1

- Piedistallo di supporto per l'installazione da pavimento del dispositivo, versione alta.

A5 Cassette- A1

- Cassetto personalizzato che sostituisce il cassetto standard e abilita la stampa A5 ad alta velocità

Custom Media Cassette- A1

- Cassetto per formati carta con larghezza di 102-170 mm e lunghezza di 148-282 mm (A6 incluso) e sostituisce il cassetto standard.

Envelope Feeder- A1

- Alimentatore per stampa buste ad alto volume.

Barcode Print Kit- F1

- Kit per la stampa di codici a barre. L'opzione consiste in un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

SD Card- C1

- Scheda di memoria SD da 8 GB per varie funzioni, come spooling dei lavori di stampa, stampa protetta crittografata, stampa protetta e ordinamento elettronico.

PCL Font Set- C1

- Funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporto per il font Andale.

User Maintenance Kit- A1

- Kit di di manutenzione che include unità di fissaggio, rullo di trasferimento e rullo di prelievamento. Le parti dovrebbero essere sostituite dopo 225.000 pagine.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Unità principale

Unità principale + da 1 a 4 cassette della carta-B1

Unità principale + da 1 a 3 cassette della carta-B1 + unità Paper deck-G1

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte (A4): fino a 55 ppm (LBP351x) 62 ppm (LBP352x) Fronte-retro (A4): fino a 36,5 ipm (LBP351x) 41,4 ipm (LBP352x)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 29 secondi al massimo dall'accensione
Tempo di uscita della prima pagina	Circa 7 secondi
Volume di stampa mensile raccomandato	3.000 - 16.000 pagine al mese (LBP351x) 5.000 - 20.000 pagine al mese (LBP352x)
Ciclo operativo	Max. 250.000 pagine al mese (LBP351x) ¹ Max. 280.000 pagine al mese (LBP352x) ¹
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)	Cassetto da 500 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Opzione 1: 3 cassette da 500 fogli, paper deck da 1.500 fogli Opzione 2: 4 cassette da 500 fogli Altri: cassetto A5 da 500 fogli (sostituisce il cassetto standard), cassetto per supporti di stampa personalizzati da 500 fogli (sostituisce il cassetto standard), alimentatore di buste da 75 fogli (sostituisce il vassoio multiuso)
Uscita carta	500 fogli rivolti verso il basso, 100 verso l'alto
Tipi di supporti	Carta comune, carta pesante, etichette, buste
Formati supporti	Cassetto (standard e opzionale): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Dimensioni personalizzate: larghezza da 148 a 216 mm; lunghezza da 210 a 356 mm Vassoio multifunzione: A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Index Card (3"x5"), buste (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Dimensioni personalizzate: larghezza da 76 a 216 mm; lunghezza da 127 a 356 mm. Cassetto A5: A5 (Orizzontale) Cassetto per supporti di stampa personalizzati A5, A6, STMT Dimensioni personalizzate: larghezza da 102 a 170 mm; lunghezza da 148 a 282 mm Paper deck da 1.500 fogli: A5, A6, STMT Alimentatore di buste: Busta Dimensioni personalizzate: larghezza da 90 a 178 mm; lunghezza da 160 a 254 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto: da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m ²
Stampa fronte/retro	Automatica Cassetto (standard e opzionale): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Dimensioni personalizzate ³ - larghezza uguale ad A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS; lunghezza da 210 a 356 mm Da 60 a 120 g/m ² Cassetto A5: N/D Cassetto per supporti di stampa personalizzati A5 Dimensioni personalizzate ³ - larghezza uguale ad A5; lunghezza da 148 a 282 mm Da 60 a 120 g/m ² Paper deck da 1.500 fogli: A4, LGL, LTR Da 60 a 120 g/m ² Alimentatore di buste: N/D

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.650 W o inferiore In funzione: circa 850 W o inferiore Standby: circa 19 W o inferiore Sleep: circa 11 W o inferiore Interruttore di accensione OFF: 0,17 W o meno Consumo tipico di elettricità (TEC): 2,4 (LBP351x) 2,8 kWh/settimana (LBP352x) Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 5-60 min. (predefinito: 5 min.) Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)
Livello di rumorosità	Potenza sonora ⁴ In funzione: 71 dB o inferiore Standby: impercettibile Pressione sonora ⁴ : In funzione: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) Standby: impercettibile
Dimensioni (L x P x A)	415 mm x 529 mm x 438 mm
Peso	Circa 26,2 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Pannello di controllo	LCD a 5 righe, 5 LED (Online, Ready, Message, Job ed Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti
CONTROLLER	
Velocità processore	528 MHz + 264 MHz
Memoria	1 GB
Linguaggi di stampa	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Font	93 font PCL, 136 font PS
Interfaccia e connettività	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Gestione stampante e software	Interfaccia utente remota (RUI), Department ID Management, strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota. Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client per SFP MEAP
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X 10.5.8 o versione successiva Linux®/Citrix
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce All-Inclusive	Standard: cartuccia 039 (11.000 pagine) ⁶ A resa elevata: cartuccia 039H (25.000 pagine) ⁶
ACCESSORI/OPZIONI	
Elementi	Paper Feeder PF-B1 (cassetto da 500 fogli) x 4 A5 Cassette-A1 (da 500 fogli) Custom Media Cassette-A1 (da 500 fogli) Paper Deck Unit-G1 (da 1.500 fogli) Envelope Feeder-A1 (da 75 fogli) SD Card-C1 (scheda di memoria SD da 8 GB) Barcode Printing Kit-F1 (abilita la funzionalità di stampa di codici a barre) PCL Font Set-C1 (abilita la funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporta il font Andale) User Maintenance Kit-A1 (Kit di manutenzione standard che include unità di fissaggio, rullo di trasferimento e rullo di prelevamento, rendimento di 225.000 pagine) MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) Plain Pedestal-M1 (tipo più basso) Plain Pedestal-N1 (tipo più alto)

Note a piè pagina

^[1] La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.
^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-F1.
^[3] Non sono disponibili impostazioni di driver oltre le dimensioni indicate. Stampa possibile solo mediante l'impostazione dall'applicazione.
^[4] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296.
^[5] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
^[6] Solo distribuzione Web.
^[7] Secondo standard ISO/IEC 19752.
^[8] La stampante è fornita con cartuccia 039.

Stampanti in bianco e nero veloci e ad alta capacità, ideale per team con volumi di lavoro elevati.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Stampa ad alta capacità ideale per gruppi di lavoro che necessitano di efficienti dispositivi laser in bianco e nero.

Data inizio vendita: luglio 2016

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP351x IT-CH	0562C015AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x IT-CH	0562C017AA	4549292051421

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Paper Deck Unit PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Envelope Feeder EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5 Cassette C-A1	0563C004AA	4549292048599
Custom Media Cassette CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal Type-M1	1630C001AA	8714574633770
Plain Pedestal Type-N1	1631C001AA	8714574637013
User Maintenance Kit UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartridge 039	0287C001AA	4549292031485
Cartridge 039H	0288C001AA	4549292031492

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP351x IT-CH i-SENSYS LBP352x IT-CH	0562C015AA 0562C017AA	Scatola	1	530	710	526	30,5
		Pallet	4	730	1080	1170	134,6
		Contenitore 40 piedi HCD	264	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 039 di Canon
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM software utente
- Scheda di garanzia

