

EF 24-105mm 1:4L IS II USM



Das Standardzoom mit Profi-Leistung

Ein Standard-Zoomobjektiv in Profi-Qualität für die verschiedensten Foto- und Videoaufnahmen.



- Für beeindruckende Bilder durch exzellente Abbildungsqualität von der Bildmitte bis zum Rand
- Großer Brennweitenbereich mit konstanter Lichtstärke von 1:4
- Gestochen scharfe Aufnahmen, selbst bei wenig Licht durch optischen Bildstabilisator - für bis zu 4 Stufen längere Belichtungszeiten
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Videoaufnahmen
- Auch unter harten Bedingungen weiter fotografieren - durch Staub- und Spritzwasserschutz

Produktsortiment



EF 24-70mm 1:4L IS USM



EF 24-105mm 1:4L IS II USM



EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS STM

EF 24-70mm 1:4L IS USM
EF 24-105mm 1:4L IS II USM
EF 24-105mm 1:3,5-5,6 IS STM

EF 24-105mm 1:4L IS II USM

Das Standardzoom mit Profi-Leistung

Ein Standard-Zoomobjektiv in Profi-Qualität für die verschiedensten Foto- und Videoaufnahmen.

Verkaufsbeginn: TBD

Technische Daten

Optik/Technische Daten

Bildwinkel (hor., vert., diag.)	74° - 19°20', 53° - 13°, 84° - 23°20'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17/12
Anzahl der Blendenlamellen	10
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0,45
Maximale Vergrößerung	0,24 (bei 105 mm)
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	ja, 4 Blendenstufen
AF-Motor	Ring-USM ³
Allgemeine Angaben	
Staub-/Spritzwasserschutz⁴	ja
Filterdurchmesser (mm)	77
Max. Durchmesser x Länge (mm)	ca. 83,5 x 118
Gewicht (g)	ca. 795

Zubehör

Objektivdeckel	E-77II
Streulichtblende	EW-83 M
Objektivbeutel	LP1219
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel E
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,6 - 0,41
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,61 bei Teleeinstellung (nicht kompatibel mit Weitwinkel)
Kompatibilität mit Extender	nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	Nahlinse 500D, Folienfilterhalter IV

Fußnoten

^[3] Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.

^[4] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
EF 24-105mm 1:4L IS II USM	1380C005	4549292063615

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF 24-105mm 1:4L IS II USM	1380C005	Jeweils	Einzel	1	136,50	136,5	228,50	0,919	1,1629
		CT	Karton	6	430	292	265	6,98	7,63
		EP	Europalette	144	1.200	800	1.210		193

Lieferumfang

- EF 24-105mm 1:4L IS II USM
- Objektivdeckel E-77 II
- Objektivrückdeckel E
- Streulichtblende EW-83M
- Objektivbeutel LP1219