

EF 24-105mm f/4L IS II USM

Uno zoom standard con prestazioni di livello professionale

Un obiettivo di qualità professionale con zoom versatile, adatto a molti tipi di fotografia e videografia.



- Immagini di alta qualità
- Escursione dello zoom estesa e apertura massima costante
- Foto sempre nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Versatile anche per riprese video
- Capacità di lavorare in ogni situazione

Gamma di prodotti



EF 24-70mm f/4L IS USM



EF 24-105mm f/4L IS II USM



EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF 24-70mm f/4L IS USM

EF 24-105mm f/4L IS II USM

EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF 24-105mm f/4L IS II USM

Uno zoom standard con prestazioni di livello professionale

Un obiettivo di qualità professionale con zoom versatile, adatto a molti tipi di fotografia e videografia.

Data inizio vendita: da definire

Specifiche tecniche

Caratteristiche/specifiche ottiche

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	74°-19° 20', 53°-13° 84°-23° 20'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	17/12
N. di lamelle del diaframma	10
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,45
Ingrandimento massimo (x)	0,24 (a 105 mm)
Informazioni sulla distanza	Si
Stabilizzatore d'immagine	Si, 4-stop
Attuatore AF	USM ad anello ³

Specifiche fisiche

Resistenza alla polvere ⁴	Si
Diametro del filtro (mm)	77
Max. diametro x lunghezza (mm)	83,5 x 118
Peso (g)	795

Accessori

Copriobiettivo	E-77II
Paraluce	EW-83 M LP1219
Custodia per obiettivo	LP1219
Tappo posteriore	Copriobiettivo antipolvere E
Ingrandimento con prolunga EF12 II	0,6 - 0,41
Ingrandimento con prolunga EF25 II	0,61 con teleobiettivo (non compatibile con grandangolo)
Compatibilità extender	Non compatibile
Altri accessori	Obiettivo per primi piani 500D, portafiltro in gelatina IV

Note a piè pagina

^[3] Messa a fuoco manuale continua

^[4] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
EF 24-105mm f/4L IS II USM	1380C005AA	4549292063615	

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
EF 24-105mm f/4L IS II USM	1380C005AA	EA	Unità	1	136,50	136,5	228,50	0,919	1,1629
		CT	Confezione	6	430	292	265	6,98	7,63
		EP	Euro pallet	144	1200	800	1210		193

Contenuto della confezione

- EF 24-105mm f/4L IS II USM
- Copriobiettivo E-77 II
- Copriobiettivo posteriore E
- Paraluce EW-83 M
- Custodia obiettivo LP1219