

EF 16-35mm 1:2,8L III USM



Ultra-Weitwinkel. Ultra-Leistung.

Das Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit konstanter Lichtstärke von 1:2,8 bietet eine Premium-Abbildungsqualität mit erstklassigen Low-Light-Eigenschaften.



- Deckt alle wichtigen Weitwinkel-Brennweiten ab
- Herausragende Abbildungsqualität bis in die Bildecken, auch für hochauflösende Sensoren
- Hohe konstante Lichtstärke 1:2,8 für Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder angenehme Hintergrundunschärfe
- Robuste L Serie Konstruktion mit Staub- und Spritzwasserschutz und Fluorbeschichtung der Front- und Rücklinse
- Fortschrittlicher Ring-USM-Autofokus für extrem schnelle Fokussierung

Produktsortiment



EF 11-24mm 1:4L USM



EF 16-35mm 1:2,8L III USM



EF 16-35mm 1:4L IS USM

EF 11-24mm 1:4L USM
EF 16-35mm 1:2,8L III USM
EF 16-35mm 1:4L IS USM

EF 16-35mm 1:2,8L III USM

Ultra-Weitwinkel. Ultra-Leistung.

Das Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit konstanter Lichtstärke von 1:2,8 bietet eine Premium-Abbildungsqualität mit erstklassigen Low-Light-Eigenschaften.

Verkaufsbeginn: TBD

Technische Daten

Optik/Technische Daten

Bildwinkel (hor., vert., diag.)

98° - 54°,
74°10' - 38°,
108°10' - 63°

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

16/11

Anzahl der Blendenlamellen

9

Kleinste Blende

22

Naheinstellgrenze (m)

0,28

Maximale Vergrößerung

0,25 (bei 35 mm)

Abstandsinformation

ja

AF-Motor

Ring-USM³

Allgemeine Angaben

Staub-/Spritzwasserschutz⁴

ja

Filterdurchmesser (mm)

82

Max. Durchmesser x Länge (mm)

ca. 88,5 x 127,5

Gewicht (g)

ca. 790

Zubehör

Objektivdeckel

E-82II

Streulichtblende

EW-88D

Objektivbeutel

LP1222

Objektivrückdeckel

Objektivrückdeckel E

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

0,65 bei Teleeinstellung (nicht kompatibel mit Weitwinkel)

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

1,14 bei Teleeinstellung (nicht kompatibel mit Weitwinkel)

Kompatibilität mit Extender

nicht kompatibel

Fußnoten

^[3] Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.

^[4] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
EF 16-35mm 1:2,8L III USM	0573C005	4549292037722
Streulichtblende EW-88D (Ersatz)	0580C001	4549292037876

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF 16-35mm 1:2,8L III USM	0573C005	Jeweils	Einzel	1	136,5	136,5	235,5	0,909	1,1612
		CT	Karton	6	432	294	285	6,97	7,98
		EP	Europalette	108	1.200	800	1.005		154
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	6					
Streulichtblende EW-88D	0580C001	Jeweils	Einzel	1	33,5	106,5	107,5	0,028	0,0519
		CT	Karton	36	445	296	243	1,87	3,07
		EP	Europalette	864	1.200	800	1.122		83,7
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					

Lieferumfang

- EF 16-35mm 1:2,8L III USM
- Objektivdeckel E82 II
- Objektivrückdeckel E
- Streulichtblende EW-88D
- Objektivbeutel LP1222