

EF 16-35mm f/2.8L III USM

Ultra grand angle. Ultra hautes performances

Obtenez une qualité d'image supérieure grâce à un objectif zoom ultra grand angle avec une ouverture maximale de f/2,8, pour des performances optimales en basse lumière.



- Gamme polyvalente de longueurs focales grand angle
- Qualité d'image supérieure
- Ouverture rapide et constante
- Conception de série L durable
- AF avancé

Gamme de produits



EF 11-24mm f/4L USM



EF 16-35mm f/2.8L III USM



EF 16-35mm f/4L IS USM

EF 11-24mm f/4L USM
EF 16-35mm f/2.8L III USM
EF 16-35mm f/4L IS USM

Canon

EF 16-35mm f/2.8L III USM

Ultra grand angle. Ultra hautes performances

Obtenez une qualité d'image supérieure grâce à un objectif zoom ultra grand angle avec une ouverture maximale de f/2,8, pour des performances optimales en basse lumière.

Date de commercialisation : à déterminer

Caractéristiques techniques

Fonctions/Caractéristiques optiques

Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)

98° - 54°,
74°10' - 38°,
108°10' - 63°

Construction de l'objectif (éléments/groupes)

16/11

Nombre de lamelles du diaphragme

9

Ouverture minimale

22

Distance de mise au point minimale (m)

0,28

Grandissement maximum (x)

0,25 (à 35 mm)

Informations de distance

Oui

Moteur AF

Moteur USM annulaire³

Caractéristiques physiques

Étanchéité à la poussière/à l'humidité⁴

Oui

Diamètre du filtre (mm)

82

Max. maximal × longueur (mm)

88,5 × 127,5

Poids (g)

790

Accessoires

Bouchon d'objectif

E-82II

Pare-soleil

EW-88D

Malette/étui

LP1222

Bouchon arrière

Bouchon anti-poussière de l'objectif E

Grandissement avec tube-allonge EF12 II

De 0,65 jusqu'au téléobjectif

(Non compatible en grand angle)

De 1,14 jusqu'au téléobjectif

(Non compatible en grand angle)

Non compatible

Grandissement avec tube-allonge EF25 II

Compatibilité multiplicateurs

Notes de bas de page

^[3] Mise au point manuelle permanente.

^[4] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 16-35mm f/2.8L III USM	0573C005	4549292037722
Pare-soleil EW-88D	0580C001	4549292037876

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	
EF 16-35mm f/2.8L III USM	0573C005	EA	Unité	1	136,5	136,5	235,5	0,909	1,1612	
		CT	Carton	6	432	294	285	6,97	7,98	
		EP	PaLETTE Europe	108	1200	800	1005		154	
			Couches par palette	3						
			Cartons par couche	6						
Pare-soleil EW-88D	0580C001	EA	Unité	1	33,5	106,5	107,5	0,028	0,0519	
		CT	Carton	36	445	296	243	1,87	3,07	
		EP	PaLETTE Europe	864	1200	800	1122		83,7	
			Couches par palette	4						
			Cartons par couche	6						

Contenu de la boîte

- EF 16-35mm f/2.8L III USM
- Bouchon d'objectif E82 II
- Bouchon arrière de l'objectif E
- Pare-soleil EW-88D
- Étui souple d'objectif LP1222

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French Edition
Canon Europa NV 2016