PIXMA TS5050

Compacte et élégante : découvrez l'imprimante couleur multifonction Wi-Fi idéale pour la maison.

Imprimez en couleur et en haute qualité sans quitter le confort de votre maison, et profitez de fonctions de numérisation et de copie, de la connectivité Wi-Fi et Cloud et d'un écran LCD facile à utiliser de 7,5 cm (3 po), le tout dans un boîtier compact et peu encombrant.


























- Interface rapide et facile à utiliser avec un panneau réglable et un écran LCD de 7,5 cm (3 po)
- Design peu encombrant
- Imprimez et numérisez facilement en Wi-Fi avec vos appareils et connectez-vous au Cloud via PIXMA Cloud Link*
- Prise en charge de Apple AirPrint™, Mopria™,
 Google Cloud Print™, Windows 10 Mobile™ et de
 l'application Canon PRINT
- Impression rapide à 12,6 ipm en monochrome, 9 ipm en couleur
- Photos de haute qualité sans marge de 10 cm × 15 cm (4 po × 6 po) en seulement 39 secondes
- 5 encres individuelles pour une meilleure qualité d'impression; cartouches d'encre XL de plus grande capacité disponibles en option
- Prise en charge de l'impression de photos carrées de 13 cm × 13 cm (5 po × 5 po) sur papier glacé Canon
- Impression de photos directement depuis une carte SD



Gamme de produits



PIXMA TS8050



PIXMA TS6050



PIXMA TS5050

PIXMA TS9050 PIXMA TS8050 PIXMA TS6050 **PIXMA TS5050**

^{*} PIXMA Cloud Link disponible uniquement depuis smartphone ou tablette.
* La numérisation vers le Cloud est possible uniquement pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine.



Caractéristiques techniques

PIXMA TS5050

GÉNÉRALES

Numéros de modèle

PIXMA TS5050 (NOIR) PIXMA TS5055 (NOIR) PIXMA TS5053 (GRIS) PIXMA TS5051 (BLANC) [13]

Fonctions

Impression sans fil, copie, numérisation, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression Technologie d'impression

Vitesse d'impression en noi et blanc Vitesse d'impression en

Vitesse d'impression photo Impression sans marge

Impression recto verso

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

Cartouches d'encre XL en option

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Autonomie de la cartouche (impression photo)

PAPIERS PRIS EN CHARGE Types de papiers

Capacité papier maximum en entrée

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 dpi

5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y) Encres ChromaLife 100

Environ 12.6 ipm [2]

Environ 9 ipm [2]

10 cm × 15 cm sans marge : environ 39 secondes [3] Oui (A4, Lettre, 20 cm × 25 cm, 13 cm × 18 cm, 10 cm × 15 cm, 13 cm × 13 cm)

Fonctionnement manuel

5 réservoirs d'encre individuels PGI-570PGBK (noir pigmenté) CLI-571BK (noir)

CLI-571C (cyan) CLI-571M (magenta) CLI-571Y (jaune)

Réservoirs d'encre XI à haut rendement PGI-570PGBK XL (noir pigmenté)

CLI-571BK XL (noir) CLI-571C XL (cyan) CLI-571M XL (magenta) CLI-571Y XL (jaune) Document A4 couleur [4] Noir pigmenté: 300 pages

Noir pigmenté XL: 500 pages Noir: 1795* pages Noir XL: 4000* pages Cyan: 345 pages Cyan XL: 715 pages Magenta: 306 pages Magenta XL: 645 pages Jaune: 347 pages Jaune XL: 715 pages

* Autonomie supplémentaire estimée.

Photo 10 cm × 15 cm [5] Noir pigmenté: 2145* photos Noir pigmenté XI: 4350* photos Noir: 376* photos

Noir XL: 810* photos Cyan: 121 photos Cvan XL: 257 photos Magenta: 136 photos Magenta XI: 340 photos Jaune: 127 photos Jaune XL: 294 photos

* Autonomie supplémentaire estimée.

Papier ordinaire

Papier Haute Résolution (HR-101N) Papier Photo Pro Platinum (PT-101) Papier Photo Glacé Extra II (PP-201) Papier Photo Pro Lustré (LU-101) Papier photo Satiné Extra (SG-201) Papier Photo Glacé Standard (GP-501)

Papier Photo Mat (MP-101) Enveloppe

Bac arrière: max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

Grammage

A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 20 cm × 25 cm / 13 cm × 18 cm /

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS

10 cm × 15 cm / Enveloppes (DL, COM10) /

Carré (13 cm × 13 cm)

1200 x 2400 dpi [6]

216 mm × 297 mm

Couleur: 48 bits / 24 bits

Niveaux de gris : 16 bits /8 bits

Environ 19 s [7]

Papier ordinaire: 64 à 105 g/m² Papier photo Canon: jusqu'à 300 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanne Résolution (optique) du scanne

Vitesse de numérisation A4 Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Taille de document max.

CARACTÉRISTIQUES DE

Vitesse de copie sFCOT: environ 20 s [8] sESAT : environ 6 ipm [8] Copies multiples

Fonctions de copie Copie de documents, copie de photos, copie sans marge,

copie 2 sur 1

25 à 400 % (par incréments de 1 %)

Copie ajustée à la page

A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

INTERFACE

Type et taille d'affichage Langues de l'affichage

Type d'interface – Autres

Écran LCD de 7,5 cm (TFT couleur)

33 langues disponibles : japonais, anglais (mm et po), allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais, norvégien, suédois, danois, finnois, russe, tchèque, hongrois, polonais, slovène, turc, grec, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, slovaque, estonien, letton, lituanien, ukrainien, roumain, bulaare, thai, croate,

vietnamien

USB Haute-vitesse (Port B) Type d'interface - PC/Mac Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz PIXMA Cloud Link (depuis un smartphone ou une tablette

uniquement)

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct

Mode point d'accès PictBridge via connexion WLAN Emplacement pour carte mémoire

Mopria (Android)

Carte SD, carte SDHC, carte miniSD*, carte micro SD*, carte Cartes mémoire compatibles

mini SDHC*, carte micro SDHC*

*En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni)

LOGICIEIS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Systèmes d'exploitation

pour les mobiles pris en

Configuration minimum

charge

requise

Logiciels inclus

Windows 10

Windows 8.1 (y compris la mise à jour Windows 8.1),

Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2

Remarque : pour Windows, .NET Framework 4.5.2 ou 4.6 est

Mac OS X v10.8.5 - OS X v10.11

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Windows: espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8 Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go, Safari 5

Affichage: XGA 1024 × 768

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scannina Utility

My Image Garden avec Full HD Movie Print

Easy-WebPrint EX (à télécharger) [10]

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com French edition Canon Europa NV 2016



Caractéristiques techniques

PIXMA TS5050

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Dimensions (L \times P \times H)

Niveaux sonores

Environnement d'utilisation recommandé

Alimentation

Consommation

Environ 5,5 kg

Environ 372 mm × 315 mm × 126 mm

Environ 44,5 dB(A) [11] Température : 1,5 à 30 °C

iemperature: 15 a 30°

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation) Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Hors tension : environ 0,2 W Veille (relié à l'ordinateur en USB) :

environ 0,8 W (lampe de numérisation éteinte)

Veille (tous les ports connectés) :

environ 1,6 W (lampe de numérisation éteinte) Délai de passage en mode de veille : 12 minutes

Copie: environ 12 W [12]

Notes de bas de page

- [1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- [2] La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- [3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- [5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- (4) La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.
- [7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A.
 - La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- 18) La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.
- [9] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou utlérieure). Application requise pour les fichiers MP4: ImageBrowser EX (version 1.0 ou utlérieure).
- [10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.
- [11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 cm × 15 cm avec les paramètres par défaut.
- [12] Lors de la copie du schéma (SO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- [13] Certaines couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.





PIXMA TS5050

Compacte et élégante : découvrez l'imprimante couleur multifonction Wi-Fi idéale pour la maison.

Imprimez en couleur et en haute qualité sans quitter le confort de votre maison, et profitez de fonctions de numérisation et de copie, de la connectivité Wi-Fi et Cloud et d'un écran LCD facile à utiliser de 7,5 cm (3 po), le tout dans un boîtier compact et peu encombrant.

Date de commercialisation: novembre 2016



Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé			
PIXMA TS5050 BK EUR	1367C006AA	4549292066517				

Consommables (encres):

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PGI-570 PGBK	0372C001AA	4549292032918	
CLI-571 BK	0385C001AA	4549292032932	
CLI-571 C	0386C001AA	4549292032949	
CLI-571 M	0387C001AA	4549292032963	
CLI-571 Y	0388C001AA	4549292032970	

Consommables en option (encres):

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
PGI-570XL PGBK	0318C001AA	4549292032826	
CLI-571XL BK	0331C001AA	4549292032840	
CLI-571XL C	0332C001AA	4549292032857	
CLI-571XL M	0333C001AA	4549292032871	
CLI-571XL Y	0334C001AA	4549292032888	
ENCRE CLI-571 C/M/Y/BK MULTI	0386C005AA	8714574631820	
PGI-570/CLI-571 PGBK/C/M/Y/BK	0372C004AA	8714574631660	
CLI-571 BK/C/M/Y PHOTO VALUE	0386C006AA	8714574632070	
CLI-571XL BK/C/M/Y PHOTO VALUE	0332C005AA	8714574632063	

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
PIXMA TS5050 BK EUR	1367C006AA	EA	Unité	1	446	199	454,9	5,4	7,3
		СТ	Carton	24	1202	900	914,3	176,6	175,2
		EP	Palette Europe	36	1202	900	1369,2	264,2	262,8

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction PIXMA TS5050 BK EUR
- Réservoirs d'encre d'installation
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation et manuels

