

●
Stampante a ingombro ridotto e produttività elevata per l'utilizzo in ambienti di lavoro dinamici.

Puoi stampare di più in meno tempo e in qualsiasi momento con questa stampante in bianco e nero per ufficio ad alta velocità e di alta qualità, ideale per diversi utilizzi, soprattutto quando è richiesto un ingombro ridotto.



VANTAGGI

- Produci in maniera affidabile stampe di alta qualità con velocità fino a 43 ppm per il formato A4 e 65 ppm per il formato A5
- Stampa in pochi secondi da spenta e dalla sospensione con l'avviamento rapido e la modalità di riattivazione
- Risparmia tempo sugli interventi posizionando questa periferica a ingombro ridotto ovunque necessaria
- Stampa fronte/retro automatica
- Aggiungi fino a un massimo di tre cassette carta da 550 fogli ciascuna per ottenere una maggiore capacità o per l'utilizzo con diversi formati carta o supporti
- Risparmia sullo spazio di memorizzazione e sui rifiuti di imballaggio con le cartucce toner compatte
- Mantieni bassi i costi con l'opzione di cartuccia toner ad alta resa
- Stampa direttamente dai dispositivi mobili utilizzando le app Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria e Google Cloud Print
- Integra con semplicità Canon LBP312x con il parco stampanti esistente grazie al supporto PCL e PostScript
- Sfrutta la compatibilità con i servizi di stampa gestiti, compresi il nostro sistema di gestione e assistenza remota e-Maintenance e il sistema di gestione dell'output uniFLOW

Stampante da ufficio versatile

Canon LBP312x è una stampante in bianco e nero utilizzata da gruppi di lavoro in uffici con volumi elevati e offre vantaggi in termini di velocità e qualità, ingombro ridotto, qualità di stampa, capacità della carta e costi di gestione. La sua elevata produttività e il design compatto la rendono perfetta per qualsiasi ambiente di lavoro che richieda una stampa veloce e frequente: dagli ambienti client, come il settore sanitario e il settore della vendita al dettaglio, agli ambienti in rapido sviluppo, come il settore logistico, finanziario e legale.

Ingombro ridotto

Canon LBP312x è basata su un motore di stampa più compatto e innovativo e utilizza cartucce toner più piccole. Grazie al suo ingombro ridotto consente il posizionamento vicino agli utenti, fornendo accesso immediato a una stampa monocromatica ad alta velocità e di qualità superiore, ovunque sia necessaria.

Alta produttività e accensione rapida

Canon LBP312x ha un motore di stampa migliorato, compatto e altamente efficiente, in grado di offrire una stampa in formato A4 e A5 alla velocità di 43 ppm e 65 ppm. Pronta per stampare in pochi secondi da spenta e dalla modalità sospensione quando vengono attivate le modalità di avvio rapido e di riattivazione con cartucce ad alta capacità che consentono di stampare un numero maggiore di pagine.

Ottima qualità di stampa

Canon LBP312x offre un'eccezionale qualità di stampa, con forti aree nere uniformi e maggiore nitidezza dell'immagine.

Opzioni di configurazione versatile

Canon LBP312x è dotata di un cassetto carta integrato da 550 fogli e può essere estesa con massimo altri tre cassette standard da 550 fogli l'uno. Oltre ad aumentare la capacità carta per ridurre la frequenza di ricarica, è anche possibile stampare su un massimo di quattro diversi formati di carta, o di diversi tipi di carta intestata o moduli, senza dover ricaricare.

Mobilità e integrazione semplice con un parco stampanti esistente

Canon LBP312x supporta un'ampia gamma di tecnologie cloud e mobili, tra cui le app Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria e Google Cloud Print. Inoltre, è ottimizzata per ambienti PCL e PostScript ed è compatibile con i servizi di stampa gestiti, compreso il nostro sistema di gestione e assistenza remota e-Maintenance e il sistema di gestione dell'output uniFLOW.

Accessori opzionali

Paper Feeder PF-C1

- Cassetto aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 3 cassette.

SD Card-C1

- Scheda di memoria 8 GB per varie funzioni: spooling dei lavori di stampa, stampa protetta crittografata o ordinamento elettronico.

PCL Font Set- C1 ¹⁰

- Funzionalità di stampa Unicode su SAP che supporta il font Andale.

Barcode Printing Kit- F1 ¹⁰

- Kit che installa i font dei codici a barre per la stampa.



Unità principale

Configurazione piena:
Unità principale +
3 Paper Feeder PF-C1

MOTORE DI STAMPA

Velocità di stampa	Solo fronte (A4): fino a 43 ppm Fronte/retro (A4): fino a 34,4 ipm Solo fronte (Orizzontale A5): fino a 65,2 ppm
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 30 secondi o meno dall'accensione (predefinita) Circa 3 secondi o meno dall'accensione (mod. Veloce) ¹
Tempo di uscita della prima pagina	Circa 6,2 secondi
Volume di stampa mensile raccomandato	2.000 - 7.500 pagine al mese
Ciclo operativo	Max 150.000 pagine al mese ²
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Funzioni avanzate di stampa	Stampa sicura ³ Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stampa codici a barre ⁴ Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI

Ingresso carta (standard)	Cassetto da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli
Ingresso carta (opzionale)	3 cassette da 550 fogli
Uscita carta	250 fogli rivolti verso il basso
Tipi di supporti	Carta comune, pesante, riciclata, colorata, ad alta qualità, etichette, buste, cartoline
Formati supporti	Cassetto (standard): A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Formato personalizzato - larghezza: da 105 mm a 215,9 mm lunghezza: da 148 mm a 355,6 mm Vassoio multifunzione: A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, busta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Index Card (3" x 5") Dimensioni personalizzate: larghezza da 76,2 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm Cassetto (opzionale): A4, B5, A5, A5 (Orizzontale), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Formato personalizzato - larghezza: da 105 mm a 215,9 mm lunghezza: da 148 mm a 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto: da 52 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 52 a 199 g/m ²
Stampa fronte/retro	Automatica Cassetto (standard e opzionale): A4, LTR, LGL, FLS Formato personalizzato - larghezza: da 210 mm a 215,9 mm Lunghezza: da 279,4 a 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI

Requisiti di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1310 W o inferiore In funzione: circa 670W o inferiore Standby: circa 9,5W o inferiore Sleep: circa 1,2W o inferiore Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,6 kWh/settimana Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumorosità

Potenza sonora⁵
In funzione: 69 dB
Standby: impercettibile

Pressione sonora⁵
In funzione: 54 dB
Standby: impercettibile

Dimensioni (L x P x A)

409 mm x 376 mm x 275 mm

Peso

Circa 12,4 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
LCD a 5 righe, 5 LED (Online, Ready, Message, Job ed Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

Pannello di controllo

CONTROLLER

Velocità processore

528 MHz + 264 MHz

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁶, PCL6, Adobe® PostScript3

Font

105 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Gestione stampante e software

Interfaccia utente remota (RUI),
Gestione ID reparto,
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi
eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client per SFP MEAP

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X 10.6 o versione successiva
Linux / Citrix

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce All-Inclusive

Standard: cartuccia 041 (10.000 pagine⁸)⁹
A resa elevata: cartuccia 041H (20.000 pagine⁸)⁹

ACCESSORI/OPZIONI

Elementi

Paper Feeder PF-C1 (cassetto da 550 fogli) x 3
SD Card-C1 (scheda di memoria SD da 8 GB)
Barcode Printing Kit-F1 (abilita la funzionalità di stampa di codici a barre)¹⁰
PCL Font Set-C1 (abilita la funzionalità di stampa Unicode su SAP e supporta il font Andale)¹⁰
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)

Note a piè pagina

^[1] È necessario modificare l'impostazione in mod. Veloce

^[2] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

^[3] Accessorio necessario: scheda SD-C1

^[4] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-F1

^[5] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

^[6] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

^[7] Solo distribuzione Web. Driver disponibile nella seconda metà del 2017

^[8] Secondo standard ISO/IEC 19798

^[9] La stampante include una cartuccia iniziale con una resa di 7.000 pagine

^[10] Barcode Printing Kit-F1 e PCL Font Set-C1 non possono essere installati contemporaneamente

Stampante a ingombro ridotto e produttività elevata per l'uso in ambienti di lavoro dinamici.

i-SENSYS LBP312x



Puoi stampare di più in meno tempo e in qualsiasi momento con questa stampante in bianco e nero per ufficio ad alta velocità e di alta qualità, ideale per diversi utilizzi, soprattutto quando è richiesto un ingombro ridotto.

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
I-SENSYS LBP312x	0864C003AA	4549292050578

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1	0660A018AA	4960999689562

Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 041	0452C002AA	4549292072495
Cartuccia 041 H	0453C002AA	4549292072525

ESP:

Nome elemento	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione C	7950A527AA	4960999793313

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
I-SENSYS LBP312x	0864C003AA	Corpo principale + CRG	1	376	409	275	12,4 kg	
		Scatola	1	398	497	466	-	15,5 kg
		Pallet	12 confezioni	1.016	1.219	1.057	179,2 kg	-
			18 confezioni	1.016	1.219	1.523	263,8 kg	-
		Contenitore 40 piedi HCD	630	-	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia CRG 041 INIZIALE (7.000 pagine)
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- Scheda di garanzia
- DVD-ROM del software utente

Canon