Den Horizont erweitern

Alle Weitwinkel-Brennweiten in einem einzigen hochwertigen Zoomobjektiv. Ideal für Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen.







- Das weiteste verzeichnungsfreie Weitwinkel-Zoomobjektiv*
- Die Faszination bei der Aufnahme von Landschaften, Architektur und Innenräumen in einzigartiger Perspektive festhalten
- Fortschrittliche optische Technologie reduziert Verzeichnung
- Drei verschiedene Arten von Vergütung sorgen für eine außergewöhnliche Bildqualität
- Schneller, nahezu geräuschlosen Autofokus.
 Jederzeitige manuelle Fokus-Anpassung für ein perfektes Finetuning
- Selbst unter härtesten Wetterbedingungen einsetzbar

Produktsortiment



EF 8-15mm 1:4L USM



EF 11-24mm 1:4L USM



EF 16-35mm 1:2,8L II USM

EF 8-15mm 1:4L USM
EF 11-24mm 1:4L USM
EF 16-35mm 1:2,8L II USM
EF 16-35mm 1:4L IS USM



^{*} Stand 6. Februar 2015

Den Horizont erweitern

Alle Weitwinkel-Brennweiten in einem einzigen hochwertigen Zoomobjektiv. Ideal für Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen.

Verkaufsbeginn: TBC

Technische Daten

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildwinkel (hor., vert., digg.)

126° 05' - 84° 16/11

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) Anzahl der Blendenlamellen Kleinste Blende

Naheinstellgrenze (ca. m) Größter Abbildungsmaßstab (ca.)

Abstandsinformation AF-Motor

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz² Filterdurchmesser (mm) Max. Durchmesser x Länge (mm) Gewicht (ca. a)

117° 10'- 74°, 95° 10' - 53°,

22 0,28 (bei 24 mm)

0,16fach (bei 24 mm)

Ring-USM ¹

Filterhalter

ca. 108 x 132 1.180

ZUBEHÖR

Objektivdeckel Streulichtblende Objektivköcher / -beutel Objektivrückdeckel

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

Kompatibilität mit Extender

LP1424 Objektivdeckel E 0.73 - 0.53 3

Objektivdeckel 11-24

nicht kompatibel nicht kompatibel

Fußnoten

¹Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.

²Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

³ Nicht kompatibel mit Weitwinkel.

Details zum Produkt

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| EF 11-24mm 1:4L USM | 9520B005AA | 4549292010169 | | | | |

Optional erhältliches Zubehör:

| Produktname Mercury Code | | EAN Code | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| OBJEKTIVDECKEL 11-24 | 9534B001AA | 4549292010589 | | | | |

Abmessungen / Logistikinformation:

| Produktname | Mercury Code | Verpackung Typ | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (mm) | Netto- Gewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| EF 11-24mm 1:4L USM | 9520B005AA | Jeweils | Je | 1 | 168 | 168 | 279 | 1,3115 | 1,6045 |
| | | Karton | Karton | 6 | 523,5 | 355 | 317 | 9,63 | 10,56 |
| | | EP | Europalette | 72 | 120 | 80 | 110 | | 137 |
| | | | Lagen pro Palette | 3 | | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 4 | | | | | |
| OBJEKTIVDECKEL 11-24 | 9534B001AA | Jeweils | Je | 1 | 114 | 40 | 116 | 0,0480 | 0,076 |
| | | Karton | Karton | 30 | 445 | 296 | 243 | 2,28 | 3,50 |
| | | EP | Europalette | 720 | 120 | 80 | 112,20 | | 70,20 |
| | | | Lagen pro Palette | 4 | | | | | |
| | | | Kartons pro Lage | 6 | | | | | |

Lieferumfang

EF 11-24mm 1:4L USM Objektivrückdeckel Objektivdeckel 11-24 Objektivbeutel LP1424 Bedienungsanleitung Garantiekarte

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com German Edition Canon Europa NV 2015

