

EF 11-24mm f/4L USM



Per una visuale più ampia

Questo obiettivo zoom di alta qualità racchiude una gamma completa di lunghezze focali ultragrandangolari. Perfetto per le riprese di paesaggi, architettura e interni.



- L'obiettivo zoom più ampio del mondo*
- Immagini di paesaggi di forte impatto e prospettiva unica su architettura e interni
- Distorsione ridotta grazie al design ottico avanzato
- Qualità dell'immagine eccellente grazie a tre diversi tipi di rivestimento dell'obiettivo
- Messa a fuoco automatica rapida e silenziosa. Regolazione precisa grazie al passaggio alla messa a fuoco manuale permanente
- Studiato per scattare in qualsiasi condizione atmosferica

* In data 6 febbraio 2015

Gamma di prodotti



EF 8-15 mm f/4L USM



EF 11-24 mm f/4L USM



EF 16-35 mm f/2.8 II USM

EF 8-15 mm f/4L USM
EF 11-24 mm f/4L USM
EF 16-35 mm f/2.8 II USM
EF 16-35 mm f/4L IS USM

Per una visuale più ampia

Questo obiettivo zoom di alta qualità racchiude una gamma completa di lunghezze focali ultragrandangolari. Perfetto per le riprese di paesaggi, architettura e interni.

Data inizio vendita: da confermare

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	117° 10' - 74°, 95° 10' - 53°, 126° 05' - 84°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	16/11
Numero di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,28 (a 24 mm)
Ingrandimento massimo (x)	0,16 (a 24 mm)
Informazioni sulla distanza	Si
Attuatore AF	USM ad anello ¹

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità e polvere ²	Si
Diametro del filtro (mm)	Portafiltro
Max diametro x lunghezza (mm)	108 x 132
Peso (g)	1180

ACCESSORI

Copriobiettivo	Custodia per obiettivo 11-24
Paraluce obiettivo	Incorporato
Custodia per obiettivo	LP1424
Tappo posteriore	Copriobiettivo antipolvere E
Ingrandimento con prolunga EF12 II	0,73-0,53 ³
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile

Note a piè pagina

- ¹Messa a fuoco manuale continua.
²Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può subire una leggera abrasione. Ciò non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera.
³Non compatibile con i grandangoli.

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
EF 11-24mm f/4L USM	9520B005AA	4549292010169

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
CUSTODIA PER OBIETTIVO 11-24	9534B001AA	4549292010589

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
EF 11-24mm f/4L USM	9520B005AA	EA	Unità	1	168	168	279	1,3115	1,6045
		CT	Confezione	6	523,5	355	317	9,63	10,56
		EP	Euro pallet	72	120	80	110		137
			Strati per pallet	3					
			Confezioni per strato	4					
CUSTODIA PER OBIETTIVO 11-24	9534B001AA	EA	Unità	1	114	40	116	0,0480	0,076
		CT	Confezione	30	445	296	243	2,28	3,50
		EP	Euro pallet	720	120	80	112,20		70,20
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					

Contenuto della confezione

EF 11-24mm f/4L USM
 Tappo posteriore
 Custodia per obiettivo 11-24
 Custodia per obiettivo LP1424
 Manuale di funzionamento
 Garanzia

Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon.it
 Edizione Italiana
 Canon Europa NV 2015