

# MACRO TWIN LITE MT-26EX-RT

## FLASH MACRO À DOUBLE RÉFLECTEUR PUISSANT ET ADAPTABLE POUR UN SUPERBE ÉCLAIRAGE EN GROS PLAN



Flash à double réflecteur puissant, flexible et avec un temps de recharge rapide

- Utilisez les flashes à double réflecteur puissants Xenon pour diriger, de manière précise, la lumière sur le sujet et profitez d'un temps de recharge rapide pour capturer chaque instant

LED blanches haute luminosité pour une mise au point facile en basse lumière

- Effectuez la mise au point de manière fiable et précise, même en basse lumière, et observez les effets de la position du flash avant de capturer l'image

Fonction optique et radio sans fil pour contrôler d'autres flashes Speedlite

- Déclenchez plusieurs flashes Speedlite en utilisant le flash comme unité maître pour un meilleur éclairage créatif et une flexibilité accrue

Éclairage créatif et fonctions personnalisées pour un éclairage adapté

- Adaptez votre style d'éclairage grâce au contrôle personnalisé et utilisez l'adaptateur diffuseur pour atténuer la lumière afin d'obtenir des ombres plus subtiles

Contrôle du flash intuitif et meilleure ergonomie sur le terrain

- Réalisez des prises de vue jusqu'à 1/8000 s grâce à la synchronisation haute vitesse et profitez d'une durabilité accrue

Capturez des images macro et en gros plan dans leurs moindres détails grâce à un système de flash à double réflecteur puissant, précis et extrêmement flexible qui se recharge de manière rapide et silencieuse, permettant ainsi l'éclairage créatif des petits sujets pour lesquels un contrôle maximal de la direction et de la puissance de la lumière est essentiel.



### GAMME DE PRODUITS



Flash Macro à double réflecteur MT-26EX-RT



Flash Macro Annulaire MR-14EX II

Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 430EX III-RT

Speedlite 270EX II

Flash Macro à double réflecteur MT-26EX-RT

Flash Macro Annulaire MR-14EX II

**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# MACRO TWIN LITE MT-26EX-RT

<b>ALIMENTATION</b>		<b>MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH</b>	
N° guide (100 ISO).mètres	26	Vers le haut	-
<b>ZOOM</b>		Vers le bas	-
Tête zoom	Non	Vers la gauche	-
Couverture de distance focale	-	Vers la droite	-
Couverture avec le diffuseur grand-angle	-	<b>AIDE À LA MISE AU POINT</b>	
Zoom automatique de taille de capteur	-	Faisceau d'aide à la mise au point	Non (lampe d'aide à la mise au point)
<b>MODES FLASH</b>		Nombre de collimateurs AF compatibles	-
Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II/E-TTL/TTL	Type de faisceau d'assistance autofocus	-
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui	<b>ALIMENTATION</b>	
Paramètres de sortie manuelle	Oui - 1/1- 1/512	Batterie	4 piles AA
Réglages manuels	Palier de 1/3	Temps de recharge minimum <sup>2</sup>	Environ 5,5 s
Réglages de sortie stroboscopique	-	Alimentation électrique externe	Oui - CP-E4n
Fréquence	-	<b>CONSTRUCTION</b>	
Éclairage vidéo	-	Étanchéité et résistance à la poussière	Non
Puissance d'éclairage vidéo	-	Matériau du sabot de fixation	Métal
Température de couleur d'éclairage vidéo	-	<b>DIVERS</b>	
<b>FONCTIONS LIÉES AU FLASH</b>		Fonction personnalisée	8 (19 options) + 5 fonctions personnelles
Mémorisation de l'exposition au flash	Oui	Réglages du flash à partir des menus du boîtier <sup>3</sup>	Oui
Correction d'exposition au flash	Oui	Capteur d'exposition au flash externe	Non
Bracketing d'exposition au flash	Oui	Borne PC	Non
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui	Accessoires compatibles	Adaptateur MacroLite 72c, 67 Alimentation compacte CP-E4n Flash Speedlite de la série EX avec fonction esclave radio ou optique
Flash studio	Oui	Barrette d'extension	Non
Communication d'info de température de couleur	Oui	<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	
<b>FLASH SANS FIL</b>		Dimensions (L x H x P), mm	Télécommande 69,5 x 112,5 x 90 Flash 232,2 x 91,1 x 49,1
Transmetteur	Oui	Poids (hors piles), grammes	570 g + 20,1 g
Type de transmission	Infrarouge / Radio	<b>Notes de bas de page</b>	
Plage maximum approx. du transmetteur	À l'intérieur : 10 m À l'extérieur : 6 m / 10 m	<sup>1</sup> Par défaut, seuls les flashes du groupe C peuvent être déclenchés sans fil ; C.Fn 5-1 doit être configuré pour le déclenchement sans fil des groupes A et B.	
Esclave	Non	<sup>2</sup> Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines AA.	
Nombre de groupes	3 <sup>1</sup> / 5	<sup>3</sup> Avec les boîtiers compatibles uniquement.	
Nombre de canaux	4 / 15		
Déclenchement de l'obturateur à distance	-		

# FLASH MACRO À DOUBLE RÉFLECTEUR PUISSANT ET ADAPTABLE POUR UN SUPERBE ÉCLAIRAGE EN GROS PLAN

## MACRO TWIN LITE MT-26EX-RT

Capturez des images macro et en gros plan dans leurs moindres détails grâce à un système de flash à double réflecteur puissant, précis et extrêmement flexible qui se recharge de manière rapide et silencieuse, permettant ainsi l'éclairage créatif des petits sujets pour lesquels un contrôle maximal de la direction et de la puissance de la lumière est essentiel.

Date de commercialisation : à confirmer



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Flash Macro à double réflecteur MT-26EX-RT	2398C003AA	4549292102895

### ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Adaptateur Macrolite 67	3563B001AA	4960999635323
Adaptateur Macrolite 72C	2829A001AA	4960999420394

### DIMENSIONS/INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
Flash Macro à double réflecteur MT-26EX-RT	2398C003AA	EA	Unité	1	248	182	149	1,1955
		CT	Carton	6	471	382	288	8,19
		EP	Palette Europe	72	1200	800	1014	108
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	24				

### Contenu de la boîte

- Flash Macro à double réflecteur MT-26EX-RT
- Étui souple
- Manuel
- 2 diffuseurs pour les têtes du flash

**Canon**