

PIXMA TR4550

MULTIFUNCTION COMPACT ET ÉLÉGANT POUR LE BUREAU OU LA MAISON

Élégant et compact, ce multifonction peut copier, numériser et télécopier des documents de plusieurs pages. Offrant une productivité élevée et une connectivité Wi-Fi fluide, il est idéal pour le bureau ou la maison.



- Connexion simple aux réseaux Wi-Fi et aux smartphones/tablettes
- Imprimez depuis/numérisez vers un stockage Cloud*
- Efficacité optimisée grâce aux cartouches d'encre XL
- CAD de 20 feuilles** et impression automatique recto verso pour une productivité maximale
- Imprimez des documents professionnels

*La numérisation vers le Cloud et la numérisation vers un e-mail sont uniquement disponibles pour les utilisateurs d'encre Canon d'origine

**Formats A4/LTR/LGL seulement



PIXMA XL Inks



ADF



Auto 2-sided Print



Connectivity



Borderless Photo Printing



Auto Power On

GAMME DE PRODUITS



PIXMA TR4550



PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

PIXMA TR4550
PIXMA TR8550
PIXMA TR7550

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TR4550

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Sans fil, impression, copie, numérisation, télécopie et Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

2 cartouches FINE (BK, CL)

Vitesse d'impression de documents en noir et blanc

Environ 8,8 ipm^[2]

Vitesse d'impression de documents en couleur

Environ 4,4 ipm^[2]

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 70 secondes^[3]

Impression sans bordure

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, LTR - papier ordinaire)

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner à plat et chargeur automatique de documents

Résolution (optique) du scanner

Jusqu'à 600 × 1200 ppp^[4]

Vitesse de numérisation A4

Environ secondes, à confirmer^[5]

Taille de document max.

À plat : A4/LTR (216 × 297 mm)

CAD : A4, LTR, LGL

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie couleur

sFCOT : environ 27 secondes^[6]

sESAT : environ 3,6 ipm^[6]

CAD sESAT : environ 2,7 ipm^[6]

Copies multiples

maxi. 99 pages

Zoom de copie

25-400 %

Copie ajustée à la page

Fonctionnalités

Copie de documents, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre, copies classées (CAD uniquement), copie de pièces d'identité

Paramètres de qualité de copie

3 positions (brouillon, normale, haute)

CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE

Type de télécopieur

Super G3/communication des couleurs

Résolution de télécopie

8 pixels/mm × 3,85 lignes/mm (standard)

8 pixels/mm × 7,7 lignes/mm (fin)

300 ppp × 300 ppp (extra fin)

Vitesse de télécopie

Noir et blanc : environ 3 s (33,6 kbit/s)^[7]

Couleur : environ 1 min (33,6 kbit/s)^[7]

Mémoire fax

environ 50 pages

ENCRE COMPATIBLES

Cartouches d'encre standard

PG-545 (noir)

CL-546 (couleur)

Cartouches d'encre XL en option

PG-545XL (noir)

CL-546XL (couleur)

AUTONOMIE DES CARTOUCHES

BK (noir pigmenté)

Noir : 180 pages

Noir XL : 400 pages

CL (Couleur - CMY)

Couleur : 180 pages

Couleur XL : 300 pages

Normes de test

ISO/IEC 24711 pour les pages de document A4 couleur

Valeurs obtenues lors d'impressions continues

* Autonomie supplémentaire estimée

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Photo Mat (MP-101)
Autocollants photo amovibles (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)

Max. 100 feuilles de papier ordinaire

Max. 20 feuilles de papier photo

Capacité papier maximale en entrée

Formats de papier

A4, A5, B5, LTR, LGL, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, Enveloppes (DL, COM10)

[Format personnalisé] (largeur 89 mm à 215,9 mm,

longueur 127 mm à 676 mm)

Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m² (PT-101)

Grammages

INTERFACE

Type d'interface - PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n

Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

PIXMA Cloud Link (depuis smartphone/tablette)

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Plug-in Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Mopria (Android)

Application Message in Print

Connexion directe sans fil

Mode point d'accès

Type d'interface - AUTRES

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8

Mac : connexion Internet, espace disque d'1,5 Go,

Safari 5

Affichage : XGA 1024 × 768

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation

Scanning Utility

Easy-WebPrint EX (à télécharger)^[10]

Logiciels inclus

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TR4550

CARACTÉRISTIQUES

PHYSIQUES

Type et taille d'affichage
Langues de l'affichage

Écran LCD Full Dot
33 langues disponibles : japonais et anglais (mm/po.)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/croate/vietnamien

Chargeur automatique de documents

Dimensions (L × P × H)

Poids

Alimentation

Consommation

Jusqu'à 20 feuilles (recto)
environ 435 × 295 × 189 mm
5,9 kg
Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Hors tension : environ 0,2 W
Mode veille (connexion USB au PC) : environ 0,9 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) : environ 1,6 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode veille : 10 minutes 46 s
Copie : environ 8 W^[8]
Environ 54 dB (A)^[9]

Niveaux sonores (Photo 4 × 6)

Température de fonctionnement

Humidité de fonctionnement

15-30 °C
10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Notes de bas de page

- [1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimale d'1/4800 pouce.
- [2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT (Word, Excel, PDF) conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- [3] La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- [4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- [5] À déterminer.
- [6] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183. Les vitesses de copie (chargeur automatique de documents) sont conformes à l'ESAT, ISO/IEC 24735 pour l'impression en séquence. La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- [7] La vitesse de transmission des télécopies pour les documents en noir et blanc est basée sur le paramètre par défaut reposant sur le classement ITU-T n°1. La vitesse de transmission des télécopies pour les documents couleur est basée sur le paramètre par défaut reposant sur la feuille de test de télécopie couleur Canon. La vitesse réelle de transmission peut varier en fonction de la complexité des documents, des paramètres de télécopie du destinataire, des conditions de la ligne téléphonique, etc.
- [8] Copie : lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les réglages par défaut.
- [9] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre par défaut.
- [10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou une version ultérieure.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

MULTIFONCTION COMPACT ET ÉLÉGANT POUR LE BUREAU OU LA MAISON

PIXMA TR4550

Élégant et compact, ce multifonction peut copier, numériser et télécopier des documents de plusieurs pages. Offrant une productivité élevée et une connectivité Wi-Fi fluide, il est idéal pour le bureau ou la maison.

Date de commercialisation : septembre 2018



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TR4550 BK EUR	2984C009AA	4549292118780

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514
PG-545/CL-546 MULTI	8287B005AA	8714574605517
CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE	8286B006AA	8714574630793
CRG PG-545XL/CL-546 MULTI	8286B008AA	8714574631530

Canon

Live for the story_

MULTIFONCTION COMPACT ET ÉLÉGANT POUR LE BUREAU OU LA MAISON

Élégant et compact, ce multifonction peut copier, numériser et télécopier des documents de plusieurs pages. Offrant une productivité élevée et une connectivité Wi-Fi fluide, il est idéal pour le bureau ou la maison.

PIXMA TR4550



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TR4550 BK EUR	2984C009AA	Individuel	1	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Palette (haut)	24	1117	1050	1147,5	192,2	190,6
		Palette (bas)	24	1117	1050	1147,5	192,2	190,6

Contenu de la boîte

- Imprimante 4-en-1 - Série PIXMA TR4550
- 2 cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_