

PIXMA TS9551C

MULTIFUNCTION COMPACT, CONNECTÉ ET COMPATIBLE A3 POUR UNE CRÉATIVITÉ TOTALE

Optez pour les fonctionnalités créatives du modèle PIXMA TS9551C, un multifonction A3 compact aux multiples atouts : prise en charge du papier Bristol 30 × 30 cm, modèles intégrés, gestion multimédia, impression intelligente dans le Cloud, connectivité avancée.



- Multifonction A3 compact avec grand écran tactile
- Connectivité sans fil avec l'application Canon PRINT
- Accédez en toute simplicité aux services de stockage Cloud les plus utilisés via le PIXMA Cloud Link
- 5 encres et technologie FINE pour des photos et des documents impeccables
- Creative Park, des modèles et un bac polyvalent pour l'art et l'artisanat



GAMME DE PRODUITS



PIXMA TS9550

PIXMA TS9550

Série PIXMA TS9150

Série PIXMA TS8250

Série PIXMA TS6250



Série PIXMA TS9150



Série PIXMA TS8250

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS9551C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Numéros de modèle

PIXMA TS9551C (BLANC) ^[12].

Fonctions

Sans fil/Ethernet, impression, copie, scan, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800 ^[11] × 1200 ppp

Technologie d'impression

6 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Encres ChromaLife 100

Environ 15,0 ipm ^[2]

Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 10,0 ipm ^[2]

Vitesse d'impression en couleur

10 × 15 cm sans bordure : environ 21 secondes ^[3]

Vitesse d'impression photo Impression sans bordure

Oui (A3, A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm,
10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 10 × 10 cm,
17,5 × 25 cm, 25 × 30 cm, 30 × 30 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,
Lettre - papier ordinaire)

Impression directe sur disques

Oui

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

5 réservoirs d'encre individuels
PGI-580PGBK (noir pigmenté)
CLI-581BK (noir)
CLI-581C (cyan)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (jaune)

Cartouches d'encre XL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement
PGI-580PGBK XL (noir pigmenté)
CLI-581BK XL (noir)
CLI-581C XL (cyan)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (jaune)

Cartouches d'encre XXL en option

Réservoirs d'encre XL à haut rendement
PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté)
CLI-581BK XXL (noir)
CLI-581C XXL (cyan)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (jaune)

Autonomie des réservoirs d'encre (papier ordinaire)

Document A4 couleur ^[4]
Noir pigmenté : 200 pages
Noir pigmenté XL : 400 pages
Noir pigmenté XXL : 600 pages
Noir : 1451* pages
Noir XL : 3120* pages
Noir XXL : 6360* pages
Cyan : 256 pages
Cyan XL : 515 pages
Cyan XXL : 820 pages
Magenta : 237 pages
Magenta XL : 474 pages
Magenta XXL : 760 pages
Jaune : 257 pages
Jaune XL : 514 pages
Jaune XXL : 824 pages

Autonomie des réservoirs d'encre (impression photo)

* Autonomie supplémentaire estimée
Photo de 10 × 15 cm ^[5]
Noir pigmenté : 1263* photos
Noir pigmenté XL : 3373* photos
Noir pigmenté XXL : 5500* photos
Noir : 231* photos
Noir XL : 520* photos
Noir XXL : 858* photos
Cyan : 83 photos
Cyan XL : 170 photos
Cyan XXL : 282 photos
Magenta : 108 photos
Magenta XL : 225 photos
Magenta XXL : 367 photos
Jaune : 99 photos
Jaune XL : 199 photos
Jaune XXL : 322 photos

* Autonomie supplémentaire estimée

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier haute résolution Canon (HR-101N)
Pro Platinum Canon (PT-101)
Glacé Extra II Canon (PP-201)
Pro lustré Canon (LU-101)
Satiné Extra Canon (SG-201)
Canon Standard (SP-501)
Mat Canon (MP-101)
Enveloppes
Autres papiers beaux-arts
Disques imprimables
Autocollants photo amovibles (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)

Capacité papier maximale en entrée

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)
Bac multifonction : autocollants pour ongles imprimables (NL/101)/1 CD, DVD ou disque Blu-ray imprimable

Formats de papier

Bac arrière : A3/A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/
10 × 15 cm/13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm/10 × 10 cm/17,5 × 25 cm/
25 × 30 cm/30 × 30 cm, Enveloppes (DL, COM10)
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm, longueur
89 mm à 676 mm

Grammages

Cassette avant : A4, A5, B5, LTR
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm, longueur
210 mm à 297 mm

Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m², papier photo Canon
jusqu'à 300 g/m²

Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner couleur à plat avec capteur CIS et chargeur
automatique de documents

2400 × 4800 ppp ^[6]

Secondes à confirmer, environ ^[7]

Résolution (optique) du scanner

Vitesse de numérisation A4

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Taille de document max.

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

À plat : A4/LTR (216 × 297 mm)

CAD : A4, LTR, LGL

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : environ 19 s ^[8]

sESAT : environ 6,5 ipm ^[8]

CAD sESAT : environ 8,0 ipm ^[8]

maxi. 99 pages

Copies multiples

Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans marge,
copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec
effacement du cadre, copie d'étiquette de disque, copie de
pièces d'identité

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments d'1 %)

Copie ajustée à la page

A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Langues de l'affichage

Écran LCD de 10,8 cm (TFT couleur/tactile)

33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et po)/allemand/
français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/
suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/
slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/
roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS9551C

Chargeur automatique de documents

Type d'interface – PC/Mac

Jusqu'à 20 feuilles (recto)

USB Haute-vitesse (Port B)
Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)
Wifi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Bluetooth
Application Message in Print
Application d'autocollants pour ongles
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Connexion directe sans fil
Mode point d'accès
PictBridge via une connexion LAN/WLAN
Emplacement pour carte mémoire
Mopria (Android)

Type d'interface - Autres

Cartes mémoire compatibles

Carte SD, carte SDHC, carte SDXC, carte mini SD*, carte micro SD*
Carte mini SDHC*, carte micro SDHC*, carte micro SDXC*
*En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Cette opération ne peut être garantie que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou une version ultérieure est préinstallé(e).
OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.12 ~ macOS 10.13
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque d'1,5 Go, Safari 5
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (à télécharger) ^[9]

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Dimensions (L × P × H)

Niveaux sonores

Environnement d'utilisation recommandé

Alimentation

Consommation

environ 9,7 kg

environ 468 × 366 × 193 mm

environ 49,5 dB (A) ^[11]

Température : 15 à 30 °C

Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Hors tension : environ 0,3 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,2 W (lampe de numérisation éteinte)

Veille (tous les ports connectés) : environ 2,0 W (lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode veille : 10 minutes 56 s

Copie : environ 14 W ^[12]

Notes de bas de page

- ^[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimale d'1/4800 pouce.
- ^[2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- ^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- ^[4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- ^[7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A.
La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.
La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- ^[8] La vitesse de copie est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.
Les vitesses de copie (chargeur automatique de documents) sont conformes à l'ESAT, ISO/IEC 24735 pour l'impression en séquence.
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- ^[9] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou une version ultérieure.
- ^[10] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.
- ^[11] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- ^[12] Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

MULTIFONCTION COMPACT, CONNECTÉ ET COMPATIBLE A3 POUR UNE CRÉATIVITÉ TOTALE CRÉATIVITÉ

PIXMA TS9551C

Optez pour les fonctionnalités créatives du modèle PIXMA TS9551C, un multifonction A3 compact aux multiples atouts : prise en charge du papier Bristol 30 × 30 cm, modèles intégrés, gestion multimédia, impression intelligente dans le Cloud, connectivité avancée.

Date de commercialisation : novembre 2018



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS9551C WH EUR	2988C026AA	4549292117950

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
Taille XL		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
Taille XXL		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959



Live for the story_

MULTIFONCTION COMPACT, CONNECTÉ ET COMPATIBLE A3 POUR UNE CRÉATIVITÉ TOTALE CRÉATIVITÉ

PIXMA TS9551C

Optez pour les fonctionnalités créatives du modèle PIXMA TS9551C, un multifonction A3 compact aux multiples atouts : prise en charge du papier Bristol 30 × 30 cm, modèles intégrés, gestion multimédia, impression intelligente dans le Cloud, connectivité avancée.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS9551C WH EUR	2988C026AA	EA	Individuel	1	550	272,5	484		
			Palette (haut)	16	1111	1101	972,5		
			Palette (bas)	16	1111	1101	972,5		

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction - PIXMA TS9551C
- Cartouches d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_