

DS-2600

- Enregistrement stéréo directionnel
- Contient le module DSS Player Standard
- Écran couleur 2.4"
- Connexion micro USB
- Slide switch précis
- 2 microphones
- DSS/PCM/MP3
- Capteur de mouvement



Dictée simple et sans stress

Optimisez l'efficacité sur votre lieu de travail grâce à l'élégant DS-2600 noir et robuste qui offre 2 larges microphones, un slide switch précis sur 4 positions et un large écran couleur. Cet outil puissant enregistre vos dictées et commentaires au bureau, lors d'une conférence ou de façon spontanée. Le DS-2600 présente une foultitude de fonctionnalités et de caractéristiques pour un enregistrement haute qualité en format professionnel DSS Pro, MP3 et PCM. Le module DSS Player Standard (PC/Mac) permet de gérer les dictées de manière pratique pour la transcription des notes audio et des dictées.

Spécifications

Fonctionnalité USB

Vitesse USB	USB 2.0 Haute Vitesse
USB Classes	USB Audio class (Full Duplex) Storage Class (haute vitesse)
Connexion USB	Type B (micro USB)

Ecran

Type Ecran	Ecran full couleur TFT
Résolution	240 x 320 pixels
Taille écran	36.72 x 48.96 mm / 2.4"
Affichage rétro éclairé	LED (Blanc)

Système d'exploitation

Interrupteur principal	Glisser
Bouton programmable	F1 - F3
Molette d'alimentation	Oui
Touche New (Nouveau)	Oui

Système Microphone

Omni directionnel	2 x
Filtre pop	3 niveaux
Diamètre	8 mm
Microphones internes	50 - 15.000 Hz

Mode d'enregistrement

Format d'enregistrement	DSS Pro , Linear PCM , MP3
-------------------------	----------------------------

Fréquence d'échantillonnage

DSS Pro	16 kHz (QP) 12 kHz (SP)
PCM	22.05kHz (stéréo/mono)
MP3	44.1 kHz (stéréo)/ 128 kbps 44.1 kHz (Mono) / 64 kbps

Fréquence de réponse

DSS Pro	200 - 7000 Hz (QP) 200 - 5000 Hz (SP)
PCM	(Stéréo / Mono) / 50 - 8000 Hz
MP3	128 kbps (stéréo)/ 50 - 15000 Hz 64 kbps (Mono) / 50 - 13000 Hz

Fonction enregistrement

Microphones intégrés	2 x Omnidirectionnel
Ecran d'enregistrement	Oui (variable)
Modes MIC	Dictée : pour enregistrer des dictées Conférence : Stéréo + mode automatique intelligent
Sensibilité MIC	haut/moyen/bas
VCVA	Oui (réglable)
Fonctionnalités de dictée	
Edition	Réenregistrer Enregistrement annexe Insérer* Effacement partiel* Prise en charge de DSS / DSS PRO / WAV * Insérez en WAV uniquement avec le DS-9000 & DS-2600; Effacement Partiel uniquement avec DSS/DSS Pro
Commande vocale	Oui (uniquement pour DSS/DS2)
Index	Jusqu'à 32 fichiers par dossier

Fonction lecture

Rapidité lecture	Lente (x 0.5)/normale/rapide (x 1.5)
Fichier opération	FF Skip / Inversion Skip Avance et retour rapide Saut de lecture

Ficher organisation

Dossiers Dictée	5
Nbre de fichiers par dossier	200
Noms de dossiers modifiables	Oui
Synchronisation de l'heure avec le PC	Oui

Fonction workflow

ID auteur	1
-----------	---

Média de stockage

Mémoire interne	2 Go (NAND Flash)
Lecteur de carte externe SD/SDHC	Oui (4 - 32 Go)

Logiciel compatible

ODMS	Version 7 (ou supérieur)
Lecture DSS pour MAC	Version 7.6 (ou supérieur)
Logiciel tiers	Vérifier les formats des fichiers audio pris en charge par un logiciel tiers

Interfaces sortie

Puissance Max.	320 mW
Puissance maximale des écouteurs	≤ 150 mV (conforme à la norme EN 50332-2)
Taille du haut-parleur	11 x 15 mm
Conception du haut-parleur	Circuit fermé
Type de haut-parleur	Dynamique
Prise écouteur	Mini-jack ø 3.5 mm, impédance 8Ω ou plus

Connexions

Connecteur pour station d'accueil	Oui (CR21 / CR15)
Prise microphone	3.5 mm (2 kΩ)
Prise écouteur	3.5 mm (8 Ω ou plus)

Alimentation

Source d'alimentation	Batterie: LI-92B Batterie rechargeable Lithium-Ion
Capacité de la batterie	1350 mAh
Echangeable	Oui
Temps de chargement batterie	Approx. 2 h (Adaptateur AC Olympus)
	4 h (via USB)
Adaptateur secteur externe	A517, F-5AC
Économie d'énergie	Oui -
Capteur de mouvement	Oui
Voltage Standard	3.6 V
Autonomie max des batteries	Enregistrement : Approx.
DSS	QP 48 h
	SP 52 h
PCM	Stéréo 54 h
	Mono 56 h
MP3	Stéréo 52 h
	Mono 55 h
Alimentation externe	

Dimensions

Hauteur	120.8 mm
Largeur	49.8 mm
Profondeur	18.6 mm
Poids	116.5 g (batterie inclus)

Extérieur

Housse de couleur	Noir
Matériel de rangement	Plastique
LED	Multi-couleurs

Environnement

Température	0 - 42 °C (opération) / 5 - 35 °C (charge)
-------------	--

Langues

Menu des langues	CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, SV, RU
------------------	--

Système de sécurité

Verrouillage fichiers uniques	Oui
-------------------------------	-----

Système & conditions d'exploitation

Windows	Windows 7/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.13

Accessoires disponibles

Station d'accueil	CR21, CR15
Microphone	ME15
Contrôleur pied-/main	RS31H
Micro cravate	TP8
Batterie rechargeable Li-Ion	LI-92B
Adaptateur secteur	A517, F-5AC

Domaine d'application recommandé

Application	Dictée
	Interviews
	Rencontres
	Dicours texte