

# RF 50mm f/1.2 L USM

# CAPTURE THE FUTURE

## UN OBJECTIF À FOCALE FIXE 50 MM F/1,2 DE LA SÉRIE L, EXTRÊMEMENT RAPIDE, POUR LE SYSTÈME CANON EOS R

Définissant de nouveaux standards en matière de vitesse et de qualité optique, cet objectif à focale fixe 50 mm f/1,2 est l'objectif le plus rapide du système EOS R et offre des résultats d'une netteté absolue, ainsi que des performances remarquables dans des conditions de faible luminosité.



- Objectif standard ultralumineux
- Performances optiques rapides et précises
- Qualité d'image de la légendaire série L
- Conçu pour un usage professionnel quotidien

### GAMME DE PRODUITS



RF24-105mm f/4 L IS USM



RF28-70mm f/2 L USM



RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

### RF 50mm f/1.2 L USM

RF 24-105mm f/4 L IS USM

RF 28-70mm f/2 L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

# Canon

Live for the story\_

Capture the Future\*  
\*Capturez le Futur

# RF 24-105mm f/4 L IS USM

# CAPTURE THE FUTURE

## UN ZOOM CANON DE LA SÉRIE RF 24-105 MM SÉRIE L AVEC UNE OUVERTURE FIXE F/4

Un zoom professionnel polyvalent de 24-105 mm f/4 série L pour la série RF de Canon avec autofocus rapide, silencieux et stabilisateur d'image à 5 vitesses.



- Un zoom polyvalent, pratique et professionnel pour la photographie et la capture de vidéos au quotidien
- Performance professionnelle stable et portable avec 5 vitesses de stabilisation de l'image
- Rapide, fluide et silencieuse, la mise au point Nano USM apporte des atouts idéaux pour les photos et vidéos
- Qualité d'image légendaire de la série L pour des détails, une profondeur et une netteté exceptionnels
- Design intelligent et professionnel, conçu pour vous accompagner partout, tous les jours

### GAMME DE PRODUITS



RF50mm f/1.2 L USM



RF28-70mm f/2 L USM



RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

RF 50mm f/1.2 L USM

**RF 24-105mm f/4 L IS USM**

RF 28-70mm f/2 L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Live for the story\_

RF 28-70mm f/2 L USM

**CAPTURE THE  
FUTURE**

# UN OBJECTIF ZOOM STANDARD À OUVERTURE RAPIDE POUR LE SYSTÈME CANON EOS R

Nouvelle référence en matière d'objectif zoom standard, le RF 28-70mm f/2 L USM possède une ouverture rapide f/2 et offre de nouveaux niveaux de qualité d'image.



- De nouveaux standards en matière de téléobjectif
- Ouverture f/2 ultrarapide pour une puissance créative supplémentaire
- Mise au point automatique fluide et quasi silencieuse, avec la technologie USM de Canon
- Commandes intelligentes et ergonomie intuitive pour une capture naturelle
- Les normes rigoureuses et légendaires de la série L de Canon inspirent confiance

## GAMME DE PRODUITS



RF50mm f/1.2 L USM



RF24-105mm f/4 L IS USM



RF35mm f/1.8 MACRO IS STM

RF 50mm f/1.2 L USM

RF 24-105mm f/4 L IS USM

**RF 28-70mm f/2 L USM**

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

**Canon**

Live for the story\_

# RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

# CAPTURE THE FUTURE

## UN OBJECTIF MACRO 35 MM À OUVERTURE RAPIDE ET COMPACT AVEC UN PUISSANT STABILISATEUR D'IMAGE

Un objectif macro 35 mm f/1,8 rapide pour le système EOS R de Canon, offrant une perspective naturellement grand angle, une mise au point rapprochée et un stabilisateur d'image hybride. Un objectif idéal pour les voyages, la photographie documentaire et la réalisation de films.



- Une superbe qualité d'image et un objectif grand angle naturel pour la ville et les voyages
- Excellent en basse lumière pour saisir l'ambiance, même dans l'obscurité
- Rapprochez-vous pour immortaliser des détails précis à un agrandissement macro grandeur demi-nature
- Voyagez léger, travaillez vos prises de vue plus instinctivement et avec plus de créativité

### GAMME DE PRODUITS



RF50mm f/1.2 L USM



RF24-105mm f/4 L IS USM



RF28-70mm f/2 L USM

RF 50mm f/1.2 L USM

RF 24-105mm f/4 L IS USM

RF 28-70mm f/2 L USM

**RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM**

# Canon

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# CAPTURE THE FUTURE

## RF50mm f/1.2 L USM

## RF24-105mm f/4 L IS USM

### FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image

Plein format

Plein format

Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)

Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)

40°, 27°, 46°

74° - 19°20', 53° - 13°, 84° - 23°20'

Construction de l'objectif (éléments/groupes)

15/9

18/14

Nombre de lamelles du diaphragme

10

9

Ouverture minimale

16

22

Distance de mise au point minimale (m)

0,40

0,45

Grossissement maximal (x)

0,19

0,24

Informations de distance

Oui

Oui

Stabilisateur d'image<sup>1</sup>

-

5

Moteur AF

USM

Nano USM

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité<sup>2</sup>

Oui

Oui

Diamètre du filtre (mm)

77

77

Max. maximal × longueur (mm)

89,8 × 108

83,5 × 107,3

Poids (g)

1480

700

### ACCESSOIRES

Cache de l'objectif

E-77 II

E-77 II

Pare-soleil

ES-83

EW-83N

Mallette/étui

LP1319

LP1319

Bouchon arrière

Bouchon antipoussière de l'objectif RF

Bouchon antipoussière de l'objectif RF

Grandissement avec tube-allonge EF12 II

Non compatible

Non compatible

Grandissement avec tube-allonge EF25 II

Non compatible

Non compatible

Compatibilité multiplicateurs

Non compatible

Non compatible

#### Notes de bas de page :

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>2</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2018

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# CAPTURE THE FUTURE

## RF28-70mm f/2 L USM

## RF35mm f/1.8 Macro IS STM

### FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

#### Taille d'image

Plein format

Plein format

#### Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)

-

-

#### Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)

65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°

63°, 38°, 54°

#### Construction de l'objectif (éléments/groupes)

19/13

11/9

#### Nombre de lamelles du diaphragme

9

9

#### Ouverture minimale

22

22

#### Distance de mise au point minimale (m)

0,39

0,17

#### Grossissement maximal (x)

0,18

0,5

#### Informations de distance

Oui

Oui

#### Stabilisateur d'image<sup>1</sup>

-

5

#### Moteur AF

USM

STM

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

#### Étanchéité à la poussière/à l'humidité<sup>2</sup>

Oui

-

#### Diamètre du filtre (mm)

95

52

#### Max. maximal × longueur (mm)

103,8 × 139,8

74,4 × 62,8

#### Poids (g)

1430

305

### ACCESSOIRES

#### Cache de l'objectif

E-95

E-52 II

#### Pare-soleil

EW-103

EW-52

#### Mallette/étui

LP1424

LP1016

#### Bouchon arrière

Bouchon antipoussière de l'objectif RF

Bouchon antipoussière de l'objectif RF

#### Grandissement avec tube-allonge EF12 II

Non compatible

Non compatible

#### Grandissement avec tube-allonge EF25 II

Non compatible

Non compatible

#### Compatibilité multiplicateurs

Non compatible

Non compatible

#### Notes de bas de page :

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>2</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2018

Live for the story\_

## Informations sur les produits

Date de commercialisation : 09 octobre 2018 (à confirmer)

- RF24-105mm f/4 L IS USM

Date de commercialisation : fin octobre 2018 (à confirmer)

- RF50mm f/1.2 L USM

Date de commercialisation : décembre 2018 (à confirmer)

- RF28-70mm f/2 L USM
- RF35mm f/1.8 Macro IS STM

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code GTIN
RF50mm f/1.2 L USM	2959C005AA	4549292115581
RF24-105mm f/4 L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF28-70mm f/2 L USM	2965C005AA	4549292115642
RF35mm f/1.8 Macro IS STM	2973C005AA	4549292115727

### ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code GTIN
Pare-soleil ES-83 (fourni avec RF50mm f/1.2 L USM)	2960C001AA	4549292126112
Pare-soleil EW-83N (fourni avec RF24-105mm f/4 L IS USM)	2964C001AA	4549292115635
Pare-soleil EW-103 (fourni avec RF28-70mm f/2 L USM)	2966C001AA	4549292115659
Pare-soleil EW-52 pour RF35mm f/1.8 Macro IS STM	2974C001AA	4549292115734
Bague d'adaptation monture EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703
Bague de réglage de la bague d'adaptation monture EF-EOS R	2972C005AA	4549292115710
Filtre insérable de la bague d'adaptation monture EF-EOS R avec filtre A insérable polarisant circulaire	3442C005AA	4549292141603
Filtre insérable de la bague d'adaptation monture EF-EOS R avec filtre A variable insérable neutre (ND)	3443C005AA	4549292141610
Filtre A insérable transparent	3444C001AA	4549292141627
Filtre A insérable polarisant circulaire	3445C001AA	4549292141634
Filtre A variable insérable neutre (ND)	3446C001AA	4549292141641
Étui d'objectif LP-1319	7277A001CA	4960999035505
Étui d'objectif LP-1424	4835B001BA	4960999683485

# Dimensions / Informations logistiques

# CAPTURE THE FUTURE

## Dimensions / Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF50mm f/1.2 L USM	2959C005AA	EA	Unité	1	13,5	13,5	23,2	1,279
		CT	Carton	6	43,2	29,4	28,5	8,45
		EP	PaLETTE Europe	72	120	80	98,5	116,4
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	24				
RF24-105mm f/4 L IS USM	2963C005AA	EA	Unité	1	13,5	13,5	23,1	1,013
		CT	Carton	6	42,7	29,1	27,9	6,85
		EP	PaLETTE Europe	72	120	80	96,7	97,2
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	24				
RF28-70mm f/2 L USM	2965C005AA	EA	Unité	1	15	15	26,4	1,872
		CT	Carton	6	47,4	32,3	31,1	12,17
		EP	PaLETTE Europe	54	120	80	106,3	124,53
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	3				
			Produits par couche	18				
RF35mm f/1.8 MACRO IS STM	2973C005AA	EA	Unité	1	12	12	17,9	0,492
		CT	Carton	6	38,6	26,3	23,7	3,60
		EP	PaLETTE Europe	216	120	80	94,8	144,60
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	9				
			Produits par couche	54				

## Contenu de la boîte

- RF50mm f/1.2 L USM
- Bouchon d'objectif E-77 II
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Pare-soleil ES-83
- Étui d'objectif LP1319
- Manuel de l'utilisateur
- RF24-105mm f/4 L IS USM
- Bouchon d'objectif E-77 II
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Pare-soleil EW-83N
- Étui d'objectif LP1319
- Manuel de l'utilisateur
- RF28-70mm f/2 L USM
- Cache de l'objectif E-95
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Pare-soleil EW-103
- Étui d'objectif LP1424
- Manuel de l'utilisateur
- RF35mm f/1.8 MACRO IS STM
- Bouchon d'objectif E-52 II
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Manuel de l'utilisateur



Live for the story\_