

Speedlite EL-100

AGGIUNGI PIÙ LUCE AI TUOI SCATTI IN MODO SEMPLICE E CREATIVO

Quando ti trovi in condizioni di scarsa illuminazione, Speedlite EL-100 aggiunge la giusta quantità di luce. Crea un'illuminazione naturale facendo riflettere la luce del flash Speedlite o posizionandolo lontano dalla fotocamera.



- L'ingresso più semplice verso la fotografia con il flash
- Crea un'illuminazione naturale facendo riflettere la luce del flash
- Impara a utilizzare l'illuminazione in modo più creativo
- Parte della famiglia EOS di fotocamere e obiettivi

GAMMA DI PRODOTTI



Speedlite 600EX-RT
Speedlite 470EX-AI
Speedlite 430EXIII-RT
Speedlite EL-100

Speedlite 470EX-AI



Speedlite 430EX III-RT



Speedlite EL-100

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

Speedlite EL-100

ALIMENTAZIONE		ASSISTENZA AF	
Numero guida (ISO100)	26 (50mm)	Raggio ausiliario AF	Sì
ZOOM		Tipo raggio ausiliario AF (punto AF centrale/altri punti AF)	Flash stroboscopico
Parabola zoom	Sì, manuale	ALIMENTAZIONE	
Copertura lunghezza focale	24, 50mm	Batteria	2 batterie AA
MODALITÀ FLASH		Tempo di ricarica minimo *2	Circa 5,8 sec
Controllo automatico dell'esposizione	E-TTL II / E-TTL / TTL	Fonte di alimentazione esterna	No
Sincr. alta velocità (FP)	Sì	STRUTTURA	
Impostazioni manuali/uscita	Sì - 1/1-1/128	Resistenza all'acqua e alla polvere	No
Step manuali	1/3	Materiale del piedino di montaggio	Metallo
Impostazioni stroboscopiche/uscita	Sì	VARIE	
Frequenza	1-500 Hz (1-199 Hz con funzione di trasmettitore ottico)	Funzioni personalizzate	3 (6 opzioni)
FUNZIONAMENTO FLASH		Impostazioni flash dal menu della fotocamera *3	Sì
Blocco FE	Sì	Sensore esposizione del flash esterno	No
Compensazione dell'esposizione del flash	Sì (preimpostata)	Terminale PC	No
Bracketing dell'esposizione del flash	No	Accessori compatibili	Cavo di connessione per il flash OC-E3
Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina	Sì (preimpostata)	Supporto flash dedicato	No
Flash d'effetto	Sì	DIMENSIONI E PESO	
Informazioni sulla temperatura colore	Sì	Dimensioni (L x A x P), mm	64,6 x 91,7 x 71,0
FLASH WIRELESS		Peso (batterie escluse)	190 g
Trasmettitore	Sì		
Tipo trasmissione	Ottica		
Portata segnale (Infrarossi/radio)	Interni: 0,7-11 m / - Esterni: 0,7-8 m / -		
Funzione di ricevitore	Infrarossi		
Funzione di trasmettitore	Infrarossi		
N. gruppi (ottica/radiofrequenza)	3		
N. canali (ottica/radiofrequenza)	4		
MOVIMENTO TESTA FLASH			
Verso l'alto	45, 60, 75 e 90°		
Verso sinistra	60, 75, 90, 120 e 150°		
Verso destra	60, 75, 90, 120, 150 e 180°		
AI Bounce	-		

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2018

AGGIUNGI PIÙ LUCE AI TUOI SCATTI IN MODO SEMPLICE E CREATIVO

Quando ti trovi in condizioni di scarsa illuminazione, Speedlite EL-100 aggiunge la giusta quantità di luce. Crea un'illuminazione naturale facendo riflettere la luce del flash Speedlite o posizionandolo lontano dalla fotocamera.

Data inizio vendita: ottobre 2018

Speedlite EL-100



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Speedlite EL-100	3249C003AA	4549292125450

Canon

Live for the story_

AGGIUNGI PIÙ LUCE AI TUOI SCATTI IN MODO SEMPLICE E CREATIVO

Speedlite EL-100

Quando ti trovi in condizioni di scarsa illuminazione, Speedlite EL-100 aggiunge la giusta quantità di luce. Crea un'illuminazione naturale facendo riflettere la luce del flash Speedlite o posizionandolo lontano dalla fotocamera.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Speedlite EL-100	3249C003AA	EA	Unità	1	8,6	6,1	15,6	0,291
		CT	Confezione	24	50,8	27,8	19,3	7,61
		EP	Euro pallet	720	120	80	111,5	238
			Strati per pallet	6				
			Confezioni per strato	5				
			Pacchi per pallet	120				

Contenuto della confezione

- Speedlite EL-100
- Custodia morbida
- Mini piedistallo
- Manuale dell'utente

Canon