

# PowerShot G5X Mark II

## PHOTOGRAPHIEZ PLUS VITE ET PLUS LOIN, AVEC UN RÉSULTAT PLUS ÉCLATANT

Des performances exceptionnelles qui vous suivent partout : cet appareil photo compact haut de gamme utilise un zoom 5x de haute qualité pour garantir de superbes résultats, quel que soit le sujet que vous photographiez. Le capteur CMOS 20,1 millions de pixels de type 1,0 produit une qualité d'image supérieure pour les photos et les vidéos 4K.



- Puissance et portabilité
- Optique haut de gamme
- Réactif et intuitif
- Idéal pour la vidéo
- Partage intelligent

24mm  
WIDE  
5x

20.1 MEGA  
PIXELS  
HIGH-SENSITIVITY  
CMOS

4K

Bluetooth®

POP-UP EVF  
2,360,000 dots

USB  
Charging

### GAMME DE PRODUITS



PowerShot  
G1 X Mark III



PowerShot  
G5 X Mark II



PowerShot G5 X

PowerShot G1 X Mark III  
PowerShot G3 X  
**PowerShot G5 X MARK II**  
PowerShot G5 X  
PowerShot G7 X Mark III  
PowerShot G7 X Mark II  
PowerShot G9 X Mark II

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PowerShot G5X Mark II

## CAPTEUR D'IMAGE

**Type**  
**Nombre de pixels effectifs**  
**Nombre total de pixels**  
**Type de filtre couleurs**

CMOS empilé de type 1.0  
Env. 20,1 millions (rapport d'aspect 3:2) <sup>[14]</sup>  
Env. 20,9 millions  
Couleurs primaires

## PROCESSEUR D'IMAGE

**Type**

DIGIC 8

## OBJECTIF

**Distance focale**  
**Zoom**

8,8 à 44 mm (équivalent 35 mm : 24 à 120 mm)  
Zoom optique 5×  
ZoomPlus 10×  
Zoom numérique environ 4x  
(avec convertisseur télé numérique environ 1,6x ou 2x <sup>[11]</sup>)  
Zoom combiné environ 20x  
f/1,8 à f/2,8

## Ouverture maximale

## Construction

13 éléments en 11 groupes (3 lentilles UA avec deux surfaces asphériques, 1 lentille UA avec une surface asphérique et 1 lentille UD)

## Stabilisateur d'image

Oui (par déplacement de lentille), environ 4 vitesses <sup>[13]</sup>  
Stabilisateur d'image intelligent avec mode Dynamic IS avancé à 5 axes et nivellement automatique

## MISE AU POINT

**Type**  
**Système/collimateurs AF**

TTL  
AiAF (31 collimateurs, détection de visage ou touch AF avec sélection et suivi du sujet et des visages), AF 1 collimateur (n'importe quelle position disponible ou fixe au centre)

## Modes AF

## Sélection du collimateur AF

## Mémorisation de l'AF

## Faisceau d'assistance AF

## Mise au point manuelle

## Bracketing de mise au point

## Distance de mise au point minimale

Vue par vue, Continu, Autofocus Servo/AE <sup>[6]</sup>, touch AF  
Taille (normale, petite)  
Oui, via les boutons personnalisables  
Oui  
Oui, avec Accentuation MF  
Oui  
5 cm (grand angle) depuis l'avant de l'objectif  
20 cm (télé) depuis l'avant de l'objectif

## CONTRÔLE D'EXPOSITION

## Modes de mesure

Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection de visages), moyenne à prédominance centrale, mesure spot

## Mémorisation d'exposition

## Correction d'exposition

Oui  
+/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3  
Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité)

## AEB

## Sensibilité ISO

Filtre ND (3 vitesses) Activé / Auto / Désactivé <sup>[16]</sup>  
1/3 à 2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3  
125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10.000, 12.800 (Extensible à : 25.600) <sup>[15]</sup>

AUTO ISO : 125 - 12.800 (possible de définir ISO max. et le taux de changement)

## OBTURATEUR

## Vitesse

1 à 1/2000 s (paramètres d'usine par défaut)  
30 à 1/25.600 s (obturateur électronique)  
1/8 à 1/2000 s (mode vidéo)  
POSE LONGUE, 30 à 1/2000 s  
(plage totale, varie selon le mode de prise de vue) <sup>[19]</sup>

## BALANCE DES BLANCS

**Type**  
**Paramètres**

TTL  
Auto (Priorité ambiance / priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière Tungstène, Éclairage fluorescent blanc, Flash, Personnalisé, Température de couleur (Kelvin)

Correction de la balance des blancs  
Ajustement des couleurs en mode Étoile

## MATRICES COULEUR

## Type

sRVB

## UISEUR

## Viseur

EVF (type 0,39), environ 2.360.000 points, type OLED, reproduction des couleurs sRVB

Env. 100 %

Env. 20 mm (depuis le centre de l'oculaire)  
-3,0 à +1 m-1 (dioptries)

## Viseur / Couverture

## Relief oculaire/correction dioptrique

## ÉCRAN LCD

## Écran

Écran LCD (TFT) tactile inclinable de 7,5 cm (3 pouces). Rapport d'aspect 3:2. Env. 1.040.000 points. Type capacitatif, sRVB reproduction des couleurs

Env. 100 %

Cinq niveaux de réglage.  
Mode d'affichage Nuit disponible

## Couverture

## Luminosité

## FLASH

## Modes

Automatique, flash manuel (activé/désactivé), synchronisation lente

Oui. Vitesse maximale 1/2000 s

Oui

## Vitesse de synchronisation X

## Atténuation des yeux rouges

## Correction d'exposition au flash

+/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3.  
Exposition au flash avec détection de visages, exposition au flash sécurisée

Oui

## Mémorisation d'exposition au flash

## Réglage manuel de la puissance

## Synchronisation sur le deuxième rideau

## Portée du flash intégré

## Flash externe

3 niveaux avec le flash intégré

Oui

50 cm à 7 m (GA) / 40 cm à 4 m (T)  
Flash haute puissance Canon HF-DC2

## PRISE DE VUE

## Modes

Auto, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, personnalisé, Auto hybride, scène (portrait, autoportrait, filé, étoile (portrait sous les étoiles, nuit étoilée, traînée d'étoiles, séquence vidéo Time-Lapse en mode étoile), scène nuit main levée, plage dynamique étendue, effet Fisheye, effet Peinture huile, effet Aquarelle, effet miniature, effet appareil photo-jouet, flou d'arrière-plan, flou artistique, N&B granuleux, sous-marin, feu d'artifice), vidéo standard, vidéo courte, vidéo manuelle, vidéo Time-Lapse, Style d'image (auto, standard, portrait, paysage, détails fins, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur x3 (netteté (force, finesse, seuil), contraste, saturation des couleurs, teinte couleur, effet filtre, teinte))

## Effets photo

## Modes d'acquisition

Vue par vue, drive auto, continu, continu avec AF, retardateur

## Prise de vue en continu

Env. 20,0 vues/s pour un maximum de 89 images au format C-RAW, 55 images en RAW et 118 images en JPEG

Avec AF : environ 8 vues/s pour un maximum de 320 images en JPEG <sup>[20]</sup>

Mode rafale RAW : environ 30 vues/s pour environ 70 images

## PIXELS D'ENREGISTREMENT/ COMPRESSION

## Taille d'image

3:2 : [RAW, L] 5472 × 3648, (M) 3648 × 2432, (S1) 2736 × 1824, (S2) 2400 × 1600  
4:3 : [RAW, L] 4864 × 3648, (M) 3248 × 2432, (S1) 2432 × 1824, (S2) 2112 × 1600  
16:9 : [RAW, L] 5472 × 3072, (M) 3648 × 2048, (S1) 2736 × 1536, (S2) 2400 × 1344  
1:1 : [RAW, L] 3648 × 3648, (M) 2432 × 2432, (S1) 1824 × 1824, (S2) 1600 × 1600

Possibilité de redimensionner et de traiter les images RAW directement sur l'appareil

## Compression

## Vidéo

RAW, C-RAW, JPEG fin/normal  
(4K) 3840 × 2160, 29,97 / 25 im./s  
(Full HD) 1920 × 1080, 119,9 / 100 / 59,94 / 50 / 29,97 / 25 im./s  
(HD) 1280 × 720, 50 im./s

## Durée de vidéo

(4K) Jusqu'à 9 min 59 s  
(Full HD et HD) Jusqu'à 4 Go ou 29 min et 59 s <sup>[7]</sup>

## FORMATS DE FICHER

## Format d'image photo

Compression JPEG (compatible Exif 2.31 [Exif Print] / compatible Design rule for Camera File system et DPOF 1.1), RAW (14 bits, Canon RAW original 3e édition), RAW+JPEG

## Vidéo

MP4 [Vidéo : MPEG-4 AVC/H.264, Audio : MPEG-4 AAC-LC (stéréo)]

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# PowerShot G5X Mark II

## IMPRESSION DIRECTE

### Imprimantes Canon

Imprimantes photo compactes Canon SELPHY et imprimantes Canon à jet d'encre avec prise en charge PictBridge

### PictBridge

Oui (via USB ou réseau LAN sans fil)

## AUTRES FONCTIONS

### GPS

GPS via mobile (relié à un smartphone compatible)

### Correction de l'effet yeux rouges

Oui, pendant la prise de vue et la lecture

### Fonctions Mon profil/Mon Menu

Personnalisation de Mon Menu disponible

### Détecteur de sens de cadrage

Oui

### Histogramme

Oui

### Zoom en lecture

Oui

### Retardateur

Env. 2, 10 s ou Personnalisé

### Langues de menu

Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, finnois, italien, grec, norvégien, perse, portugais, russe, suédois, espagnol, ukrainien, polonais, tchèque, hongrois, turc, chinois simplifié, chinois (traditionnel), japonais, coréen, thaïlandais, arabe, roumain, hindi, malais, indonésien, vietnamien, hébreu

## INTERFACE

### Ordinateur

Connecteur dédié USB haute vitesse (USB C)

### Autres

Connecteur micro-HDMI (type D)

### Ordinateur/autre

Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz uniquement)

## CARTE MÉMOIRE

### Type

SD, SDHC, SDXC (compatibilité UHS de classe de vitesse 1)

## SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

### PC et Macintosh

Pour plus d'informations sur la version, consultez les pages correspondantes du logiciel

Connexion Wi-Fi à un ordinateur :  
Windows  
MacOS

Pour Image Transfer Utility :  
Windows  
MacOS<sup>(1)(8)</sup>

## LOGICIELS

### Autres

CameraWindow DC  
Map Utility  
Image Transfer Utility

Application Camera Connect disponible sur les appareils iOS et Android

### Retouche d'image

Digital Photo Professional pour développement RAW

## ALIMENTATION

### Batterie

Kit batterie au lithium-ion rechargeable NB-13L (batterie et chargeur fournis)

### Autonomie de la batterie

Env. 230 prises de vue  
Env. 180 vues avec EVF  
Mode économique : environ 320 prises de vue  
Env. 300 min en lecture

### Alimentation électrique

Chargement via USB disponible avec l'adaptateur secteur compact CA-DC30E<sup>(17)</sup> ou autre méthode de charge USB classique

## ACCESSOIRES

### Étuis/courroies

Rangement pour accessoires PowerShot

## Télécommande/interrupteur

### Alimentation électrique et chargeurs de batterie

Télécommande sans fil BR-E1

Adaptateur secteur USB PD\_E1

Chargeur de batterie CB-2LHE

Batterie au lithium-ion rechargeable NB-13L

Câble d'interface IFC-100U

### Autres

## CARACTÉRISTIQUES

### PHYSIQUES

### Environnement d'utilisation

0 à 40 °C, 10 à 90 % d'humidité

### Dimensions (L x H x P)

110,9 × 60,9 × 46 mm

### Poids

Env. 340 g (avec batterie et carte mémoire)

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard (selon la norme CIPA, Camera & Imaging Products Association) de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

### Notes de bas de page

<sup>(1)</sup> En fonction de la taille d'image sélectionnée.

<sup>(2)</sup> Certains paramètres peuvent limiter les fonctionnalités de l'appareil.

<sup>(3)</sup> Les cartes mémoire des classes de vitesse suivantes sont requises pour obtenir la durée d'enregistrement maximale : classe de vitesse 4 ou supérieure en 1280 × 720 (HD), Classe de vitesse 6 ou supérieure en 1920 × 1080 (Full HD), Classe de vitesse 6 ou supérieure en 1280 × 720 (frame).

<sup>(4)</sup> Valeurs avec la distance focale optique maximale. Les valeurs des appareils photo dont la distance focale dépasse 350 mm (équivalent 35 mm) sont mesurées à 350 mm.

<sup>(5)</sup> Le traitement de l'image peut entraîner une diminution du nombre de pixels.

<sup>(6)</sup> La sensibilité ISO indique l'index d'exposition recommandé.

<sup>(7)</sup> Filtre ND automatique non disponible en mode vidéo.

<sup>(8)</sup> Le chargement via USB nécessite un câble d'interface IFC-600PCU (vendu séparément) ou un câble similaire doté de connecteurs USB Micro-B vers USB de type A. Le temps de chargement varie en fonction du niveau de charge restant de la batterie.

<sup>(9)</sup> Applications logicielles compatibles avec Windows 10 uniquement disponibles dans le mode bureau de Windows 10.

<sup>(10)</sup> La vitesse d'obturation maximale en mode Pose longue est de 256 s.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2019

# PHOTOGRAPHIEZ PLUS VITE ET PLUS LOIN, AVEC UN RÉSULTAT PLUS ÉCLATANT

# PowerShot G5X Mark II

Des performances exceptionnelles qui vous suivent partout : cet appareil photo compact haut de gamme utilise un zoom 5x de haute qualité pour garantir de superbes résultats, quel que soit le sujet que vous photographiez. Le capteur CMOS 20,1 millions de pixels de type 1,0 produit une qualité d'image supérieure pour les photos et les vidéos 4K.

Date de commercialisation : août 2019



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PowerShot G5 X Mark II	3070C002AA	4549292119091
Kit batterie du PowerShot G5 X Mark II	3070C014AA	8714574663999

## ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
<b>Alimentation électrique</b>		
Batterie NB-13L	9839B001AA	4549292020502
Chargeur de batterie CB-2LHE	9841B001AA	4549292020625
Adaptateur secteur USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412
<b>Étuis</b>		
Rangement textile pour accessoires PowerShot	0036X433	8714574583167
<b>Divers</b>		
Télécommande sans fil BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Câble d'interface IFC-100U	3224C001AA	4549292124200

Live for the story\_

# PHOTOGRAPHIEZ PLUS VITE ET PLUS LOIN, AVEC UN RÉSULTAT PLUS ÉCLATANT

# PowerShot G5X Mark II

Des performances exceptionnelles qui vous suivent partout : cet appareil photo compact haut de gamme utilise un zoom 5x de haute qualité pour garantir de superbes résultats, quel que soit le sujet que vous photographiez. Le capteur CMOS 20,1 millions de pixels de type 1,0 produit une qualité d'image supérieure pour les photos et les vidéos 4K.



## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
PowerShot G5 X Mark II	3070C002AA	EA	Unité	1	15,9	14,8	7,4	0,701
		CT	Carton	10	39,1	31,4	18,6	7,65
		EP	Palette Europe	300	120	80	108	240
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	60				

### Contenu de la boîte

- Appareil photo numérique PowerShot G5 X Mark II Noir
- Dragonne WS-DC12
- Batterie NB-13L
- Chargeur de batterie CB-2LHE
- Câble secteur (E)
- Kit du manuel de l'utilisateur

## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Kit batterie du PowerShot G5 X Mark II	3070C014AA	EA	Unité	1	15,9	14,8	7,4	0,723
		CT	Carton	10	39,1	31,4	18,6	7,88
		EP	Palette Europe	300	120	80	108	246
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	60				

### Contenu de la boîte

- Appareil photo numérique PowerShot G5 X Mark II Noir
- Dragonne WS-DC12
- 2 batteries NB-13L
- Chargeur de batterie CB-2LHE
- Câble secteur (E)
- Kit du manuel de l'utilisateur

# Canon

Live for the story\_