

imagePROGRAF PRO-2100

IMPRESSION HAUTE QUALITÉ ET TRAITEMENT D'IMAGE AVANCÉ

Une imprimante 24 pouces qui offre une impression de haute qualité idéale pour les marchés des arts graphiques, des beaux-arts, le tout dans un format compact.



- **Impression avec codes d'accès**
Attribuez aux utilisateurs des autorisations d'impression et des codes d'accès individuels, pour restreindre l'accès et renforcer la sécurité
- **Processus automatisés**
La gestion intelligente des supports détecte automatiquement le type de support et estime la quantité de supports restante
- **Solutions logicielles**
Professional Print offre des fonctions d'épreuve numérique, de mise en page et d'impression de motifs à l'écran
- **Efficacité opérationnelle**
Gagnez en productivité en enregistrant les paramètres pour les tâches d'impression de routine, au cas par cas
- **Impression sans bordure**
Impression d'images sans bordure de différentes tailles à partir d'une seule dimension de rouleau, avec une grande précision d'ajustement de la marge

GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF PRO-2100



imagePROGRAF PRO-4100



imagePROGRAF PRO-6100

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF PRO-2100

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante	12 couleurs 24 pouces/610mm
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 12 couleurs, modèle intégré (12 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp
Nombre de buses	18.432 buses (1536 buses x 12 couleurs)
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages. CAD paper required: Plain paper, CAD tracing paper, coated paper, CAD translucent matte film only
Densité des buses	600 ppp x 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives
Taille des gouttes d'encre	4 pl minimum par couleur
Capacité de l'encre	Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml Encre fournie : 160 ml
Type d'encre	Encres pigmentées : Noir, Noir mat, Cyan, Magenta, Jaune, Photo Cyan, Photo Magenta, Gris, Photo Gris, Rouge, Bleu, Chroma Optimizer
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft Windows : 32 bits, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Server 2008, 64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019 Apple Macintosh : OS X 10.10.5 : - OS X 10.11, macOS 10.13 macOS 10.12 - macOS 10.14
Langages d'impression	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfaces standard	Port USB A : impression directe à partir d'une clé USB pour les fichiers JPEG/PDF Port USB B : USB 2.0 haute- vitesse intégré Ethernet : 10/100/1000 Base-T LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil

MÉMOIRE

Mémoire standard	3 Go
Disque dur	500 Go (disque dur chiffré)

DURÉE D'IMPRESSION POUR LE FORMAT A1 FORMAT DE PAGE

Papiers et supports	Mode d'impression : durée d'impression	
Papier ordinaire	Mode d'impression	Durée d'impression
	Rapide	0,58 min
	Standard	1,38 min
Papier couché	Mode d'impression	Durée d'impression
	Standard	1,38 min
	Haute qualité	3,11 min
Papier photo glacé	Mode d'impression	Durée d'impression
	Standard	3,11 min
	Haute qualité	5,02 min

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau supérieur : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Papier en rouleau inférieur : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)
Largeur du support	Papier rouleau : 152,4 à 610 mm Feuille : 152,4 à 610mm
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 à 0,8 mm
Longueur minimale imprimable	203,2 mm
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 2133,6 mm
Diamètre maximal du rouleau	170 mm
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible. Feuille : 1 feuille
Unité de réception automatique du papier en rouleau	Unité de réception automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

Nombre maximum d'impressions

DIMENSIONS ET POIDS

Caractéristiques physiques L x P x H (mm) et poids (kg)

Dimensions de l'emballage L x P x H (mm) et poids (kg)

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Consommation

Environnement d'utilisation

Niveaux sonores (Alimentation/pression)

Réglementation

Certificats

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Logiciels inclus

OPTIONS

Accessoires en option

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis.™ et * : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 po, 8 po, 12 po, 16 po*, 20 po, 22 po, 30 po*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm et largeur de rouleau personnalisée (154,2 à 610 mm)

*Certaines conditions environnementales peuvent ne pas produire le résultat souhaité

Position standard : 1 feuille
Position à plat : paysage A2, papier glacé, moins de 10 feuilles ; papier couché, moins de 20 feuilles (hors papier ondulé)

1110 x 984 x 1168 mm (panier ouvert)
1110 x 766 x 1168 mm (panier fermé)
117 kg (avec support de rouleau et unité de rouleau ; hors encre et têtes d'impression)

Imprimante (unité principale avec palette) :
1324 x 902 x 1042 mm
129 kg
Unité de rouleau : 1244 x 562 x 461 mm
23 kg

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

En fonctionnement : 103 W maximum
Mode veille : 3,6 W maximum
Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes
À l'arrêt : 0,5 W maximum

Température : 15 à 30°C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

En fonctionnement : environ 48 dB (A) (papier glacé, priorité d'impression : standard)
En veille : 35 dB (A) maximum
En fonctionnement : 6,4 bels maximum (papier glacé, image, priorité d'impression : standard) (mesure effectuée selon la norme ISO 7779)

Europe : marque CE, Russie : EAC

TUV, CB

Imprimante, 1 tête d'impression, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure de sécurité/environnement standard, CD-ROM du logiciel de l'utilisateur (Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasienne, informations importantes

Pilote d'imprimante imagePROGRAF PRO et PosterArtist Lite
Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web.

Socle d'imprimante : SD-21
Support de rouleau 2/3 po : RH2-29
Unité de rouleau : RU-23

Réservoir d'encre : PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tête d'impression : PF-10
Lame de découpe : CT-07
Cartouche d'entretien : MC-30

