

# RF 85mm F1.2L USM DS

# MASSIMA NITIDEZZA PER RITRATTI DAL GRANDE IMPATTO

Definisci la tua visione creativa con questo obiettivo serie L per ritratti, che offre nitidezza impareggiabile, messa a fuoco automatica ad alte prestazioni, leggendaria qualità costruttiva e un nuovo rivestimento DS che garantisce un bokeh perfetto.



- L'obiettivo perfetto per ritratti di qualità professionale
- Precisione ottica per un bokeh meraviglioso e ancora più morbido
- Elementi e rivestimenti avanzati tra cui il nuovo trattamento Defocus Smoothing e la tecnologia BR
- Qualità della serie L per prestazioni professionali e protezione contro gli agenti atmosferici
- Rapido motore USM e ghiera di controllo sull'obiettivo per la massima libertà d'azione

## GAMMA DI PRODOTTI



RF 15-35mm F2.8L IS USM  
RF 24-70mm F2.8L IS USM  
RF 24-105mm F4L IS USM  
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  
RF 28-70mm F2L USM  
RF 35mm F1.8 IS MACRO STM  
RF 50mm F1.2L USM  
RF 85mm F1.2L USM  
**RF 85mm F1.2L USM DS**  
RF 70-200mm F2.8L IS USM

## RF 85mm F1.2L USM DS



RF 85mm F1.2L USM



RF 50mm F1.2L USM

# Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 85mm F1.2L USM DS

## CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	24°, 16°, 28° 30'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	13/9
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	16
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,85
Ingrandimento massimo (x)	0,12
Informazioni sulla distanza	Si
Stabilizzatore <sup>2</sup> d'immagine <sup>2</sup>	–
Attuatore AF	USM

## SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere <sup>1</sup>	Si
Diametro del filtro (mm)	82
Max. diametro x lunghezza (mm)	103,2 x 117,3 <sup>3</sup>
Peso (g)	1195

## ACCESSORI

Copriobiettivo	E-82 II
Paraluce	ET-89
Custodia per obiettivo	LP1424
Copriobiettivo terminale posteriore	Coperchio antipolvere RF
Compatibilità extender	Non compatibile
Altri accessori	

<sup>[1]</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

<sup>[2]</sup> Test secondo gli standard CIPA

<sup>[3]</sup> Dimensioni dell'obiettivo ritratto



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2019

# MASSIMA NITIDEZZA PER RITRATTI DAL GRANDE IMPATTO

# RF 85mm F1.2L USM DS

Definisci la tua visione creativa con questo obiettivo serie L per ritratti, che offre nitidezza impareggiabile, messa a fuoco automatica ad alte prestazioni, leggendaria qualità costruttiva e un nuovo rivestimento DS che garantisce un bokeh perfetto.

Data di inizio vendita: da confermare



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 85mm F1.2L USM DS EU26	3450C005AA	4549292159608

#### ACCESSORI:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE ET-89	3448C001AA	4549292146721

**Canon**

Live for the story\_

# MASSIMA NITIDEZZA PER RITRATTI DAL GRANDE IMPATTO

# RF 85mm F1.2L USM DS

Definisci la tua visione creativa con questo obiettivo serie L per ritratti, che offre nitidezza impareggiabile, messa a fuoco automatica ad alte prestazioni, leggendaria qualità costruttiva e un nuovo rivestimento DS che garantisce un bokeh perfetto.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
OBIETTIVO RF 85MM F1.2L USM DS EU26	3450C005AA	EA	Individuale	1	151	151	244	1,64	1,41
			Confezione	6	474	323	311	10,79	9,85
			Euro pallet	90	1200	800	1083	172	172

## Contenuto della confezione

- RF 85mm F1.2L USM DS
- Paraluce ET-89
- Copriobiettivo E-82 II
- Coperchio antipolvere RF
- Custodia morbida LP1424

# Canon

Live for the story\_