

PIXMA GM4050 MEGATANK NOIR & BLANC 3-EN-1 AVEC CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS



Améliorez la productivité et réduisez les coûts grâce à un rendement de 18.000 pages avec 3 bouteilles d'encre noire¹. Accélérez la numérisation et la copie avec le chargeur automatique de documents de 35 feuilles et les bouteilles d'encre rigides, la solution idéale pour les petites entreprises ou les bureaux à domicile qui souhaitent un rendement fluide avec des résultats de haute qualité.



- **Réduisez le coût par page**
Profitez de rendements impressionnants (jusqu'à 18.000 pages avec 3 bouteilles d'encre noire¹) et du faible coût par page offerts par le réservoir d'encre rechargeable. Complétez cette offre avec des bouteilles d'encre rigides garanties sans salissures.
- **Productivité décuplée**
Gardez le même rythme avec l'impression recto/verso automatique et la grande capacité de 350 feuilles de papier ordinaire avec double alimentation, et accélérez la copie et la numérisation de plusieurs pages avec le chargeur automatique de documents de 35 feuilles.
- **Flexibilité et connectivité**
Utilisez la connexion sans fil et l'application Canon PRINT pour imprimer, numériser, copier, surveiller les niveaux d'encre et exécuter la maintenance. Pour des connexions locales rapides, utilisez la connexion Ethernet.
- **Qualité et rapidité**
Travaillez rapidement avec des vitesses d'impression atteignant 13 ipm en noir et blanc² sans compromettre la qualité, et obtenez un texte parfaitement net de qualité professionnelle grâce à l'encre noire pigmentée optimisée.
- **Adaptée aux entreprises**
Utilisez l'écran monochrome de 2 lignes pour le contrôle à domicile, ou suivez les niveaux d'encre, l'utilisation de l'impression et l'état n'importe où avec des outils de gestion à distance.



GAMME DE PRODUITS



PIXMA GM2050
PIXMA GM4050

PIXMA GM4050

PIXMA G5050



PIXMA G6050

PIXMA G5050

PIXMA G7050



PIXMA G6050

Canon

Live for the story_

¹ Le rendement de page est la valeur estimée fondée sur la méthode de tests individuels de Canon, selon le tableau de test ISO/IEC 19752 monochrome, en simulation d'impression continue avec des bouteilles de remplacement après l'installation initiale. Le contenu imprimé, entre autres facteurs, peut faire varier de manière significative le rendement de page.

² Mesure effectuée selon la norme internationale en mode par défaut. Lors d'impressions successives, le fonctionnement de l'imprimante peut être ralenti pour éviter l'augmentation de la température interne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA GM4050

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, Ethernet, impression noir et blanc, copie, scan,
Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 1200 ppp^[1]

Technologie d'impression

1 cartouche FINE (noir) avec cartouche de couleur
optionnelle
Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables
Environ 13,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en monochrome

Environ 6,8 ipm^[2]

Vitesse d'impression couleur (avec cartouche couleur optionnelle)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,
lettre - papier ordinaire)

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

GI-50 <PGBK>

Encre couleur en option

CL-541

Cartouches

CL-541XL

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression monochrome de documents A4^[3]
Noir : 6000 pages*
Couleur (CL-541) : 180 pages^[4]
Couleur (CL-541XL) : 400 pages^[4]
* Autonomie supplémentaire estimée

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Haute Résolution (HR-101N)
Enveloppe

Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire)
Cassette : max. 250 feuilles (papier ordinaire)

Chargeur automatique de documents

Jusqu'à 35 feuilles (recto)

Formats de papier

Réceptacle arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 × 25 cm,
13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, Enveloppes
(DL, COM10)
Enveloppes (DL, COM10), format de carte
(91 × 55 mm)
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,
longueur 89 mm à 676 mm
Cassette : A4, A5, B5, LTR
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm,
longueur 210 mm à 297 mm
CAD : A4, LTR, LGL
Bac arrière/cassette : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

Grammages papier

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner couleur à plat avec capteur CIS et
chargeur automatique de documents
1200 × 2400 ppp^[10]

Résolution (optique) du scanner

1200 × 2400 ppp^[10]

Vitesse de numérisation A4

Couleur : 3,5 ms/ligne (300 ppp)
Niveaux de gris : 1,5 ms/ligne (300 ppp)^[8]

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : RVB, 16 bits / 8 bits par canal
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

A4 / LTR (216 × 297 mm)
CAD : A4, LTR, LGL

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT/recto (noir) : environ 12 s^[9]
sESAT/recto (noir) : environ 10,7 ipm^[9]
ESAT/CAD recto (noir) : environ 11,5 ipm^[9]
99 copies (max.)

Copies multiples

Fonctions de copie

Copie doc., copie photos, copie sans marge, copie
recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec
efface. du cadre, copie pièces d'identité

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments d'1 %)
Copie ajustée à la page
A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

INTERFACE

Type et taille d'affichage

LCD Full Dot

Langues de l'affichage

32 langues disponibles : japonais/anglais
(mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/
néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/
finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/
turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/
coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/
lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/croate/
vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)
Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de
passe d'administration
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Type d'interface - Autres

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Connexion directe sans fil
Mode point d'accès

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un
ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure
est préinstallée.
Le pilote d'imprimante et IJ Network Device Setup
Utility sont disponibles avec les systèmes
d'exploitation suivants.
Windows Server 2008 R2 SP1,
Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016
Windows Server 2019

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge Configuration minimale requis

iOS, Android (via l'application Canon PRINT
Inkjet/SELPHY)
Windows : 2 Go ou plus
Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver
Outil IJ Printer Assistant

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA GM4050

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

env. 9,2 kg

Dimensions (L × P × H)

env. 403 × 369 × 234 mm

Niveaux sonores

env. 50,5 dB (A) ^[5]

Température de fonctionnement

5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : env. 0,3 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,8 W

Veille (tous les ports connectés) : env. 1,7 W

Délai de passage en mode de veille : 11 min 9 s

Impression (connexion USB au PC) : environ 10 W ^[6]

0,14 kWh ^[7]

Consommation électrique typique (TEC)

Notes de bas de page

^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

^[2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

^[3] Le rendement de page correspond à la valeur estimée fondée sur la méthode de tests individuels de Canon, selon le tableau de test ISO/IEC 19752 monochrome, en simulation d'impression continue avec des bouteilles de remplacement après l'installation initiale.

^[4] Imprimez des documents couleur avec une cartouche de couleur optionnelle. Ce produit est une imprimante jet d'encre monochrome.

Bien que l'impression couleur est possible en achetant une cartouche de couleur compatible, l'utilisation rapide de l'encre dans la cartouche installée est recommandée.

Une fois que la cartouche de couleur installée est vide, remplacez-la avec le protecteur de contact ou une nouvelle cartouche de couleur.

^[5] Papier ordinaire (A4, N/B). Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779.

^[6] Copie : lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les réglages par défaut.

^[7] Valeur de consommation électrique typique (TEC) : la valeur TEC a été calculée en supposant que l'unité sera constamment en mode de fonctionnement, en mode veille et en mode de mise hors tension pendant 5 jours, et qu'elle sera soit en mode veille ou hors tension pendant les 2 jours restants au cours de la même semaine. La consommation typique d'électricité de ce produit est calculée par Canon sur sa propre initiative à l'aide de la procédure de mesure de la TEC réglementée par le programme international ENERGY STAR.

^[8] Vitesse maximale en USB Hi-Speed sur PC Windows. Durée de transfert des données non comprise.

^[9] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.

Les vitesses de copie (CAD) sont identiques à l'ESAT de la copie dans la séquence, ISO/IEC 24735.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

^[10] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé.

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet

www.canon-europe.com/ink/yield

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2019

Live for the story_

MEGATANK NOIR & BLANC 3-EN-1 AVEC CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

PIXMA GM4050

Améliorez la productivité et réduisez les coûts grâce à un rendement de 18.000 pages avec 3 bouteilles d'encre noire¹. Accélérez la numérisation et la copie avec le chargeur automatique de documents de 35 feuilles et les bouteilles d'encre rigides, la solution idéale pour les petites entreprises ou les bureaux à domicile qui souhaitent un rendement fluide avec des résultats de haute qualité.



Date de commercialisation : à confirmer

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA GM4050	3111C006AA	4549292152555

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
GI-50 (PGBK)	3386C001AA	4549292134155

CONSOMMABLES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
CL-541	5227B005AA	8714574572581
CL-541XL	5226B005AA	8714574572604

Canon

Live for the story_

MEGATANK NOIR & BLANC 3-EN-1 AVEC CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Améliorez la productivité et réduisez les coûts grâce à un rendement de 18.000 pages avec 3 bouteilles d'encre noire¹. Accélérez la numérisation et la copie avec le chargeur automatique de documents de 35 feuilles et les bouteilles d'encre rigides, la solution idéale pour les petites entreprises ou les bureaux à domicile qui souhaitent un rendement fluide avec des résultats de haute qualité.

PIXMA GM4050



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA GM4050	3111C006AA	Individuel	1	500	538	333,8	12,98	10,3
		Palette (haut)	12	1003	1089	1.059	157,80	123,6
		Palette (bas)	16	1003	1089	1339,7	209,70	165

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction à réservoir d'encre rechargeable noir et blanc – PIXMA GM4050
- 3 bouteilles d'encre à haut rendement (3x Noir)
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_