

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

CATTURA IL MEGLIO DI OGNI GIORNO

L'obiettivo RF 24-105mm F4-7.1 IS STM è ideale per la fotografia a tutto tondo. È lo zoom perfetto per tutti i giorni e offre i vantaggi dell'innesto RF, una struttura leggera e prestazioni incredibili in tutti gli ambienti.



- Un obiettivo perfetto per tutti i giorni e per le vacanze, grazie alle dimensioni ultra compatte e al peso contenuto di soli 395 g
- Qualità dell'immagine eccezionale, per sfruttare al meglio il sensore full frame
- Ottimo sia per le foto che video, grazie alla versatilità garantita dalla lunghezza focale 24-105 mm
- Stabilizzazione dell'immagine con tecnologia IS, che offre fino a 5 stop di stabilizzazione
- Libera la creatività sfruttando la distanza minima di messa a fuoco di soli 13 cm (in fuoco manuale)

GAMMA DI PRODOTTI



RF 24-105mm F4L IS USM



RF 24-105mm F4-7.1 IS STM



RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 24-105mm F4L IS USM
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canon

Live for the story_

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	74°-19° 20', 53°-13', 84°-23° 20'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	11/13
N. di lamelle del diaframma	7
Apertura minima	40
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0.2 grandangolo / 0.34 teleobiettivo (0.13 grandangolo in MF)
Ingrandimento massimo (x)	0.21 grandangolo (MF: 0.39) / 0.40 teleobiettivo (MF: 0.5)
Informazioni sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine ²	5
Attuatore AF	STM

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere ¹	-
Diametro del filtro (mm)	67
Max. diametro x lunghezza (mm)	76.6 x 88.8
Peso (g)	395

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-67 II
Paraluce	EW-73D (non in dotazione)
Custodia per obiettivo	LP1116 (non in dotazione)
Numero massimo di protezioni III compatibili con i portafiltri gelatina III	-
Numero massimo di protezioni IV compatibili con i portafiltri gelatina IV	-
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo antipolvere RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile
Altri accessori	

SPECIFICHE CON EF 1.4x III

Lunghezza focale	-
Apertura massima	-
Ingrandimento massimo	-
Compatibilità con AF	-
IS	-

SPECIFICHE CON EF 2X III

Lunghezza focale	-
Apertura massima	-
Ingrandimento massimo	-
Compatibilità con AF	-
IS	-

Note a piè pagina

^[1] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

^[2] Test secondo gli standard CIPA

CATTURA IL MEGLIO DI OGNI GIORNO

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

L'obiettivo RF 24-105mm F4-7.1 IS STM è ideale per la fotografia a tutto tondo. È lo zoom perfetto per tutti i giorni e offre i vantaggi dell'innesto RF, una struttura leggera e prestazioni incredibili in tutti gli ambienti.

Data inizio vendita: Aprile 2020 (da confermare)



PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4111C005AA	4549292167498

ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paraluce EW-73D	1277C001AA	4549292061413
Custodia obiettivo LP1116	2780A001CA	4960999470757

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4111C005AA	EA	Unità	1	12,15	12,15	18,3	0,5775
		CT	Cartone	6	38,6	26,3	23,7	4,11
		EP	Euro pallet	216	120	80	109,8	158
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	9				
			Prodotti per strato	54				

Contenuto della confezione

- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
- Copriobiettivo anteriore
- Copriobiettivo posteriore
- Manuale dell'utente

Canon

Live for the story_