

EOS R6

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



- Rapidissima e silenziosa
- La fotocamera perfetta per creare contenuti
- Qualità d'immagine all'altezza della tua creatività
- Messa a fuoco intelligente per una nitidezza insuperabile
- Una fotocamera connessa



Up to
20
Frames Per Sec



Dual Pixel
CMOS AF II



Vari angle LCD



IN-BODY
IMAGE
STABILIZER x OPTICAL
IMAGE
STABILIZER



ISO
102400

GAMMA DI PRODOTTI



EOS R5



EOS R6



EOS R

EOS R5

EOS R6

EOS R

EOS Ra

EOS RP

Canon

Live for the story_

SENSORE DI IMMAGINE		OTTURATORE	
Tipo	CMOS da 35,9 x 23,9 mm	Tipo	Otturatore con piano focale controllato elettronicamente e funzione Otturatore elettronico sul sensore
Pixel effettivi	Circa 20,1 megapixel	Velocità	30-1/8000 sec. (in incrementi di 1/2 o 1/3 stop), Bulb (Gamma di velocità dell'otturatore completa. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
Pixel totali	Circa 21,4 megapixel	Scatto otturatore	Scatto elettromagnetico a sfioramento
Rapporto dimensionale	3:2	BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Filtro passa-basso	Integrato/Fisso	Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine
Pulizia sensore	Sistema integrato di pulizia EOS	Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-10 2. Magenta/Verde +/-10
Tipo filtro colore	Colori primari	Bilanciamento del bianco personalizzato	Si, è possibile registrare 1 impostazione
Sensore shift-IS	Sì, vantaggio fino a 8 stop, a seconda dell'obiettivo in uso ^[1]	Bracketing del bilanciamento del bianco	+/- 3 livelli in incrementi singoli 2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili
PROCESSORE DI IMMAGINI		MIRINO	
Tipo	DIGIC X	Tipo	EVF OLED a colori da 0,5"
OBIETTIVO		Conteggio punti	3,69 milioni di punti
Innesto obiettivo	RF (gli obiettivi EF e EF-S possono essere collegati mediante: adattatore EF-EOS R Adattatore EF-EOS R con ghiera adattatore EF-EOS R per filtro drop-in) Gli obiettivi EF-M non sono compatibili	Copertura (verticale/orizzontale)	Circa 100%
Lunghezza focale	Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo con obiettivi RF e EF e 1,6 volte con EF-S	Ingrandimento	Circa 0,76x ^[2]
MESSA A FUOCO		Campo visivo	Circa 23mm (dal centro dell'oculare)
Tipo	Dual Pixel CMOS AF II	Correzione diottrie	Da -4 a +2 m-1 (diottrie)
Sistema AF/Punti	100% orizzontale e 100% verticale con Viso + Inseguimento e modalità Selezione automatica 100% orizzontale e 90% verticale con selezione manuale e modalità ampia zona ^[2]	Informazioni sul mirino	Velocità otturatore, Apertura, velocità ISO, Informazioni sui punti AF, Indicatore del livello di esposizione, Numero di esposizioni rimanenti, Compensazione dell'esposizione, Livello di carica della batteria, Otturatore elettronico, Riprese HDR, Priorità tonalità chiare, Scatto con esposizione multipla, Modalità di scatto con l'autoscatto, Velocità di scatto massima, Metodo AF, Simulazione esposizione, Modalità drive, AEB, Modalità misurazione, FEB, Scatto anti-flicker, Ritaglio foto/video, Modalità di scatto, Rapporto dimensionale, Icone delle scene, Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce), Stile foto blocco AE, Flash pronto, Bilanciamento del bianco, Blocco FE, Qualità dell'immagine, Sincronizzazione ad alta velocità, Funzione Bluetooth, Accensione/spegnimento Wi-Fi, Istogramma, Livello elettronica, Scala delle distanze di messa a fuoco nella messa a fuoco manuale, Sistema IS, Livello audio - Manuale (video), tempo di registrazione rimanente (video), Livello cuffia (video), Risoluzione di registrazione video, frame rate e compressione (video), Indicatore Rec (video)
Intervallo di funzionamento AF	EV -6,5 - 20 (a 23 °C e ISO 100) ^[3]	Anteprima profondità di campo	Si, tramite pulsante personalizzato
Modalità AF	One-Shot Servo AF AF AI Focus (in modalità A+ Scene Intelligent Auto)	Otturatore dell'oculare	N/D
Selezione del punto AF	Selezione automatica: Viso + inseguimento, 1053 aree AF disponibili con la selezione automatica Selezione manuale: AF a 1 punto (è possibile cambiare le dimensioni del riquadro AF) 6072 (foto)/(4968) posizioni AF filmato disponibili Selezione manuale: espansione del punto AF a 4 punti (su, giù, sinistra, destra) Selezione manuale: espansione del punto AF ai punti circostanti Selezione manuale: zona AF (tutti i punti AF divisi in 9 aree di messa a fuoco) Selezione manuale: ampia zona AF (verticale) Selezione manuale: ampia zona AF (orizzontale)	MONITOR LCD	
Blocco AF	Blocco quando si preme il pulsante di scatto a metà o si preme AF-ON in modalità AF One-Shot. Uso del pulsante personalizzato impostato su stop AF in AI Servo	Tipo	Clear View LCD II da 7,5 cm (3,0") circa 1,62 milioni di punti
Raggio ausiliario AF	Emesso dal LED integrato o Speedlite opzionale dedicato (flash)	Copertura	Circa 100%
Messa a fuoco manuale	Selezionata sull'obiettivo	Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale	Circa 170° in verticale e orizzontale
CONTROLLO ESPOSIZIONE		Rivestimento	Antisbavature.
Modalità di misurazione	Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Misurazione parziale (circa 5,8% del mirino, al centro) (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 2,9% del mirino, al centro) Misurazione spot collegata al punto AF non disponibile (4) Misurazione media pesata al centro	Regolazione luminosità	Manuale: regolabile su sette livelli Regolazione tonalità colore: 4 impostazioni
Intervallo di misurazione	EV -3 - 20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa)	Operazioni tramite touch screen	Metodo capacitivo con funzioni del menu, impostazioni di controllo rapido, operazioni di riproduzione e display ingrandito. Selezione del punto AF in foto e filmati, scatto a tocco possibile nella ripresa di foto.
Blocco AE	Auto: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M	Opzioni di visualizzazione	(1) Impostazioni di base della fotocamera (2) Impostazioni avanzate della fotocamera (3) Impostazioni della fotocamera più istogramma e display a due livelli (4) Nessuna informazione (5) Schermo controllo rapido
Compensazione esposizione	+/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (combinabile con AEB).		
AEB	+/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop		
Scatto anti-flicker	Sì, Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. La velocità massima dello scatto continuo può diminuire.		
Sensibilità ISO^[4]	Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o di 1 stop) La gamma ISO può essere estesa fino a L: 50, H: 204800		

FLASH

Modalità

Sincronizzazione X

Autoflash E-TTL II, misurazione manuale
Otturatore meccanico 1/200 sec/prima tendina
elettronica 1/250 sec

Compensazione dell'esposizione del flash

Bracketing dell'esposizione del flash

Blocco dell'esposizione del flash

Sincronizzazione sulla seconda tendina

Attacco a slitta/Terminale PC

Compatibilità con flash esterno

Controllo flash esterno

Si, con flash esterno compatibile

Si

Si mediante Speedlite

Si /No

E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless
tramite schermata del menu della fotocamera

SCATTO

Modalità

Stile foto

Spazio colore

Elaborazione immagine

Foto: Scene Intelligent Auto, AE con priorità flessibile,
Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura,
Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x3)
Filmato: Esposizione automatica, Esposizione manuale

Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine,
Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente
(3 impostazioni)

sRGB e Adobe RGB

Priorità tonalità chiare (2 impostazioni)

Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della
luce, 3 impostazioni)

Riduzione disturbo lunghe esposizioni

Nitidezza

Riduzione disturbo alta sensibilità ISO (4 impostazioni)

(Foto e video)

Correzione ottica dell'obiettivo

- Correzione dell'illuminazione periferica, correzione
dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione
(durante/dopo la ripresa di foto, solo durante la
registrazione video)

Correzione diffrazione,

Digital Lens Optimizer (solo durante/dopo l'acquisizione di
foto)

Ridimensionamento a M, S1, S2

Ritaglio di immagini (JPEG/HEIF)

- Formati 3:2, 4:3, 16:9, 1:1

- Commutazione tra orientamento del ritaglio verticale e
orizzontale

- Raddrizzamento immagine

- Possibilità di spostare il fotogramma di ritaglio sul touch
screen

Elaborazione di immagini RAW

Esposizione multipla

HDR

Conversione da HEIF a JPEG

Modalità drive

Singolo, Continuo H+, Continuo H, Continuo L, Autoscatto
(2 sec + telecomando, 10 sec + telecomando)

Scatto continuo

Massimo Circa 12 fps con otturatore meccanico, velocità
mantenuta per immagini 1000+ JPEG o 240 RAW, Max.
circa 20 fps con otturatore elettronico

Timer intervallo

Incorporato

TIPO DI FILE - IMMAGINI

Tipo foto

JPEG: 2 opzioni di compressione
RAW: RAW, C-RAW a 14 bit (14 bit con Otturatore
meccanico e Prima tendina elettronica, conversione A/D
a 12 bit con Otturatore elettronico, RAW originale Canon,
terza edizione)

HEIF: HEIF a 10 bit disponibili in Riprese HDR con [HDR PQ]
impostato su [Enable/Abilita]

Conforme a Exif 2.31 e sistema Design rule for Camera File
2.0

Compatibile con Digital Print Order Format [DPOF]
versione 1.1

Registrazione simultanea

RAW + JPEG/HEIF

Dimensioni immagine

Si, consentita qualsiasi combinazione RAW + JPEG o RAW
+ HEIF

JPEG/HEIF

Formato 3:2 (L, RAW, C-RAW) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432,
(S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600

1,6x (ritaglio) (L) 3408 x 2272, (S2) 2400 x 1600

Formato 4:3 (L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x

1824, (S2) 2112 x 1600

Formato 16:9 (L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x

1536, (S2) 2400 x 1344

Formato 1:1 (L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x

1824, (S2) 1600 x 1600

Cartelle

Creazione, denominazione e selezione manuale di nuove
cartelle

Numerazione file

(1) Numerazione consecutiva

(2) Ripristino automatico

(3) Ripristino manuale

2 preimpostazioni utente

Denominazione file

EOS MOVIE

Tipo filmato

Dimensioni filmato

Video MP4: 4K UHD, Full HD (16:9) ^[8] ^[9]

4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50, 29,97, 25,

23,98 fps) inter frame (IPB)/(IPB Light) ^[14]

Time-lapse 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25 fps)

intra frame (All-I)

Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97,

25, 23,98 fps) inter frame (IPB)/(IPB Light) ^[10] ^[14]

Time-lapse Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 fps)

intra frame (All-I)

Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 fps) intra

frame (All-I)

Campionamento

colore

Registrazione interna

Canon Log

Lunghezza filmato

4K/Full HD - YCbCr4:2:0 8 bit o YCbCr4:2:2 10 bit

Si, Canon Log 1

Durata massima 29 min 59 sec (esclusi filmati con
frame rate elevato). Nessun limite 4 GB con scheda
exFAT SD formattata.

Full HD a 100 fps o 119,9 fps ^[10]

Registrato come filmato in slow motion a 1/4 della

velocità

Registrazione di una singola scena max 7 min 29 sec.

Estrazione fotogramma immagine fissa JPEG/HEIF da
8.3 megapixel da filmato 4K UHD (HEIF possibile solo
quando è impostato HDR PQ)

Filmato con frame rate

elevato

Estrazione

fotogramma

Bitrate/Mbps

Canon Log disattivato MP4 H.264

4K (59,94p/50,00p): IPB circa 230 Mbps

4K (59,94p/50,00p): IPB (Light) circa 120 Mbps

4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 120 Mbps

4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB (Light) circa 60 Mbps

Time-lapse 4K (29,97, 25 fps): All-I circa 470 Mbps

Full HD (119,88p/100,00p): IPB circa 120 Mbps ^[10]

Full HD (119,88p/100,00p): IPB (Light) circa 70 Mbps ^[10]

Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 60 Mbps

Full HD (59,94p/50,00p): IPB (Light) circa 35 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p/23,93p): IPB circa 30 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p): IPB (Light) circa 12 Mbps

Time-lapse Full HD (29,97, 25 fps) All-I circa 80 Mbps

Filmati Full HDR (29,97, 25 fps) IPB circa 30 Mbps

Canon Log MP4 H.265/HDR PQ: attivato

4K (59,94p/50,00p): IPB circa 340 Mbps

4K (59,94p/50,00p): IPB (Light) circa 170 Mbps

4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 170 Mbps

4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB (Light) circa 85 Mbps

Time-lapse 4K (29,97, 25 fps): All-I circa 470 Mbps

Full HD (119,88p/100,00p): IPB circa 180 Mbps ^[10]

Full HD (119,88p/100,00p): IPB (Light) circa

100 Mbps ^[10]

Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 90 Mbps

Full HD (59,94p/50,00p): IPB (Light) circa 50 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p/23,93p): IPB circa 45 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p): IPB (Light) circa 28 Mbps

Time-lapse Full HD (29,97, 25 fps) All-I circa 135 Mbps

Microfono

Display HDMI

Microfono stereo integrato (48 Khz, 16 bit x 2 canali)

Trasmissione output solo a monitor esterno

(trasmissione output di immagini e informazioni di

scatto, immagini registrate sulla scheda di memoria)

Uscita monitor esterno e schermo della fotocamera

(nessuna registrazione sulla scheda di memoria, lo

schermo della fotocamera mostra immagini con

informazioni di scatto)

Uscita HDMI

4K (UHD) 59,94p/29,97p/23,98p,

Full HD 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i

480p 59,94p

576p 50p

YCbCr 4:2:2 non compresso, 8 bit o 10 bit, possibilità

uscita audio HDMI

Messa a fuoco

Dual Pixel CMOS AF II con Eye/Face Detection

(rilevamento del viso e degli occhi) e Animal

Tracking AF (tracking AF per i soggetti animali), AF

Servo filmato

Messa a fuoco manuale (Guida alla messa a fuoco

e Picco disponibili)

ISO

Automatico: 100-6400, H: 204800

Manuale: 100-25600, H: 204800

ALTRE FUNZIONI

Funzioni personalizzate
Tag metadati

Pannello LCD/Illuminazione
Resistenza ad acqua/polvere
Promemoria vocale
Sensore con orientamento intelligente
Zoom di riproduzione
Formati di visualizzazione

21 funzioni personalizzate
 Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera)
 Classificazione delle immagini (0-5 stelle)
 Dati IPTC (registrati con EOS Utility o l'app Mobile File Transfer)
 Trasferimento delle immagini con didascalia (Didascalia registrata con EOS Utility)

No/No
 Sì ⁽¹⁾
 No

Sì

1,5x - 10x in 15 incrementi

(1) Immagine singola
 (2) Immagine singola con informazioni (2 livelli)
 Base - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO e qualità dell'immagine)
 Dettagliate - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO, misurazione, qualità dell'immagine e dimensioni file), info obiettivo, luminosità e istogramma RGB, bilanciamento del bianco, stile foto, spazio colore e riduzione del disturbo, correzione ottica obiettivo, informazioni GPS, informazioni IPTC
 (3) Indice 4 immagini
 (4) Indice 9 immagini
 (5) Indice 36 immagini
 (6) Indice 100 immagini
 (7) Visualizzazione degli scorrimenti (1, 10 o 100 immagini, Data, Cartella, Filmati, Foto, Immagini protette, Classificazione)
 (8) Modifica filmato
 (9) Elaborazione di immagini RAW
 (10) Classificazione

Presentazione

Selezione delle immagini: Tutte, per Data, per Cartella, Filmati, Fermi immagine, Immagini protette o per Classificazione
 Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi
 Ripeti: On/Off

Istogramma

Luminosità: Sì
 RGB: Sì

Avviso sovraesposizione
Cancellazione immagine

Sì
 Immagine singola, seleziona intervallo, immagini selezionate, cartella, scheda

Protezione delle immagini dall'eliminazione

Protezione dall'eliminazione di singola immagine, cartella o scheda tutte le immagini trovate (solo durante la ricerca di immagini)

Autoscatto

3 o 10 sec.

Categorie di menu

(1) Scatto
 (2) Menu AF
 (3) Menu riproduzione
 (4) Rete
 (5) Impostazione
 (6) Menu Funzioni personalizzate
 (7) My menu

Lingue menu

29 lingue
 Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese

Aggiornamento firmware

Aggiornamento possibile da parte dell'utente (fotocamera, obiettivo, Speedlite esterno, telecomando BLE, adattatore per obiettivo)

INTERFACCIA

Computer

Wi-Fi

Connettore SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 USB C
 LAN wireless (IEEE802.11a/b/g/n) (2,4 GHz) ⁽¹³⁾ con supporto Bluetooth 4.2. Caratteristiche supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Stampa wireless

Altro

Uscita micro HDMI (Tipo D), microfono esterno (mini jack stereo), jack cuffie (jack mini stereo), terminale di tipo E3 (terminale del telecomando)

STAMPA DIRETTA

PictBridge

Non supportata

SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE

Tipo

2x SD/SDHC/SDXC e UHS-II

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC e Macintosh

Windows 8.1 e Windows 10 (modalità tablet non supportata)
 OS X v10.12, 10.13, 10.14,10.15, 11

SOFTWARE

Elaborazione immagine

Digital Photo Professional 4.14, o versione successiva, app mobile Digital Photo Professional Express (solo iOS)
 (elaborazione immagine RAW non DUAL PIXEL RAW su applicazione mobile Digital Photo Professional Express)
 EOS Utility 3.12.3 o successiva (incl. acquisizione in remoto), Picture Style Editor, Strumento di registrazione obiettivo EOS, Strumento di registrazione servizio Web EOS, app Canon Camera Connect, app Mobile File Transfer e image.canon (iOS/Android)

Altro

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Batterie

Batteria al litio ricaricabile LP-E6NH (in dotazione)/LP-E6N

Durata batteria

con LCD circa 510 scatti (a 23 °C) ⁽¹²⁾
 con LCD circa 510 (a 0 °C)
 Con mirino circa 380 scatti (a 23 °C) ⁽¹²⁾
 Con mirino circa 380 (a 0 °C)

Indicatore batteria

Risparmio energetico

6 livelli + percentuale
 Spegnimento automatico dopo 30 secondi, 1, 3, 5, 10 o 30 min.

Alimentatore e carica batterie

Caricabatterie LC-E6E (in dotazione), adattatore CA AC-E6N e accoppiatore DC DR-E6, kit adattatore CA ACK-E6N/ACK-E6, caricabatterie da auto CBC-E6, adattatore USB PD-E1

SPECIFICHE FISICHE

Struttura corpo fotocamera

Telaio in lega di magnesio, pannelli esterni in resina in policarbonato con fibra di vetro

Ambiente operativo

1 - 40 °C; umidità: 85% o meno

Dimensioni (L x A x P)

138,4 × 97,5 × 88,4 mm

Peso (solo corpo)

Circa 598 g (680 g con scheda e batteria)

ACCESSORI

Trasmettitore file wireless

N/D

Obiettivi

Tutti gli obiettivi RF (EF e EF-S con adattatore per obiettivo)

Adattatore obiettivi

Adattatore EF-EOS R
 Adattatore EF-EOS R con ghiera
 Adattatore EF-EOS R con filtri drop-in

Flash

Canon Speedlite (EL-1, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash macro ad anello MR-14EX, Flash macro ad anello MR-14EX II, Flash macro a doppia forcia MT-24EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT)

Telecomando/interruttore per scatto remoto

Telecomando con presa di tipo E3 e Speedlite 600EX RT, Comando a distanza a infrarossi RC-6, telecomando wireless BR-E1

Altro

Impugnatura porta batteria BG-R10, ricevitore GPS GP-E2 (bussola digitale non supportata), microfono stereo DM-E1/DM-E100

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Note a piè pagina:-

- [1] 8 stop basati su test CIPA standard con RF 24-105mm F4 L IS USM a una lunghezza focale di 105 mm
- [2] L'area AF disponibile varia a seconda del tipo di obiettivo utilizzato
- [3] AF in condizioni di scarsa illuminazione disponibile con un obiettivo F1.2, punto AF centrale, AF One-Shot a 23 °C/73 °F, ISO 100), esclusi gli obiettivi RF con rivestimento Defocus Smoothing (DS)
- [4] Indice di esposizione consigliato
- [5] Con obiettivo da 50mm a infinito, -1 m-1 diottrie
- [6] I fotogrammi al secondo massimi variano a seconda del tipo di batteria, dell'attivazione del Wi-Fi, della temperatura di funzionamento dell'obiettivo e delle dimensioni file. Il numero di scatti possibili e la velocità di scatto massima variano a seconda delle condizioni di scatto (incluso [1,6x (ritaglio)], formato, soggetto, marca della scheda di memoria, velocità ISO, Stile foto e Funzione personalizzata). Le velocità effettive sono basate su test con le seguenti impostazioni: Velocità otturatore: 1/1000 sec. o più elevata, Apertura massima, Flash non utilizzato, Riduzione flicker non utilizzata, Batteria completamente carica LP-6NH, Temperatura ambiente (23 °C/73 °F). Impugnatura porta batteria non utilizzata, Impostazioni Wi-Fi OFF.
- [7] Il frame rate massimo per foto varia a seconda degli obiettivi e dell'apertura
- [8] 4K UHD prevede una copertura del 94% in orizzontale dell'inquadratura, Full HD il 100%, la modalità ritaglio filmato 4K il 62% in orizzontale dell'inquadratura
- [9] Se la temperatura interna delle fotocamere diventa troppo elevata, viene ridotto il tempo massimo di registrazione
- [10] La modalità Filmato con frame rate elevato non prevede la registrazione audio
- [11] Sebbene la struttura della fotocamera sia resistente all'acqua e alla polvere, questa non impedisce completamente la penetrazione di polvere e gocce d'acqua nel dispositivo.
- [12] Basato su test CIPA standard con batterie in dotazione con la fotocamera, salvo diversamente indicato. In modalità risparmio energia
- [13] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2020

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.

Data inizio vendita: agosto 2020



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
CORPO FOTOCAMERA D. EOS R6 EU26	4082C003AA	4549292157260
FOTOCAMERA D. EOS RP + RF24-105 USM EU26	4082C023AA	4549292157529

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
Batteria LP-E6NH	4132C002AA	4549292157239
Carica batteria LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Batteria LP-E6N	9486B002AB	4549292008302
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619
Accoppiatore CC DR-E6	3352B001AA	4960999627601
Adattatore USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412
Cavi		
Cavo di interfaccia IFC-100U	3224C001AA	4549292124200
Cavo di interfaccia IFC-400U	3225C001AA	4549292124224
Varie		
IMPUGNATURA PORTA BATTERIA BG-R10	4365C001AA	4549292162813
Ricevitore GPS GP-E2	6363B001AA	4960999848358
Microfono stereo direzionale DM-E1	1429C001AA	4549292065732
Microfono stereo DM-E100	4474C001AA	4549292164992
Panno protettivo imbottito PC-E1	1883C001AA	4549292083392
Panno di protezione PC-E2	2394C001AA	4549292099706

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in its signature red font.

Live for the story_

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Obiettivi		
RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	4549292162042
RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	4549292162059
RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM	4112C005AA	4549292168037
EXTENDER RF 1.4X	4113C005AA	4549292168044
EXTENDER RF 2X	4114C005AA	4549292168051
RF 85mm F2 MACRO IS STM	4234C005AA	4549292168068
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	3684C005AA	4549292151411
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	2973C005AA	4549292115727
RF 85MM F1.2L USM DS	3450C005AA	4549292159608
RF 24-105MM F/4L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF 24-70mm F2.8L IS USM	3680C005AA	4549292148381
RF 24-105MM F4-7.1 IS STM	4111C005AA	4549292167498
RF 85mm F1.2 L USM	3447C005AA	4549292146691
RF 15-35mm F2.8L IS USM	3682C005AA	4549292152272
RF 70-200MM F2.8L IS USM	3792C005AA	4549292156263
RF 28-70MM F/2L USM	2965C005AA	4549292115642
RF 50MM F/1.2L USM	2959C005AA	4549292115581

Obiettivi Canon EF o EF-S (esclusi gli obiettivi EF-M) Adattatore EF-EOS R richiesto

The Canon logo is displayed in its signature red color with a white outline.

Live for the story_

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Adattatore		
ADATTATORE MT EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703
ADATTATORE EF-EOS R CON GHIERA	2972C005AA	4549292115710
ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO ND VARIABILE	3443C005AA	4549292141610
ADATTATORE EF-EOS R PER FILTRI DROP-IN CON FILTRO POLARIZZATORE CIRCOLARE	3442C005AA	4549292141603
Accessori per il flash		
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Comando a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354
Interruttore remoto RS-80N3	2476A001AA	4960999581576
Telecomando con timer TC-80N3* *Adattatore per telecomando RA-E3 (richiesto)	2477A004AA	4960999581569
Speedlite 430EX III-RT	0585C003AA	4549292038262
Speedlite 600EX II-RT EU8	1177C003AA	4549292059441
Speedlite EL-1	4571C010AA	8714574667881
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT v2	5743B012AA	4549292192568
Speedlite EL-100	3249C003AA	4549292125450

Canon

Live for the story_

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
CORPO FOTOCAMERA D. EOS R6 EU26	4082C003AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	15,1	1,456
		CT	Cartone	6	47,7	47,1	31,4	10,07
		EP	Euro pallet	36	120	80	109,2	70,4
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				
FOTOCAMERA D. EOS RP + RF24-105 USM EU26	4082C023AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	18,8	1,971
		CT	Cartone	3	58,6	24,4	32,2	5,91
		EP	Euro pallet	54	120	80	111,6	116
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	18				

Contenuto della confezione

CORPO EOS R6

- Corpo EOS R6
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R6
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6NH
- Coperchio batteria
- Cavo CA (EU/UK)
- Kit manuale dell'utente (EU)

EOS R6 24 - 105 STM

- Corpo EOS R6
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R6
- Carica batteria LC-E6E
- Batteria LP-E6NH
- Coperchio batteria
- Cavo CA (EU/UK)
- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
- Copriobiettivo E-67II
- Tappo posteriore RF
- Kit manuale dell'utente (EU)

Live for the story_