

PowerShot ZOOM

VIVEZ LE MOMENT CAPTUREZ TOUS LES DÉTAILS

Zoomer avec cet appareil photo de poche Full HD de 12 millions de pixels. Doté d'un objectif de 100 mm et 400 mm¹ et d'une portée étendue numériquement à 800 mm, ce petit PowerShot entièrement automatique est idéal pour les familles qui aiment les aventures en plein air, la nature sauvage et les oiseaux.



- Un PowerShot de poche qui vous permet de toujours zoomer
- Une vue sûre et stable. À chaque prise
- Portabilité unique, Discrétion unique
- Contrôle intuitif
- Connectez-vous et partagez vos expériences

12.1
MEGA
PIXELS



Movie
FULL HD

ZOOM

USB
Charging

IMAGE
STABILIZER



Wi-Fi
Bluetooth®

GAMME DE PRODUITS



Jumelles Canon
10x30 IS II

Jumelles Canon
10x30 IS II

PowerShot ZOOM
PowerShot SX70 HS



PowerShot ZOOM



PowerShot SX70 HS

¹Les distances focales mentionnées sont équivalentes à 35 mm.

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PowerShot **ZOOM**

CAPTEUR D'IMAGE

Taille du capteur effective : CMOS 1/3 po.
Nombre de pixels effectifs de l'appareil photo : Max. environ 12,1 millions de pixels

PROCESSEUR D'IMAGE

Type DIGIC 8

SYSTÈME OPTIQUE

Longueur focale ^{*1} 100/400 mm (format 35 mm)
Zoom numérique : x2 (équivalent 800 mm)
W : f/5,6, T : f/6,3 ^{*2}
11 éléments en 8 groupes
W : 1 m / T : 4,5 m
Système de stabilisation de l'image Oui ^{*3}
Agrandissement 1,2x / 4,8x / 9,6x (à 100/400/800 mm)
Champ visuel réel (photos) 24,5° / 6,2° / 3,1° (à 100/400/800 mm)
Champ visuel réel (vidéo) 22,6° / 5,7° / 2,8° (à 100/400/800 mm)
Champ visuel apparent (photo) 28,6° (à 100/400/800 mm)
Champ visuel apparent (vidéo) 26,4° (à 100/400/800 mm)
Champ visuel 1000 m (photo) 434 m / 108 m / 54 m (à 100/400/800 mm)
Champ visuel 1000 m (vidéo) 400 m / 100 m / 49 m (à 100/400/800 mm)

VISEUR

Type Viseur électronique OLED 0,39 pouce
Résolution 2,36 million de points
Intervalle de rafraîchissement 59,94 im./s
Couverture Environ 100 % ^{*4}
Correcteur dioptrique Environ -3 à +1 m⁻¹ (dpt)
Relief oculaire Environ 22 mm

ÉCRAN LCD

Type Viseur seulement

MISE AU POINT

Méthode AF Détection des contrastes (env. 100 % de couverture)
Fonctionnement de l'autofocus pour photos Autofocus One-Shot
Fonctionnement de l'autofocus pour vidéo Autofocus Servo vidéo

CONTRÔLE D'EXPOSITION

Système de mesure Mesure évaluative (384 zones)
Correction d'exposition +3 valeurs par paliers de 1/3 valeur
Vitesse ISO (photo/vidéo) AUTO (fixé 100 - 3200)
Balance des blancs AUTO
Vitesse d'obturation AUTO (1/8000 - 1/30) ^{*5}
Flash Non

PRISE DE VUE

Mode de prise de vue AUTO ^{*6}
Retardateur Non
Prise de vue en continu Max. env. 10 im./s ^{*7}

NOMBRE DE PIXELS D'ENREGISTREMENT

Photo 4000 x 3000 (4:3)
1920 x 1080
Vidéo 29,97/23,98 im./s (NTSC), 25,00 im./s (PAL) ^{*8}

ENREGISTREMENT

Format de fichier Conforme à DCF 2.0 et Exif 2.31
Support d'enregistrement microSD / microSDHC / microSDXC

TYPE DE DONNÉE

Photo JPEG
Vidéo MP4

ALIMENTATION

Alimentation électrique Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée
Charge USB/alimentation secteur Peut être chargé/alimenté avec USB Type C ^{*9}

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Temps de visionnage Environ 70 min.
Nombre de prises de vue possibles Environ 150
Temps d'enregistrement vidéo Environ 60 min.

INTERFACE

Ordinateur USB Type C ^{*10}
Autre Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz ^{*11}
Bluetooth (BLE, V4.2)

AUTRES FONCTIONS

Langues de l'affichage 31 langues
Système vidéo NTSC/PAL
Haut-parleur Non
Microphone Stéréo

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température 0 °C à 40 °C
Humidité 10 à 90 %

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions L x H x P 33,4 mm x 50,8 mm x 103,2 mm
Poids Environ 145 g ^{*12}
Étanchéité/résistance à la poussière Non
Accessoires Dragonne, câble d'interface et manuel d'instructions
Application Compatible avec Camera Connect

Notes de bas de page : -

- (1) « Zoom 3 étapes », interchangeable : 100 → 400 → 800 → 100...
(2) Ouverture fixe
(3) Équipé d'un stabilisateur d'image optique pour améliorer les prises de vue des photographies et des vidéos, et l'apparence en utilisant le viseur électronique. (Mesure par rapport à la norme de test CIPA impossible)
(4) Relief oculaire d'env. 22 mm
(5) Obturateur électronique ; pendant l'enregistrement de vidéos, l'appareil photo affiche une vitesse d'obturation entre 1/4000 et 1/30 seconde
(6) Exposition Automatique similaire au mode sport
(7) Autofocus fixe en utilisant Autofocus One-Shot
(8) Le temps d'enregistrement maximum est de 9 min. 59 s en une fois. Pendant la connexion Wi-Fi, l'enregistrement vidéo n'est pas possible.
(9) Le fonctionnement de l'appareil photo pendant la charge n'est possible qu'avec les appareils compatibles de 18 W (9 V / 2 A) ou plus. Lors de la prise de vue de vidéos ou de photos, le courant alimente l'appareil photo sans charger la batterie interne. Le temps de charge avec le Canon PD-E1 est d'env. 1 h 50 min.
(10) Compatible avec USB-PD
(11) L'enregistrement vidéo n'est pas possible pendant la connexion Wi-Fi.
(12) Y compris la batterie intégrée et la carte mémoire (conformément aux directives CIPA)

Canon

Live for the story_

VIVEZ LE MOMENT CAPTUREZ TOUS LES DÉTAILS

PowerShot **ZOOM**

Zoomez avec cet appareil photo de poche Full HD de 12 millions de pixels. Doté d'un objectif de 100 mm et 400 mm¹ et d'une portée étendue numériquement à 800 mm, ce petit PowerShot entièrement automatique est idéal pour les familles qui aiment les aventures en plein air, la nature sauvage et les oiseaux.

Date de commercialisation : novembre 2020 (à confirmer)



¹ Les distances focales mentionnées sont équivalentes à 35 mm.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PowerShot ZOOM	4838C001AA	4549292179675

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
PowerShot ZOOM	4838C001AA	EA	Unité	1	15,4	14,7	8,9	0,326
		CT	Carton	10	46,8	31,6	21,3	4,0
		EP	Palette Europe	250	120	80	121,5	110
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	5				
			Produits par couche	50				

Contenu de la boîte

- PowerShot ZOOM
- Câble d'interface
- Dragonne WS-800
- Manuel utilisateur

Canon

Live for the story_