

SPEEDLITE EL-1 PER COGLIERE OCCASIONI UNICHE

Scegli lo speedlite EL-1 per immortalare quei momenti semplicemente irripetibili. Affidabilità e prestazioni incredibili, unite all'avanzata comunicazione wireless e alla batteria agli ioni di litio rendono questo flash portatile la scelta definitiva.



- Tempo di ricarica rapido
- Tutta la potenza, quando ne hai più bisogno
- Esposizioni uniformi durante lo scatto continuo
- Flessibilità e controllo
- Dai sfogo alla creatività sfruttando l'illuminazione
- Batteria al litio dedicata, per essere sempre pronto all'uso

GAMMA DI PRODOTTI



Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT
Speedlite 470EX-AI
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite EL-100

Speedlite EL-1



Speedlite 600EX II-RT



Speedlite 470EX-AI

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

SPEEDLITE EL-1

ALIMENTAZIONE

Numero guida (ISO100).metri 60 (200 mm)

ZOOM

Parabola zoom Automatico/Manuale

Copertura lunghezza focale 24 - 200mm

Copertura con diffusore 14 mm

Zoom automatico che si

adatta alle dimensioni del sensore Sì

MODALITÀ FLASH

Controllo automatico dell'esposizione E-TTL II/E-TTL

Sincr. alta velocità (FP) Sì

Manuale/potenza in uscita Sì - da 1/1 a 1/8192¹

Step manuali 1/3 - stop

Modalità Priorità scatto continuo (CP) Sì

Flash continui in una singola raffica Max. a piena potenza: circa 170²

Stroboscopico/potenza in uscita Sì - da 1/4 a 1/8192 (1/128 per trasmissione ottica)

Frequenza stroboscopica 1 - 500 Hz (199 Hz con funzione ricevente ottico)

FUNZIONI RELATIVE AL FLASH

Blocco FE Sì

Memoria FE Sì

Compensazione dell'esposizione del flash ±3 stop

Bracketing dell'esposizione del flash ±3 stop

Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina Sì³

Flash d'effetto Sì

Luce pilota 2 LED (durata, luminosità e temperatura colore selezionabili dall'utente)

Informazioni sulla temperatura colore

Sì

FLASH WIRELESS Sì

Trasmettitore Ottica/radiofrequenza

Portata trasmettitore (ottico/radio) Al chiuso: 0,7-15 m/30 m (circa)⁴

Ricevitore All'aperto: 0,7-10 m/30 m (circa)⁴

Numero massimo di trasmettitori/ricevitori Sì

N. gruppi (ottico/radio) Ottico: illimitato/illimitato

N. canali (ottico/radio) Radio: 15/15 (16 in totale per qualsiasi combinazione)

Scatto otturatore remoto 3 (A/B/C)/5 (A/B/C/D/E)

4 / Auto, 15

Sì

MOVIMENTO TESTINA FLASH

Sopra 45, 60, 75, 90, 120°

Sotto 7°

Sinistra 60, 75, 90, 120, 150 e 180°

Destra 60, 75, 90, 120, 150 e 180°

ASSISTENZA AF

Raggio ausiliario AF Sì

Numero di punti AF supportati 1-191

Tipo di luce ausiliaria AF Infrarossi/emissione di brevi serie di flash

ALIMENTAZIONE

Batteria

Indicatore del livello di carica della batteria

Tempo di ricarica minimo

N. di flash (batteria totalmente carica)

Fonte di alimentazione esterna

EDILIZIA

Resistenza all'acqua e alla polvere

Raffreddamento attivo

Materiale del piedino di montaggio

VARIE

Funzioni personalizzate

Impostazioni flash dai menu della fotocamera

Sensore esposizione del flash esterno

Terminale PC

ACCESSORI

Fornito in dotazione

Opzionale

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P), mm

Peso, grammi

Note a piè pagina

1) Il livello di potenza minimo del flash è 1/128 con sincronizzazione ad alta velocità a trasmissione ottica wireless.

2) A 23 gradi C, con la ventola attiva e prima di raggiungere il limite di scatto flash Livello 1, senza adattatori per flash (fino a 160 raffiche di flash a piena potenza con zoom applicato al flash da 150-200 mm).

3) Lo scatto in modalità wireless (solo radio) richiede EL-1 come trasmettitore con una fotocamera compatibile.

4) Senza ostacoli fisici tra trasmettitore e ricevente e senza interferenze ottiche/radioelettriche esterne. La disposizione delle unità e altri fattori esterni potrebbero influenzare la portata/le prestazioni.

5) Indica la capacità rimanente della sola batteria interna, non delle fonti di alimentazione esterne.

6) da 1/8192 a 1/1 tempo di ricarica richiesto per l'attivazione del flash.

7) L'uso di CP-E4N con batterie Ni-MH riduce il tempo di ricarica a circa 0,1-0,4 sec e aumenta il numero di flash a piena potenza a circa 680.

8) Con fotocamere compatibili

1 batteria ricaricabile agli ioni di litio

Sì⁵ - 5 livelli/percentuale

Circa 0,1 - 0,9 sec^{6,7}

Circa da 335 (a piena potenza) a 2345⁷

Sì - Batteria compatta opzionale CP-E4N⁷

Sì

Sì - ventola interna

Metallo

14 (9 funzioni personali)

Sì⁸

Sì

Sì

Batteria LP-EL

Carica batteria LC-E6E

Custodia Speedlite

Mini piedistallo

Bounce Adapter SBA-EL

Filtro colore SCF-ELOR1

Filtro colore SCF-ELOR2

Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT (radio)

Trasmettitore Speedlite ST-E2 (ottico)

Speedlite serie EX con funzione ricevente

Batteria compatta CP-E4N

Portabatterie CPM-E4 (per uso con CP-E4N)

Cavo di connessione per il flash OC-E3

84,4 x 149,0 x 136,4 mm

572 g (solo corpo)

687 g (corpo + batterie)

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2020

PER COGLIERE OCCASIONI UNICHE

SPEEDLITE EL-1

Scegli lo speedlite EL-1 per immortalare quei momenti semplicemente irripetibili. Affidabilità e prestazioni incredibili, unite all'avanzata comunicazione wireless e alla batteria agli ioni di litio rendono questo flash portatile la scelta definitiva.

Data inizio vendita: fine dicembre 2020 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Flash Speedlite EL-1 EU26 | 4571C010AA | 8714574667881 |

ACCESSORI:

| Nome dell'accessorio | Codice Mercury | Codice EAN |
|------------------------|----------------|---------------|
| Bounce Adapter | 4320C001AA | 4549292162783 |
| Set filtri colore | 4321C001AA | 4549292162790 |
| Batteria LP-EL | 4307C002AA | 4549292161595 |
| Carica batteria LC-E6E | 3349B001AA | 4960999627502 |

ACCESSORI OPZIONALI:

| Nome dell'accessorio | Codice Mercury | Codice EAN |
|---|----------------|---------------|
| <small>INNOVITÀ</small> Set filtri colore | 4321C001AA | 4549292162790 |
| <small>INNOVITÀ</small> Bounce Adapter | 4320C001AA | 4549292162783 |
| <small>INNOVITÀ</small> Batteria LP-EL | 4307C002AA | 4549292161595 |
| Carica batteria LC-E6E | 3349B001AA | 4960999627502 |
| Cavo di connessione per il flash OC-E3 | 1950B001AA | 4960999417271 |
| Portabatterie CPM-E4 (per CP-E4N) | 1948B001AA | 4960999417257 |
| Batteria compatta CP-E4N | 1180C001AA | 4549292059540 |
| Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT | 5743B003AB | 4960999810232 |
| Trasmettitore Speedlite ST-E2 | 2478A005AA | 8714574986760 |

Canon

Live for the story_

PER COGLIERE OCCASIONI UNICHE

SPEEDLITE EL-1

Scegli lo speedlite EL-1 per immortalare quei momenti semplicemente irripetibili. Affidabilità e prestazioni incredibili, unite all'avanzata comunicazione wireless e alla batteria agli ioni di litio rendono questo flash portatile la scelta definitiva.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso lordo (kg) |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Flash Speedlite EL-1 | 4571C010AA | EA | Unità | 1 | 28,4 | 20,2 | 11,4 | 1,40 |
| | | CT | Cartone | 6 | 37,3 | 43,4 | 34 | 9,23 |
| | | EP | Euro pallet | 72 | 120 | 80 | 117 | 121 |
| | | | Strati per pallet | 3 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 4 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 24 | | | | |
| Bounce Adapter | 4320C001AA | EA | Unità | 1 | 9,7 | 4,45 | 10,5 | 0,182 |
| | | CT | Cartone | 40 | 45,4 | 25,8 | 25,2 | 7,82 |
| | | EP | Euro pallet | 1120 | 120 | 80 | 115,8 | 229 |
| | | | Strati per pallet | 4 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 7 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 280 | | | | |
| Set filtri colore | 4321C001AA | EA | Unità | 1 | 9,7 | 4,45 | 10,5 | 0,187 |
| | | CT | Cartone | 40 | 45,4 | 25,8 | 25,2 | 8,02 |
| | | EP | Euro pallet | 1120 | 120 | 80 | 115,8 | 235 |
| | | | Strati per pallet | 4 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 7 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 280 | | | | |
| BATTERIA LP-EL | 4307C002AA | EA | Unità | 1 | 12,4 | 3,65 | 7 | 0,124 |
| | | CT | Cartone | 40 | 45,3 | 21,1 | 20,4 | 6,23 |
| | | EP | Euro pallet | 1400 | 120 | 80 | 117 | 228 |
| | | | Strati per pallet | 5 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 7 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 280 | | | | |

Canon

Live for the story_

PER COGLIERE OCCASIONI UNICHE

SPEEDLITE EL-1

Scegli lo speedlite EL-1 per immortalare quei momenti semplicemente irripetibili. Affidabilità e prestazioni incredibili, unite all'avanzata comunicazione wireless e alla batteria agli ioni di litio rendono questo flash portatile la scelta definitiva.



Contenuto della confezione

Speedlite EL-1

- Speedlite EL-1
- Custodia morbida (per corpo/Bounce Adapter/filtri)
- Mini piedistallo (per Speedlite EL-1)
- Bounce Adapter SBA-EL
- Filtro colore 1 (arancione chiaro) SCF-ELOR1
- Filtro colore 2 (arancione scuro) SCF-ELOR2
- Batteria LP-EL
- Carica batteria LC-E6E
- Cavo CA
- Manuale utente Europa

Batteria LP-EL

- Batteria LP-EL
- Coperchio della batteria
- Manuale utente

Canon