

STAMPA, SCANSIONA, COPIA E INVIA FAX PIÙ RAPIDAMENTE CHE MAI CON UNA STAMPANTE LASER A COLORI ALL-IN-ONE OTTIMIZZATA PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI



i-SENSYS MF832Cdw

Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.

Produttività ottimizzata

Ottimizzazione dell'efficienza dei processi, con elevate velocità di stampa e scansione, possibilità di utilizzare piccoli supporti e gestione centralizzata della stampa tramite Microsoft Universal Print.

Esperienza utente intuitiva

La gestione del dispositivo è estremamente intuitiva grazie a flussi di lavoro semplificati e funzioni one-touch sull'ampio touch screen LCD senza tasti da 17,8 cm (7").



ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA

38 ppm solo fronte A4



SCANSIONE VELOCE

Velocità di scansione fino a 150 ipm



CONNETTIVITÀ WIRELESS

Supporto Microsoft Universal Print



CONTROLLI INTUITIVI

Touch screen LCD da 17,8 cm (7")

Connettività avanzata

Resta connesso per la massima collaborazione e produttività, dentro e fuori dall'ufficio, con la connessione diretta iOS e la doppia funzionalità di rete.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Multifunzione laser a colori
Funzioni disponibili	Stampa, scansione, copia e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 59 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 38 ipm (cassetto), 21 ipm (vassoio multiuso)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Tempo dall'accensione all'esecuzione delle operazioni chiave: circa 4 secondi o meno dall'accensione Copia pronta: circa 12 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	A colori: circa 7,62 secondi al massimo In bianco e nero: circa 6,56 secondi al massimo
Linguaggi di stampa	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript3
Font	93 Font PCL (93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR)*2 Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale)*2 Font Barcode 136 font PostScript
Margini di stampa	4 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)
Modalità di risparmio toner	Si
Funzioni avanzate di stampa	Stampa protetta Blocco forzato stampa Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Stampa codici a barre ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: Mopria, Canon Print Service, app Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte/retro (A4): fino a 38 ipm (cassetto), 21 ipm (vassoio multiuso)
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	A colori: circa 6,9 secondi o meno In bianco e nero: circa 5,9 secondi o meno
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Priorità testo/Priorità foto
Copia fronte-retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Solo fronte: 95 ipm (bianco e nero 300 x 600 dpi/a colori 300 x 300 dpi) Bianco e nero fronte/retro: 150 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 145 ipm (300 x 300 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA
Max. max.	216 mm
Scansione su e-mail	Standard: TIFF (MMR), JPEG (solo foglio singolo), PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scansione su PC	
Scansione su chiavetta di memoria USB	
Scansione su FTP	Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (firma utente) ⁵
Scansione su cloud	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina) ⁷
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, commutazione rete, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi 200 x 200 dpi (predefinita) Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine ⁷
Tasti di selezione rapida	Fino a 200 tasti
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni / Max 199 destinazioni

Trasmissione sequenziale

Backup memoria

Invio di fax fronte-retro

Altre funzioni

GESTIONE DEI SUPPORTI

Tipo di scanner

Ingresso carta (standard)

Ingresso carta (opzionale)

Capacità massima carta in ingresso

Uscita carta

Tipi di supporti di stampa

Formati supportati

Grammatura dei supporti

Stampa fronte-retro

INTERFACCIA E SOFTWARE

Tipo di interfaccia

Compatibilità con sistemi operativi

Protocollo di rete

Gestione stampante e software

Max. 256 destinazioni

Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)

Si (trasmissione e ricezione)

Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale

Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo)

Cassetto da 550 fogli
Vassoio multifunzione da 100 fogli
ADF da 100 fogli

Cassetto da 550 fogli (unità di alimentazione cassetto-AV1/alimentatore carta PF-D)

Fino a 2.300 fogli

200 fogli

Vassoio multifunzione: carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, perforata, cartoline, buste
Cassetto: carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, colorata, patinata, perforata

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 297 mm

Vassoio multiuso:
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

Cassetto (opzionale):
A4, A5, A5 (orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, formati personalizzati: da min. 101,6 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, formati personalizzati: da min. 48 x 128 mm a max. 216 x 355,6 mm

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m²
Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m²

ADF: da 42 a 128 g/m² (bianco e nero) su un lato,
da 64 a 128 g/m² (colori)
fronte/retro da 50 a 128 g/m² (bianco e nero)*,
da 64 a 128 g/m² (colori)

Automatica

Cassetto:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Formati personalizzati: da min. 148 x 210 mm a max. 216 x 355,6 mm
da 60 a 163 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versione 10.11 e superiore Linux®

Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Scansione: Push Scan: File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/i-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)

Pull Scan: TCP/IP

Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza: TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), supporto doppia rete

Sicurezza (wireless):

Modalità infrastruttura:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES)

Modalità punto di accesso: WPA2-PSK (AES)

Modalità Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Network ScanGear 2,

Interfaccia utente remota (RUI),

Gestione ID reparto, sistema di gestione degli accessi,

strumento di verifica dello stato del toner,

iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi

eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori,

gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Content Delivery System

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	2.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Max. 80.000 pagine al mese ⁹
Velocità processore	1GHz x 2
Archiviazione	30 GB (eMMC)
Memoria	2GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 17,8 cm (7")
Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Peso	circa 41 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Stampa attiva: circa 739 W Standby: circa 33,5 W Modalità sospensione: circa 1,1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,43 kWh/settimana ¹³ (230 V)
	Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ¹⁰ : In funzione: solo fronte 50 dB (bianco e nero) / 51 dB (colori) fronte/retro 52 dB In standby: 32 dB Potenza sonora ¹⁰ : In funzione: solo fronte 65 dB o inferiore (bianco e nero) / 66 dB o inferiore (colori) fronte/retro 66 dB o inferiore (bianco e nero) / 67 dB o inferiore (colori) Standby: 46 dB o inferiore

CONSUMABILI

Cartucce	Cartuccia 064 Nero (6.000 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064H Nero (13.400 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064 Ciano (5.000 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064H Ciano (10.400 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064 Magenta (5.000 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064H Magenta (10.400 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064 Giallo (5.000 pagine ¹¹) ¹² Cartuccia 064H Giallo (10.400 pagine ¹¹) ¹²
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	Paper Feeder PF-D1 (cassetto da 550 fogli) CST.Feeding Unit-AV1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) PCL FONT SET-A1E Barcode Printing Kit-D1E Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-J1 Copy Control Interface Kit-C1 ADF Access Handle-A1 Waste Toner Box WT-B1 Plain Pedestal P2

Note

- [1] Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.
- [2] Accessorio necessario: PCL FONT SET-A1E
- [3] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit DIE
- [4] Accessorio necessario: Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
- [5] Accessorio necessario: Universal Send Digital User Signature Kit-C1
- [6] Scansione con app Canon PRINT Business
- [7] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- [8] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- [9] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- [10] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- [11] Secondo standard ISO/IEC 19798
- [12] La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 6.000 pagine, e C/M/Y, con resa di 3.200 pagine
- [13] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

STAMPA, SCANSIONE, COPIA E INVIA FAX PIÙ RAPIDAMENTE CHE MAI CON UNA STAMPANTE LASER A COLORI ALL-IN-ONE OTTIMIZZATA PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI

Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1 ^(NUOVO)	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL FONT SET-A1E	4821B003AA	-
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2	1632C002AA	8714574668635
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Waste Toner Box WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Canon

STAMPA, SCANSIONE, COPIA E INVIA FAX PIÙ RAPIDAMENTE CHE MAI CON UNA STAMPANTE LASER A COLORI ALL-IN-ONE OTTIMIZZATA PER OTTENERE RISULTATI PERFETTI

Ideale per piccole imprese che cercano soluzioni di stampa e scansione per potenziare le proprie attività quotidiane in modo produttivo, collaborativo e conveniente.



CONSUMABILI

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 064 Giallo	4931C001AA	4549292182491
Cartuccia 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuccia 064 Ciano	4935C001AA	4549292182538
Cartuccia 064 Nero	4937C001AA	4549292182552
Cartuccia 064H Giallo	4932C001AA	4549292182507
Cartuccia 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuccia 064H Ciano	4936C001AA	4549292182545
Cartuccia 064H Nero	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2021
