

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

REVELEZ DES DETAILS PLUS GRANDS QUE NATURE

Le RF 100mm F2.8L MACRO IS USM est le premier objectif macro AF au monde*, avec un grossissement exceptionnel de 1,4x offrant des images étonnantes. Sa bague de contrôle des aberrations sphériques vous laisse ajuster le flou d'arrière plan pour un rendu artistique, ce qui en fait un objectif également parfait pour les portraits.

* Pour un objectif autofocus interchangeable, pour les appareils photo hybrides plein format. Enquête Canon au 13 avril 2021.



- Un grossissement 1,4x incroyable
- Flou artistique et effet bokeh ajustables
- Qualité optique série L
- Stabilisation avancée
- Autofocus rapide, précis et silencieux
- Construction robuste sans compromis

GAMME DE PRODUITS



**RF 100mm F2.8L
MACRO IS USM**



RF 85mm F2
MACRO IS STM



EF 100mm f/2.8L
Macro IS USM



EF 180mm f/3.5
Macro USM



MP-E 65mm f/2.8
1-5x Macro

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

RF 85mm F2
MACRO IS STM
EF 100mm f/2.8L
Macro IS USM
EF 180mm f/3.5
Macro USM
MP-E 65mm f/2.8
1-5x Macro

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	20°, 14°, 24°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/13
Optiques spécifiques	-
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	0,26
Grossissement maximal (x)	1,4
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	5 vitesses (2 vitesses à un grossissement de 1,0x, selon les normes de test Canon)
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	8 vitesses
Moteur AF	Double moteur Nano USM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Première page

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ²	Oui
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre x longueur max. (mm)	81,5 x 148
Poids (g)	730

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-67 II
Pare-soleil	ET-73C
Mallette/étui	LP1222
Bouchon arrière	Bouchon antipoussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Tubes-allonge	Aucun
Autres accessoires	Adaptateur Macrolite 67 (en option), Bague de montage sur trépied E (B) avec adaptateur (en option)

Notes de bas de page

^[1] Testé conformément à la norme CIPA

^[2] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021

Live for the story_

REVELEZ DES DETAILS PLUS GRANDS QUE NATURE

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

Le RF 100mm F2.8L MACRO IS USM est le premier objectif macro AF au monde*, avec un grossissement exceptionnel de 1,4x offrant des images étonnantes. Sa bague de contrôle des aberrations sphériques vous laisse ajuster le flou d'arrière plan pour un rendu artistique, ce qui en fait un objectif également parfait pour les portraits.

* Pour un objectif autofocus interchangeable, pour les appareils photo hybrides plein format. Enquête Canon au 13 avril 2021.

Date de commercialisation : mai 2021 à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 100mm F2.8L MACRO IS USM	4514C005AA	4549292168075

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
BOUCHON D'OBJECTIF E-67 II	6316B001AA	4960999845869
ÉTUI D'OBJECTIF LP1222	2792A001CA	4960999470825
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
PARE-SOLEIL ET-73C	4516C001AA	4549292180909
ADAPTATEUR MACROLITE 67 (en option)	3563B001AA	4960999635323
BAGUE DE MONTAGE SUR TRÉPIED E (B) ET ADAPTATEUR (en option)	4517C001AA	4549292180893

Canon

Live for the story_

REVELEZ DES DETAILS PLUS GRANDS QUE NATURE

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

Le RF 100mm F2.8L MACRO IS USM est le premier objectif macro AF au monde*, avec un grossissement exceptionnel de 1,4x offrant des images étonnantes. Sa bague de contrôle des aberrations sphériques vous laisse ajuster le flou d'arrière plan pour un rendu artistique, ce qui en fait un objectif également parfait pour les portraits.

* Pour un objectif autofocus interchangeable, pour les appareils photo hybrides plein format. Enquête Canon au 13 avril 2021.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 100mm F2.8L MACRO IS USM	4514C005AA	EA	Unité	1	13,7	13,7	28,7	1,09
		CT	Carton	6	42,9	29,3	32,9	7,4
		EP	Palette Europe	108	120	80	113,7	143
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				
PARE-SOLEIL ET-73C	4516C001AA	EA	Unité	1	10,2	6,3	10,4	0,077
		CT	Carton	32	44,5	29,6	24,3	3,08
		EP	Palette Europe	768	120	80	112,2	83,9
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	192				
BAGUE DE MONTAGE SUR TRÉPIED ET ADAPTATEUR	4517C001AA	EA	Unité	1	10,4	7,7	12,6	0,18
		CT	Carton	20	44,5	29,6	24,3	4,39
		EP	Palette Europe	480	120	80	112,2	115
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	120				

Contenu de la boîte

- RF 100mm F2.8L MACRO IS USM
- Bouchon d'objectif E-67 II
- Pare-soleil ET-73C
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Étui souple LP1222

Canon

Live for the story_