

EIN INTELLIGENTER A4-FARB-LASER- DRUCKER MIT INTEGRIERTEM WLAN UND SECURE PRINT



i-SENSYS LBP722Cdw

**Benutzerfreundlicher
A4-Farb-Laserdrucker für
kleine bis mittlere Unternehmen
mit hohem Druckaufkommen.**

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Erleben Sie flexibles Arbeiten mit einer Vielzahl von Verbindungsoptionen, einschließlich WLAN, NFC und Microsoft Universal Print.

Produktivität steigern

Maximieren Sie Ihren Druckoutput mit hohen Druckgeschwindigkeiten und einer Papierkapazität, die mit zusätzlichen Kassetten bis auf 2.300 Blatt erweitert werden kann.

Höheres Sicherheitsniveau

Sicherheitsfunktionen wie Secure Print, TLS1.3 und McAfee Embedded Control sorgen für den zuverlässigen Schutz Ihrer Daten.



38 SEITEN/MIN.
Druckgeschwindigkeit



2.300 BLATT
Maximale Kapazität mit
zusätzlichen Kassetten



HOHE PRODUKTIVITÄT
Automatischer beidseitiger
Druck



WLAN-KONNEKTIVITÄT
Drucken von Smartphones
und Tablets, dank WLAN
und NFC

Außergewöhnliche Druckqualität

Drucken Sie überragende Farbgrafiken, Bilder und Texte in Laserqualität – für Dokumente auf professionellem Niveau.

Optimierte Wartung

Einfache Installation, bequeme Wartung und enorme Langlebigkeit führen zu weniger Stillstandszeiten und geringeren Servicekosten.

Canon

TECHNISCHE DATEN

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit	Einseitig (A4): bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe und S/W) Beidseitig (A4): bis zu 38 Seiten/Min. (Farbe und S/W) Einseitig (A4 quer): bis zu 59 Seiten/Min. (Farbe und S/W)
Druckverfahren	Farblaserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Die Meldung „Druckbereit“ wird angezeigt: Ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite	Farbe: ca. 6,3 Sek. S/W: ca. 5,3 Sek.
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	2.000 bis 7.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Max. 80.000 Seiten pro Monat ¹
Druckfreier Rand	Jeweils 4 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	Secure Print Drucken vom USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF, XPS) Barcodedruck ² Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print

MEDIENHANDLING

Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt
Papierzufuhr (optional)	3 x 550-Blatt-Kassette (Paper Feeder PF-D1) 550-Blatt-Kassette (Cassette Feeding Unit-AV1)
Maximale Papierkapazität	Bis zu 2.300 Blatt
Papierausgabe	Bis zu 200 Blatt (verdeckte Ausgabe)
Druckmedientypen	Mehrzweckeinzug: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Postkarten, Umschläge Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Schweres Papier, Dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier
Druckmedienformate	Kassette (Standard): DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, individuelle Formate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm. Mehrzweckeinzug: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, Monarch, C5, DL), individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kassette (optional): DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16 K, individuelle Formate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ² Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 163 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 216 g/m ²
Papiergewicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 163 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 216 g/m ²
Beidseitiges Drucken	Automatisch Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Individuelle Formate: min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 bis 163 g/m ²

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W oder weniger Betrieb: ca. 729 W oder weniger Standby: ca. 34,4 W oder weniger Ruhemodus: ca. 1,1 W oder weniger Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,45 kWh/Woche ⁹ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuschentwicklung	Schalleistung ³ Betrieb: einseitig max. 65 dB (S/W) / max. 66 dB (Farbe), beidseitig max. 67 dB (S/W) / max. 68 dB (Farbe) Standby: max. 48 dB Schalldruck ³ Betrieb: einseitig max. 50 dB (S/W) / max. 51 dB (Farbe), beidseitig max. 52 dB (S/W) / max. 52 dB (Farbe) Standby: max. 33 dB Ca. 45,8 x 46,4 x 38,8 cm Ca. 29 kg Temperatur: 10 bis 30°C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 5-Zeilen-LCD, 5 LEDs (Online, Bereit, Nachricht, Job und Energiesparmodus), Schalter, 10-Tasten-Zifferntastatur
Abmessungen (B x T x H)	
Gewicht	
Betriebsumgebung	
Bedienfeld	

i-SENSYS LBP722Cdw

CONTROLLER

Prozessorgeschwindigkeit	2 x 1 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB
Speicherung	32 GB eMMC (verfügbar: 15 GB)
Druckersprachen	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Schriftarten	93 PCL-Schriftarten (93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell)) ⁵ Barcode-Schriften ² 136 PostScript-Schriftarten
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T WLAN 802.11b/g/n, kabellose Direktverbindung Drucken: TCP/IP (LPD), Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD)
Netzwerkprotokoll	Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Software- und Druckerma- nagement	Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), duale Netzwerk-Unterstützung Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP(64/128 Bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct Modus: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiag-nose. Content Delivery System: Die Server-Plattform ermöglicht ein automatisches Firmware-Update des Systems.
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X Version 10.11 & höher Linux®/Citrix

VERBRAUCHSMATERIAL

All-in-One-Cartridges	Standard: Cartridge 064 Black (6.000 Seiten) ⁸ Cartridge 064 Cyan (5.000 Seiten) ⁸ Cartridge 064 Magenta (5.000 Seiten) ⁸ Cartridge 064 Yellow (5.000 Seiten) ⁸ Hohe Reichweite: Cartridge 064H Black (13.400 Seiten) ⁸ Cartridge 064H Cyan (10.400 Seiten) ⁸ Cartridge 064H Magenta (10.400 Seiten) ⁸ Cartridge 064H Yellow (10.400 Seiten) ⁸
ZUBEHÖR Artikel	Paper Feeder PF-D1 (550-Blatt-Kassette) x3 CST.Feeding Unit-AV1 (550-Blatt-Kassette inkl. Druckersocket) Barcode Printing Kit-D1 (ermöglicht das Drucken von Barcodes) PCL-Schriftenfamilie A1 (Unicode-druckfähig für SAP mit Unterstützung des Andalé-Fonts) Druckersocket P2 Druckersocket AA1 Resttonerbehälter WT-B1

Anmerkungen

- ^[1] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ^[2] Barcodedruck-Kit F1 ist als Zubehör erforderlich.
- ^[3] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
- ^[4] Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- ^[5] Nur online erhältlich. Treiber ab 2. Hj. 2021 verfügbar.
- ^[6] Basierend auf ISO/IEC 19798.
- ^[8] Starter-Cartridges Black für ca. 6.000 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 3.200 Seiten im Lieferumfang enthalten.
- ^[9] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.

EIN INTELLIGENTER A4-FARB-LASER-DRUCKER MIT INTEGRIERTEM WLAN UND SECURE PRINT

Benutzerfreundlicher A4-Farb-Laserdrucker für kleine bis mittlere Unternehmen mit hohem Druckaufkommen.



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP722Cdw EU SFP	4929C006AA	4549292181814

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Paper Feeder PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Cassette Feeding Unit-AV1	4997C001AA	4549292182989
PCL-Schriftenfamilie A1E	4821B003AA	-
Barcode Printing Kit-D1E	3999B005AA	-
Druckersockel P2	1632C002AA	8714574668635
Druckersockel AA1	5512C002AA	8714574668666
Resttonerbehälter WT-B1	0942C002AA	4549292052688

EIN INTELLIGENTER A4-FARB-LASER-DRUCKER MIT INTEGRIERTEM WLAN UND SECURE PRINT

Benutzerfreundlicher A4-Farb-Laserdrucker für kleine bis mittlere Unternehmen mit hohem Druckaufkommen.



VERBRAUCHSMATERIAL

PRODUKTBEZEICHNUNG	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 064 Yellow	4931C001AA	4549292182491
Cartridge 064 Magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartridge 064 Cyan	4935C001AA	4549292182538
Cartridge 064 Black	4937C001AA	4549292182552
Cartridge 064H Yellow	4932C001AA	4549292182507
Cartridge 064H Magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartridge 064H Cyan	4936C001AA	4549292182545
Cartridge 064H Black	4938C001AA	4549292182569



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2021