

Microfono stereo direzionale DM-E1D

UN SUONO INCREDIBILMENTE NITIDO GRAZIE ALL'AUDIO DIGITALE

Il microfono stereo direzionale DM-E1D registra un segnale digitale per un audio più pulito e si innesta sulla slitta multifunzione della fotocamera: una connessione affidabile e sicura senza cavi, lasciandoti libero di concentrarti sulla scena da immortalare.



- Audio digitale di qualità elevata
- Connessione senza cavi
- Alimentazione diretta dalla fotocamera
- Direzionale per un controllo preciso
- Possibilità di scelta tra 120° o 90° stereo, o shotgun mono
- Semplicità di utilizzo dal menu della fotocamera

GAMMA DI PRODOTTI



Microfono stereo direzionale
DM-E1D

Microfono stereo direzionale DM-E1D

Microfono stereo
direzionale DM-E1



Microfono stereo direzionale
DM-E1

Microfono stereo
direzionale DM-E100



Microfono stereo direzionale
DM-E100

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Microfono stereo direzionale DM-E1D

CARATTERISTICHE DEL MICROFONO

Tipo microfono	Microfono stereo a condensatore posteriore electret
Acquisizione direzionale dell'audio	Shotgun (monoaurale) 90° e 120° (stereo)
Sensibilità	SHOTGUN: -16 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa) 90°: -18,7 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa) 120°: -20 dB (1 kHz, 0 db=1 V/Pa)
Frequenza	SHOTGUN: 100 Hz - 10000 kHz 90°: 100 Hz - 10000 kHz 120°: 100 Hz - 10000 kHz
Rapporto S/N	62 dB o superiore (1 kHz, 1 Pa)

USCITA AUDIO

Analogico/digitale	Digitale
Bit	16 bit
Frequenza di campionamento	48 kHz
Attenuatore	Sì
Filtro antivento	Sì

INTERFACCIA

Terminale di uscita	Attacco multifunzione
Innesto di montaggio	Solo slitta multifunzione

FORNITURA DI ALIMENTAZIONE

Batteria	Alimentata dalla fotocamera
Consumo energetico	0,11 W

VARIE

Pulsanti	Pulsante MENU
Resistenza all'acqua e alla polvere	Solo tra l'attacco multifunzione e la slitta della fotocamera (Protezione da polvere e acqua attivata tramite un movimento a leva e un meccanismo di bloccaggio sull'attacco)

ACCESSORI

Fornito in dotazione	Filtro antivento, cover (attacco a slitta)
Opzionale	-

AMBIENTE OPERATIVO

Temperatura di funzionamento	Da 0 a 40 °C
Umidità operativa	85% al massimo

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x A x P), mm	41,3 x 87,4 x 108,6 mm
Peso (solo corpo, batterie escluse), grammi	Circa 136 g

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2021

Live for the story_

UN SUONO INCREDIBILMENTE NITIDO GRAZIE ALL'AUDIO DIGITALE

Microfono stereo direzionale DM-E1D

Il microfono stereo direzionale DM-E1D registra un segnale digitale per un audio più pulito e si innesta sulla slitta multifunzione della fotocamera: una connessione affidabile e sicura senza cavi, lasciandoti libero di concentrarti sulla scena da immortalare.

Data di inizio vendita: febbraio 2022



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Microfono stereo direzionale DM-E1D	5138C001AA	4549292185782

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Microfono stereo direzionale DM-E1D	5138C001AA	Per unità	Unità	1	19,2	13,6	7,45	0,27
		CT	Cartone	24	60	33,3	31,4	7,54
		EP	Euro pallet	288	120	80	109,2	100
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	96				

Contenuto della confezione

- Microfono stereo direzionale DM-E1D
- Filtro antivento
- Cover attacco a slitta
- Manuale di istruzioni
- Scheda di garanzia

Canon

Live for the story_