

## Transmetteur Speedlite ST-E10

# CONTRÔLEZ VOTRE FLASH À DISTANCE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Donnez une nouvelle dimension à vos photos et fixez le transmetteur Speedlite ST-E10 aux appareils photo compatibles pour contrôler les flashes Speedlite à distance. Cet accessoire compact tout-en-un vous offre un moyen économique de synchroniser et de déclencher plusieurs flashes Speedlite pour un éclairage créatif.



- Design ultra compact
- Contrôle du flash sans fil avancé
- Fonctionnement simple via le menu de l'appareil photo
- Robuste et résistant aux intempéries
- Contrôle depuis l'application Camera Connect

### GAMME DE PRODUITS



Transmetteur  
Speedlite ST-E3-RT  
(version 2)



Transmetteur  
Speedlite ST-E10



Speedlite EL-1

Transmetteur  
Speedlite ST-E3-RT  
(version 2)

**Transmetteur  
Speedlite ST-E10**  
Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT  
Speedlite 430EX III-RT

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Transmetteur Speedlite ST-E10

## PIED DE FIXATION

Type de pied	Multifonction
Appareils photo compatibles	Appareils photo Canon avec griffe multifonction à 21 broches qui prend en charge le flash automatique E-TTL

## MODES FLASH

Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II
Paramètres de sortie manuelle	Oui - 1/1-1/8192 <sup>1</sup>
Vitesses manuelles	Paliers de 1/3
Flash stroboscopique (MULTI)	1/4-1/8192 <sup>1</sup> (par paliers de 1)
Fréquence stroboscopique	1-500 Hz
Gr. (contrôle de groupe individuel)	Oui
Mesure automatique du flash externe	Oui (lorsque Gr. est utilisé)

## FONCTIONS LIÉES AU FLASH

Correction d'exposition au flash	±3 vitesses (par paliers de 1/2 ou de 1/3)
FEB	±3 vitesses (par paliers de 1/2 ou de 1/3)
Mémorisation d'exposition au flash	Oui (depuis l'appareil photo)
Mémoire FE	Non
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui
Flash test	Non
Flash studio	Non

## FLASH SANS FIL

Transmetteur	Oui
Type de transmission	Radio
Plage maximum approx. du transmetteur	30 m
Récepteur	Non
Groupes	5 groupes (A, B, C, D, E)
ID de transmission radio	0000 à 9999
Nombre de canaux	15
Lecture du canal de transmission	Non
Prise de vue SYNCHRONISÉE	Non

## AIDE À LA MISE AU POINT

Faisceau d'aide à la mise au point	Non
Nombre de collimateurs AF compatibles	-
Type de faisceau d'assistance autofocus	-

## ALIMENTATION

Batterie	Alimenté depuis l'appareil photo
Consommation électrique	-

## CONSTRUCTION

Étanchéité et résistance à la poussière	Oui
Matériau du kit de montage	Métal / plastique

## DIVERS

Fonction personnalisée	3 (0 fonctions personnelles)
Panneau LCD	Non
Bague	Non
Boutons	1
Réglages du flash à partir des menus de l'appareil photo	Oui (requis)
Capteur d'exposition au flash externe	Non
Borne PC	Non

## ACCESSOIRES

Inclus	Étui souple, housse (griffe)
Optionnel	-
Flashes Speedlite compatibles	EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

## ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Plage de températures	0-45 °C
Humidité en fonctionnement	85 % maximum

## DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L × H × P), mm	45,5 × 37,8 × 53,6
Poids (hors piles), grammes	48 g

## Note de bas de page :

<sup>1</sup>Peut descendre jusqu'à 1/8192 de puissance avec les flashes Speedlite compatibles (par exemple EL-1). Sinon, ne peut descendre que jusqu'à 1/128 de puissance. La puissance de flash minimale est de 1/128 pour la synchronisation haute vitesse.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2021

# CONTRÔLEZ VOTRE FLASH À DISTANCE EN TOUTE SIMPLICITÉ

## Transmetteur Speedlite ST-E10

Donnez une nouvelle dimension à vos photos et fixez le transmetteur Speedlite ST-E10 aux appareils photo compatibles pour contrôler les flashes Speedlite à distance. Cet accessoire compact tout-en-un vous offre un moyen économique de synchroniser et de déclencher plusieurs flashes Speedlite pour un éclairage créatif.

Date de commercialisation : novembre 2021, à confirmer



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Transmetteur Speedlite ST-E10	4944C001AA	4549292184556

### DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Transmetteur Speedlite ST-E10	4944C001AA	EA	Unité	1	6,5	6,3	10,6	0,055
		CT	Carton	48	44,5	29,6	24,3	6,58
		EP	Palette Europe	1440	120	80	134,5	212,4
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	288				

### Contenu de la boîte

- Transmetteur Speedlite ST-E10
- Housse pour griffe
- Étui
- Manuel utilisateur

**Canon**

Live for the story\_