

## Trasmittitore Speedlite ST-E10

# UN NUOVO MODO DI CONTROLLARE IL FLASH A DISTANZA

Porta la tua fotografia al livello successivo e utilizza il Trasmittitore Speedlite ST-E10 con le fotocamere compatibili per controllare gli Speedlite da remoto. Questa unità compatta all-in-one offre un modo pratico per sincronizzare e attivare più unità Speedlite per un'illuminazione creativa, portando la creatività a un livello superiore.



- Design estremamente compatto
- Controllo del flash wireless avanzato
- Facilità d'utilizzo tramite il menu della fotocamera
- Solido e resistente agli agenti atmosferici
- Controllo anche tramite l'app Camera Connect
- Alimentazione direttamente dalla fotocamera, non ha bisogno di batterie

### GAMMA DI PRODOTTI



Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)



Trasmittitore Speedlite ST-E10



Speedlite EL-1

Trasmittitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2)

**Trasmittitore Speedlite ST-E10**  
Speedlite EL-1

Speedlite 600EX II-RT  
Speedlite 430EX III-RT

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# Trasmettitore Speedlite ST-E10

## PIEDINO DI MONTAGGIO

<b>Tipo di piedino</b>	Multifunzione
<b>Fotocamere compatibili</b>	Fotocamere Canon a 21 pin Slitta multifunzione che supporta il flash automatico E-TTL

## MODALITÀ FLASH

<b>Controllo automatico dell'esposizione</b>	E-TTL II
<b>Impostazioni manuali / uscita Stop manuali</b>	Si - 1/1-1/8192 <sup>*1</sup> Incrementi di 1/3 stop
<b>(MULTI) flash stroboscopico</b>	1/4-1/8192 <sup>*1</sup> (in incrementi di 1 stop)
<b>Frequenza stroboscopica</b>	1-500 Hz
<b>Gr. (Controllo dei singoli gruppi)</b>	Si
<b>Letture automatica del flash esterno</b>	Si (quando viene utilizzato Gr.)

## FUNZIONAMENTO FLASH

<b>Compensazione dell'esposizione flash</b>	±3 stop (in incrementi di 1/2 o 1/3)
<b>FEB</b>	±3 stop (in incrementi di 1/2 o 1/3)
<b>Blocco FE</b>	Si (dalla fotocamera)
<b>Memoria FE</b>	No
<b>Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina</b>	Si
<b>Sincr. alta velocità (FP)</b>	Si
<b>Flash di prova</b>	No
<b>Flash d'effetto</b>	No

## FLASH WIRELESS

<b>Trasmettitore</b>	Si
<b>Tipo trasmissione</b>	Radio
<b>Portata massima trasmettitore</b>	30 m
<b>Ricevitore</b>	No
<b>Gruppi</b>	5 gruppi (A, B, C, D, E)
<b>ID trasmissione radio</b>	da 0000 a 9999
<b>Num. di canali</b>	15
<b>Scansione del canale di trasmissione</b>	No
<b>Acquisizione in formato LINKED</b>	No

## ASSISTENZA AF

<b>Raggio ausiliario AF</b>	No
<b>Numero di punti AF supportati</b>	-
<b>Tipo di luce ausiliaria AF</b>	-

## FONTE DI ALIMENTAZIONE

<b>Batteria</b>	Alimentata dalla fotocamera
<b>Consumo energetico</b>	-

## STRUTTURA

<b>Resistenza all'acqua e alla polvere</b>	Si
<b>Materiale del piedino di montaggio</b>	Metallo/plastica

## VARIE

<b>Funzioni personalizzate</b>	3 (0 funzioni personali)
<b>Pannello LCD</b>	No
<b>Manopola</b>	No
<b>Pulsanti</b>	1
<b>Impostazioni flash dai menu della fotocamera</b>	Si (obbligatorio)
<b>Sensore esposizione del flash esterno</b>	No
<b>Terminale PC</b>	No

## ACCESSORI

<b>Fornito in dotazione</b>	Custodia morbida, coperchio (slitta)
<b>Opzionale</b>	-
<b>Speedlite compatibili</b>	EL-1, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

## AMBIENTE OPERATIVO

<b>Temperatura di funzionamento</b>	0-45 °C
<b>Umidità operativa</b>	85% al massimo

## DIMENSIONI E PESO

<b>Dimensioni (L x A x P), mm</b>	45,5 x 37,8 x 53,6
<b>Peso (batterie escluse), grammi</b>	48 g

## Note a piè pagina:

<sup>\*1</sup>Fino ad una potenza di 1/8192 con Speedlite compatibili (ad esempio EL-1), altrimenti potrebbe essere consentita unicamente una potenza di 1/128. Il livello di potenza minimo del flash è di 1/128 con sincronizzazione ad alta velocità.



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2021

# CONTROLLA IL FLASH A DISTANZA CON UNA SOLA MOSSA INTELLIGENTE

## Trasmettitore Speedlite ST-E10

Porta la tua fotografia al livello successivo e utilizza il Trasmettitore Speedlite ST-E10 con le fotocamere compatibili per controllare gli Speedlite da remoto. Questa unità compatta all-in-one offre un modo economico per sincronizzare e attivare più unità Speedlite per un'illuminazione creativa, portando la creatività a un livello superiore.

Data inizio vendita: novembre 2021 (da confermare)



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Trasmettitore Speedlite ST-E10	4944C001AA	4549292184556

### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Trasmettitore Speedlite ST-E10	4944C001AA	Per unità	Unità	1	6,5	6,3	10,6	0,055
		CT	Cartone	48	44,5	29,6	24,3	6,58
		EP	Euro pallet	1440	120	80	134,5	212,4
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	288				

### Contenuto della confezione

- Trasmettitore Speedlite ST-E10
- Cover attacco a slitta
- Custodia
- Manuale utente

**Canon**

Live for the story\_